



KAMERY REJESTRATORY AKCESORIA

CENNIK



STYCZEŃ

AKTUALIZACJA: 14 01 2022

**BCS[®]***dla profesjonalistów*

BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy do współpracy

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	8
KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	10
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	14
REJESTRATORY 4K III GENERACJI	14
REJESTRATORY 4KE	15
REJESTRATORY 5MPX II GENERACJI	17
KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	18
KAMERY TUBOWE	18
KAMERY KOPUŁOWE	26
KAMERY BOX	36
KAMERY DUALNE	38
KAMERY TERMOWIZYJNE	40
KAMERY SZYBKOOBROTOWE	41
KLAWIATURY	44
SWITCH-E PoE	45
OBIEKTYWY	48
AKCESORIA	49
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	53
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	53
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	54
KABLE UTP	55
OPROGRAMOWANIE	56

SYSTEMY HDCVI

XVR	59
REJESTRATORY 4K 7 KL./S	59
REJESTRATORY 1080P 12 KL./S	61
KAMERY	63
KAMERY SZYBKOOBROTOWE	63
KAMERY STAŁOPOZYCYJNE	65
AKCESORIA	74
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS	77
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	78
KLAWIATURY	78
OBIEKTYWY	79
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	79
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	79
KABLE UTP	80
UCHWYTY	82

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczególnie u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczególnie u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcsctv.pl.

BCS
MOBILCAM

**ZAMÓW
DZIŚ,
ODBIERZ
JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcscctv.pl



BCS LINE

PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl



BCS-DMIP220 1IR-V-E-Ai**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 40M

BCS-DMIP220 1IR-V-Ai**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 40M



BCS-DMIP320 1IR-E-Ai**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67, IK10
- IR DO 50M



BCS-DMIP320 1IR-Ai**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67, IK10
- IR DO 50M

BCS-L-TIP1-4M2TIR3-F4FT3-A-Ai1-TH

KAMERA TUBOWA TERMOWIZYJNA

- 1/2.7" 4MPX
- H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
- D-WDR
- 3.5 MM
- IP67
- IR DO 30M



BCS-L-TIP52FC-Ai2

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-TIP54FC-Ai2

KAMERA TUBOWA

- 1/1.8" 4MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR

BCS-L-DIP22FC-Ai2

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA

BCS®

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 10 DO 31 STYCZNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-L-DIP24FC-Ai2

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 4MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-NVR080 15ME-P-II**

REJESTRATOR

- 8 KANAŁÓW
- H.265/H.264/MJPEG
- 1 DYSK SATA
- MAX. 10 TB
- BITRATE 80/48 MBPS
- POE 4×RJ45(10/100MBPS)

BCS-NVR160 15ME-II**

REJESTRATOR

- 16 KANAŁÓW
- H.265/H.264/MJPEG
- 1 DYSK SATA
- MAX. 10 TB
- BITRATE 80/48 MBPS



BCS-NVR32045ME-II**

REJESTRATOR

- 32 KANAŁY
- H.265/H.264/MJPEG
- 4 DYSKI SATA III
- MAX. 10 TB KAŻDY



BCS-KKD-D424D

KONTROLER KD

- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- OBSŁUGA 100000 KART & 150000 REKORDÓW
- ZASILANIE 9~15V DC



BCS-CRS-M1Z

CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY
- STANDARD MIFARE 13.56MHZ
- ZASIĘG 3~6 CM
- IP66
- ZASILANIE 9~15V DC

BCS-CKRS-M2Z

CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY BLUETOOTH Z KŁAWIATURĄ
- 13.56 MHZ (MIFARE)
- MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE SMARTFONEM PRZEZ BLUETOOTH
- ZASILANIE 9~15V DC



BCS-CRS-M2Z

CZYTNIK RFID

- CZYTNIK ZBLIŻENIOWY
- 13.56 MHZ (MIFARE)
- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- ZASILANIE 9~15V DC



BCS-ADU-B

BCS-ADU-G

AKCESORIA

- ADAPTER MONTAŻOWY UNIWERSALNY
- ALUMINIUM



BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PVC

BCS-U/UTP-CAT5E-PE

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PE



BCS-U/UTP-CAT5E-PE-G

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PE
- WYPEŁNIENIE ŻELOWE



BCS®

4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa
info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl



BCS-EA12FR3
BCS-EA12FR3-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@25FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M

BCS-EA15FSR3
BCS-EA15FSR3-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 2880×1620@25FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-EA42VR6
BCS-EA42VR6-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@25FPS
- 2.7~12MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



BCS-EA45VSR6
BCS-EA45VSR6-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 2880X1620@25FPS
- 2.7~12MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M

BCS-TA12FR3
BCS-TA12FR3-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA

BCS®

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 10 DO 31 STYCZNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.



BCS-TA15FSR3
BCS-TA15FSR3-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-TA42VR6
BCS-TA42VR6-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~12MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M

BCS-TA45VSR6
BCS-TA45VSR6-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2880×1620@25FPS
- 2.7~12MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



BCS-U/UTP-CAT5E-PVC
KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PVC





BCS-U/UTP-CAT5E-PE

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PE



BCS-U/UTP-CAT5E-PE-G

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PE
- WYPEŁNIENIE ŻELOWE

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

4w1



www.bcs.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax: +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS[®]

dla profesjonalistów

Wymień punkty na tester



BCS nagradza instalatorów
w programie lojalnościowym



REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
128/64 CH – 16 HDD – 4K				
BCS-NVR12816DR-4K-II	128 CH	• Kodowanie: H.265+/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 128/64 • Procesor Intel • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu Smart Tracking • Pasma Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits • Obsługa HDD: 16 szt. SATA/HDD, max. 128TB (max. 8TB każdy), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy), iSCSI, mini SAS HotSwap • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 8 • Wyjścia Video: 2× HDMI (max. rozdzielczość – 3840×2160) 1× VGA, możliwość rozbudowy o 4 HDMI • Monitor LCD 7" – wbudowany we front panel • Dźwięk: z kamer IP • Sieć: 4× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), 2× interfejsy optyczne • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA, mini SAS • Wymiary: 529.9 × 485 × 133.2 mm, 17,5 Kg (bez HDD) • Zasilanie: Redundantny zasilacz AC 100~240V 50/60Hz, 50W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	27 440,00 zł	33 751,20 zł
BCS-NVR6416DR-4K-II	64 CH		25 640,00 zł	31 537,20 zł
				
128/64/32 CH – 8 HDD – 4K				
BCS-NVR12808-4K-RR	128 CH	• Kodowanie: H.265+/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 128/64 • Procesor Intel • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Obsługa urządzeń z Inteligentną analizą obrazu, Smart Tracking, • Pasma Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits • Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 64TB (max. 8TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy) • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 8 • Wyjścia Video: 2× HDMI, (max. rozdzielczość – 3840×2160) 1× VGA • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA • Wymiary: 2U, 444 × 457 × 95 mm (W×D×H), 9 KG (bez HDD) (BCS-NVR-12808-4K-RR, BCS-NVR6408-4K-RR) 2U, 444 × 475 × 95 mm (W×D×H), 9,7 KG (bez HDD) (BCS-NVR-12808R-4K-RR, BCS-NVR6408R-4K-RR) • Redundantne zasilanie (BCS-NVR12808R-4K-RR, BCS-NVR6408R-4K-RR) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 20W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * modele dostępne na zamówienie	10 910,00 zł	13 419,30 zł
BCS-NVR12808R-4K-RR*			14 220,00 zł	17 490,60 zł
BCS-NVR6408-4K-RR	64 CH		10 070,00 zł	12 386,10 zł
BCS-NVR6408R-4K-RR*			12 660,00 zł	15 571,80 zł
 				
BCS-NVR3208-4K-RR	32 CH	• Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 32 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni • Onvif: TAK • Pasma Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits • Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 64TB (max. 8TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 8 • Wyjścia Video: 2× HDMI, VGA max. rozdzielczość – 3840×2160 • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB3.0), eSATA • Wymiary: 2U, 440 × 451.08 × 94.85 mm (W×D×H), 9 kg (bez HDD) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	5 665,00 zł	6 967,95 zł
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
64/32 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE				
BCS-NVR6408-4K-Ai	64 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 64/32/16 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 16 Mpx, 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasma Bitrate: 320/320 Mbits (160 Mbps przy włączonych funkcjach Ai) • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan. @1080p 4 kan. @8 Mpx 2 kan. @4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Zaimplementowane inteligentne algorytmy: – Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd – Detekcja i rozpoznawanie twarzy – Zbieranie metadanych: Twarze (pleć, wiek, okulary, broda, maska); ludzie (rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) – Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych – Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych • Obsługa kamer ARTR • Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* • Obsługa HDD: 8szt SATA/HDD, max. 64TB, 4 szt. SATA/HDD , max. 32TB lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy); 2 szt SATA/HDD, max. 16TB (max. 8TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 16 (32/64 kanałowe); 4 (16 kanałowy) • Wyjścia alarmowe: 6 (32/64 kanałowe); 2 (16 kanałowy) • Wyjścia Video: 2× HDMI; 1× VGA (HDMI2 3840×2160, HDMI1 1920×1080, VGA 1920×1080) (32/64 kanałowe) 1× HDMI; 1× VGA (16 kanałowy) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/1 RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s); wersja -P: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE&EoC transmisja do 800 m. • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0) (rej. 8 dyskowe) 3 USB (rej. 4 dyskowe), 2 USB (rej. 2 dyskowe); eSATA (32/64 kanałowe) • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 2U 440 × 450.133 × 95 mm 6.7 kg; 1.5U, 440 × 411.2 × 76 mm, 4.3 KG (bez HDD); 1U, 375 × 327.3 × 53 mm 2.7 kg (W×D×H) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD), 17.5W • Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. *w zależności od wersji.	12 110,00 zł	14 895,30 zł
BCS-NVR3208-4K-Ai	32 CH		11 080,00 zł	13 628,40 zł
				
8/4 CH – 2/1 HDD				
BCS-L-MNVR0802-A-8P-4G	8 CH	• Nagrywanie do 8/4 kamer IP max 4 Mpx • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Równoległa praca wyjść HDMI/VGA • Obsługa 2/1 dysków o pojemności do 6TB, karta pamięci do 256 GB • Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 2× TV 3× USB 2.0, Audio In/Out, 9 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe, 3× RS232, 2× RS485 • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) wersja -8ch, 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s) -4ch • Pasma Bitrate wejściowe: 80/40 Mbps • Wbudowany 8/4 portowy switch PoE 802.3af • Zasilanie 6V~36V • Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, iOS), Smart PSS • Obudowa 1 DIN Opcjonalnie: 3G – wbudowany moduł 3G oraz GPS 3G-W – wbudowany moduł 3G, GPS oraz Wi-Fi 4G – wbudowany moduł 4G oraz GPS 4G-W – wbudowany moduł 4G, GPS oraz Wi-Fi Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-L-MNVR0401-A-4P-4G	4 CH		CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SIECIOWY DEKODER VIDEO FULL HD				
BCS-NVS0909UHD		• Wolnostojący dekoderek sieciowy video Full HD do systemów ścian wizyjnych TV WALL • Obsługa wielu urządzeń: Kamery sieciowe, DVR, NVR, NVS • H.265/H.264/MPEG-4/MJPEG podwójny strumień kodowania • Dekodowane rozdzielczości: 12 Mpx/8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF – D1: 144 kanałów (NVS0909UHD); 64 (NVS0404UHD); 64 (NVS0401UHD) – 720p: 81 kanałów (NVS0909UHD); 36 (NVS0404UHD); 36 (NVS0401UHD) – 1080p: 48 kanałów (NVS0909UHD); 16 (NVS0404UHD); 16 (NVS0401UHD) – 4K: 12 kanałów (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 4 (NVS0401UHD) – 12 Mpx: 9 kanałów (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 4 (NVS0401UHD) • Wyjścia HDMI: 9 (6× 3840×2160 3× 2560×1600) (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 1 (NVS0401UHD) • Wyjścia VGA: 4 (NVS0404UHD) 1 (NVS0401UHD) • Wyjścia BNC: 4 (NVS0404UHD) • Wejścia video: 2× HDMI 2× DVI (NVS0909UHD); 1× HDMI (NVS0404UHD) • Wej./wyj. alarmowe: 4/4 • RS232 (1 DB9, 2× RJ-45), RS485 • Interfejs sieciowy – 2× 1000 Mbits (NVS0909UHD); 1× 1000Mbits • Wbudowany Web Server, CMS • Zasilanie: AC 100-240V; 12V (NVS0404UHD) • Pobór Mocy: max. 70W (NVS0909UHD), 20W (NVS0404UHD) • Warunki Pracy: 0 ~+55°C/10~90%RH/86~106kpa • Wymiary (W×D×H): 1.5U, 440 × 408 × 70 mm (NVS0909UHD); 1U, 440 × 300 × 42,1 (NVS0404UHD/NVS0401UHD) • Waga: 4.5 kg; 3.25 kg (NVS0404UHD/NVS0401UHD) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-NVS0404UHD			CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-NVS0401UHD			CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
				

KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	Kanały/Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SYSTEM POMIARU TEMPERATURY CIAŁA				
BCS-IVS12808-Ai	128 CH	• Inteligentny serwer wideo • Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 128 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasma Bitrate: 400/96 Mbits Nagrywane pasmo 320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 20 kan.@1080p, 5 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Obsługa kamer do pomiaru temperatury ciała – 8 kamer • Zaimplementowane inteligentne algorytmy: – Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd – obsługa do 16 kanałów – Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy – obsługa do 8 kanałów; przetwarzanie 20 twarzy/s, obsługa do 20 kamer do rozpoznawania twarzy. 50 bibliotek twarzy łącznie 300tys. twarzy – Zbieranie Metadanych: Twarze (płeć, wiek, okulary, broda, maska); Pojazdy (kolor, typ, marka, kolor tablicy, dekoracja, rozmowa przez telefon, pasy bezpieczeństwa)*; Ludzie (Rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); Pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) – obsługa do 4 kanałów – Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych, wg. zdjęć twarzy, wg. zdarzeń, numerów tablic. • Obsługa kamer ARTR (50 baz tablic, łącznie do 300 tys. numerów tablic rejestracyjnych) – 32 kamery • Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/32 • Obsługa HDD: 8szt SATA/HDD, max 10TB/HDD • Obsługa RAID: 0/1/5/6/10 • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 8 • Wyjścia Video: 3× HDMI; 2× VGA (HDMI 3840×2160) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/2 RCA • Sieć: 4× RJ-45 (10/100M/1000M) • Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 2U 439.7 × 446.2 × 89 mm (17.31 × 17.57 × 3.50") (W × D × H), 10.9 kg • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, • Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
				
BCS-TIP5240813-IR-TTW	2 Mpx	• Kamera termowizyjna z pomiarem temperatury ciała • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 30° V: 22.6° • Czułość termalna <40mK@ F1.0 • Efektywne pixele 400(H)×300(V) • Wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C (błąd pomiaru ±0.3°C z Black Body, ±1°C bez Black Body) • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Kompresja .265,H.264 • Wbudowany głośnik i dioda LED • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI – opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 256GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od 10°C do 30°C • Metalowa obudowa 365 × 175 × 176 mm	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
				

Model/zdjęcie	Kanały/Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP3220607-IR-TTW	2 Mpx	- Kamera termowizyjna z pomiarem tempratury ciała - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - obiektyw kamery termicznej 7.5 mm, - czułość termalna <50mK@f/1.0 - efektywne pixele 256(H)×192(V), - wielkość pixela 12um - charakterystyka widmowa 8~14um - pomiar Temperatury 30°C~45°C, Dokładność Max (±1°C, ±1%), po skalibrowaniu (±0.3°C, ±0.3%) - tryb pomiaru Punkt/Linia/Obszar - przetwornik kamery widzialnej 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS - kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG - obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - obsługa ICR Dzień/Noc - wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - funkcja poszerzonej dynamiki WDR - funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne - obiektyw kamery widzialnej 6 mm F2.0 - gniazdo karty microSD max. 256 GB 1 wej./1 wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe - obudowa IP67 - zasilanie DC 12V, PoE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-WT		- Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP5240813-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. - temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C - rozdzielczość temperatury 0.1°C - dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) - stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. - efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-WT-E		Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP3220607-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. - temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C - rozdzielczość temperatury 0.1°C - dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) - stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. - efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-SKBT		- Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP3220607-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. - temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C - rozdzielczość temperatury 0.1°C - dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) - stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. - efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-ASKBT		Adapter statywu do montażu kamery do pomiaru temperatury i wzorca BCS-WT	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
TERMINAL Z FUNKCJĄ POMIARU TEMPERATURY CIAŁA				
BCS-TKD-AT1	2	- Zakrzywiony ekran 2,5D 7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1024×600 - Kamera 2 Mpx CMOS, WDR - Automatyczne podświetlenie - Pamięć 100 tys. użytkowników, obrazów twarzy, kart dostępowych i haseł - Do 50 kont administratorów, 300 tys. logów - Odblokowanie przez kartę dostępu, hasło, obraz twarzy lub ich kombinacje - Z modułem rozpoznawania twarzy; największa twarz jest rozpoznawana w pierwszej kolejności; możliwość konfiguracji maksymalnego rozmiaru twarzy do detekcji - Zasięg rozpoznawania twarzy 0,3 – 2 m; wysokość człowieka 0,9 – 2,4 m (kamera na wysokości 1,4 m) - Algorytm określa 360 punktów na twarzy przy rozpoznawaniu - Czas rozpoznawania 0,2 s - Odporny na próbę otwarcia za pomocą zdjęcia - Skuteczne rozpoznanie przy oświetleniu z przodu i z tyłu - Różne komunikaty otwarcia, w tym chroniące dane osobowe - Obsługa pomiaru temperatury osoby wchodzącej; zakres pomiaru 30°C do 45°C; odległość pomiaru 0,3 – 1,8 m; błąd pomiaru ≤ 0,5°C; raporty alarmów - Wykrycie maski; raporty alarmów o braku maski - Obsługuje alarm przymusu, alarm sabotażowy, alarm włamaniowy, alarm niezamknięcia drzwi, alarm nieprawidłowej karty - Typy użytkowników: zwykły, patrol, VIP, gość, specjalny * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY ZLICZAJĄCE LUDZI				
BCS-PCIP4301IR-I 	3	• Kamera do Liczenia Ludzi 3D • Przetwornik 2× 1/2.8" 3 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy 3 Mpx (2048×1536) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) BLC • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: zliczanie ludzi (przejście przez linie, liczenie w strefie, możliwość określenia wzrostu liczonych osób), mapa ciepła • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, • Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 10 m • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • 100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, 2 wejścia/1 wyjście audio; wbudowany mikrofon, 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS • System montażu Easy Adjustment * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	3 870,00 zł	4 760,10 zł P
			CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-BIP8201IDT 	2	• Przetwornik 1/1.8" 2 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 50/60 kl./s przy 2 Mpx • Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czulość 0.001 przy F1.2 • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (120dB) 3 DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA, Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Rozpoznawanie Twarzy 5 bibiotek do 10000 zdjęć łącznie. • Inteligentne funkcje, Intruz, Przejście przez linie, Skradziony i Pozostawiony obiekt • Wbudowany Mikrofon, 2 wejścia/1 wyjście audio 2 wejścia/2wyjścia alarmowe, wyjście BNC, RS485 • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<10W PoE (802.3af) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	

METADANE
AUTOTRACKING
FILTROWANIE
FAŁSZYWYCH ALARMÓW

ROZPOZNAWANIE TWARZY
OCHRONA OBWODOWA
OCHRONA PRZEDMIOTÓW



DMIP350 1IR-Ai
DMIP320 1IR-Ai



SDIP5445IR-IV

DMIP550 1IR-Ai
DMIP520 1IR-Ai



NOWA SERIA KAMER IP BCS-Ai



TIP850 1IR-Ai
TIP820 1IR-Ai



TIP550 1IR-Ai
TIP520 1IR-Ai

BCS-NVR0802-4KE-P-Ai



NSS Sp. z o.o.

ul. Modułarna 11 (Hala IV)

02-238 Warszawa

tel. +48 22 846 25 31

fax. +48 22 846 23 31 wew.140

e-mail: info@bcscctv.pl

NIP: 521-312-46-74



www.bcscctv.pl

REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

REJESTRATORY 4K III GENERACJI

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE				
BCS-NVR3204-4K-P-Ai	32 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 32/16 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 16 Mpx, 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasma Bitrate: 320/320 Mbits (160 Mbps przy włączonych funkcjach Ai) • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Zaimplementowane inteligentne algorytmy: – Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd – obsługa do 16 kanałów – Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy – obsługa do 4 kanałów; przetwarzanie 24 twarze/sec, obsługa do 16 kamer do rozpoznawania twarzy. 20 bibliotek twarzy łącznie 100tys. twarzy – Zbieranie Metadanych: Twarze (płeć, wiek, okulary, broda, maska); Pojazdy (kolor, typ, marka, kolor tablicy, dekoracja, rozmowa przez telefon, pasy bezpieczeństwa)*; Ludzie (Rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); Pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) – obsługa do 4 kanałów – Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych, wg. zdjęć twarzy, wg. zdarzeń, numerów tablic • Obsługa kamer ARTR • Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36* • Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 32TB lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy); 2 szt SATA/HDD, max 16TB (max. 8TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 16 (4 dyskowy); 4 (2 dyskowy) • Wyjścia alarmowe: 6 (4 dyskowy); 2 (2 dyskowy) • Wyjścia Video: 2× HDMI; 1× VGA (HDMI2 3840×2160, HDMI1 1920×1080, VGA 1920×1080) (4 dyskowy) 1× HDMI; 1× VGA (2 dyskowy) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/1 RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3 USB (rej. 4 dyskowy), 2 USB (rej. 2 dyskowy); eSATA (4 dyskowy) • Funkcja SmartFan- kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 1.5U, 440 × 411,2 × 76 mm, 4,3 KG (bez HDD); 1U, 375 × 327.3 × 53 mm 2.7 kg (W×D×H) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 17.5W • Wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	9 410,00 zł	11 574,30 zł
BCS-NVR1602-4K-P-Ai	16 CH		7 535,00 zł	9 268,05 zł
64/32 CH – 8 HDD				
BCS-NVR6408-4K-III	64 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265 Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 64/32 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasma Bitrate: 320/320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* • Tryb Fisheye, Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR • Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 80TB (max. 10TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD; eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) • Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 6 • Wyjścia Video: 2× HDMI; 2× VGA (HDMI1 3840×2160, HDMI2 1920×1080, VGA 1920×1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/2 RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 2U, 440 × 451 × 94,9 mm (W×D×H), 6,55 KG (bez HDD) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE (bez HDD) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	7 135,00 zł	8 776,05 zł
BCS-NVR3208-4K-III	32 CH		6 205,00 zł	7 632,15 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
64/32/16 CH – 4 HDD				
BCS-NVR6404-4K-III	64 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 64/32/16 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasma Bitrate: 320/320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Tryb Fisheye, Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR • Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* • Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 40TB (max. 10TB każdy) lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 6 • Wyjścia Video: 2× HDMI; 2× VGA (HDMI1 3840×2160, HDMI2 1920×1080, VGA 1920×1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/2 RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), wersja -P: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (2× USB 3.0), eSATA • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 1.5U, 440 × 411,2 × 76 mm (W×D×H), 4,3 KG (bez HDD) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD), 17.5W • Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	4 165,00 zł	5 122,95 zł 
BCS-NVR3204-4K-III	32 CH		3 785,00 zł	4 655,55 zł 
BCS-NVR1604-4K-III	16 CH		3 415,00 zł	4 200,45 zł 
BCS-NVR1604-4K-P-III (16 PoE)			4 985,00 zł	6 131,55 zł 
				

32/16 CH – 2 HDD				
BCS-NVR3202-4K-III	32 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 32/16/8 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasmo Bitrate: 320/320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Tryb Fisheye, Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR (do 4) • Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36* • Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD, max. 20TB (max. 10TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 4 • Wyjścia alarmowe: 2 • Wyjścia Video: 1× HDMI, VGA, max. rozdzielczość – 3840×2160 • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), + 8/16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800m – funkcjonalność dostępna w III generacji produktu • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 2× USB • Funkcja SmartFan- kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 1U, 375 × 327 × 53 mm (W × D × H), 1,6 KG (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/4A, NVR: 9,5W model bez PoE (bez HDD)/AC 100V~240V • Wersja -P: Posiada wbudowny 16/8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE * w zależności od wersji	2 545,00 zł	3 130,35 zł ^A
BCS-NVR1602-4K-III	16 CH		2 235,00 zł	2 749,05 zł ^A
BCS-NVR1602-4K-P-III (16 PoE)			3 355,00 zł	4 126,65 zł ^A
BCS-NVR0802-4K-III	8 CH		2 005,00 zł	2 466,15 zł ^A
BCS-NVR0802-4K-P-III (8 PoE)			3 025,00 zł	3 720,75 zł ^A
				

REJESTRATORY 4KE

32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-L-NVR3202-A-4KE	32 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 32/16/8 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasamo Bitrate: 160/64 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 8 kan.@1080p w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, (Detekcja twarzy, Ochrona perymetryczna, IVS, Liczenie Ludzi, Mapa ciepła, SMD) • Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36* • Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD, max. 20TB (max. 10TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 4 • Wyjścia alarmowe: 2 • Wyjścia Video: 1xHDMI, VGA, HDMI max. rozdzielczość – 3840×2160 • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), + 8/16 portowy switch PoE 802.3.af/at, • Dodatkowe interfejsy: 2× USB (2× 2.0) • Wymiary: 1U, 375 × 282.4 × 53 mm (W × D × H), 1,5 kg (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/4A, < 10W model bez PoE(bez HDD) / AC100V~240V model z PoE • Wersja -P: Posiada wbudowny 16/8* portowy switch PoE 802.3at 117W (max 25.5W/port) * w zależności od wersji Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowszą wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. NOWOŚĆ *sprzedaż będzie uruchamiana po wyprzedaży stoków magazynowych serii 5ME-II	1 459,00 zł	1 794,57 zł
BCS-L-NVR1602-A-4KE	16 CH		1 165,00 zł	1 432,95 zł
BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P			2 525,00 zł	3 105,75 zł
BCS-L-NVR0802-A-4KE	8 CH		1 050,00 zł	1 291,50 zł
BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P			1 889,00 zł	2 323,47 zł
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
16/8/4 CH – 1 HDD				
BCS-L-NVR1601-4KE	16 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 16/8/4 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasamo Bitrate: 80/60 Mbps • Możliwość wyświetlania max. do 8kan.@1080p w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, (Detekcja twarzy, Ochrona perymetryczna, IVS, Liczenie Ludzi, Mapa ciepła, SMD) • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/* • Obsługa HDD: 1 szt. SATA/HDD, max. 10TB • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Wyjścia Video: 1xHDMI, VGA, HDMI max. rozdzielczość – 3840×2160 • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s), + 8/4 portowy switch PoE 802.3.af/at, • Dodatkowe interfejsy: 2× USB (2× 2.0) • Wymiary: mini1U, 260 × 232.5 × 50 mm (W × D × H), 1,5 kg (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/2A, < 10W model bez PoE(bez HDD) / DC 48V/53V 2A/1.8A model z PoE • Wersja -P: Posiada wbudowny 8/4* portowy switch PoE 802.3at, wersja 8ch – 72W (max 25.5W/port); 4ch – 36W (max 25.5W/port) * w zależności od wersji Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. NOWOŚĆ *sprzedaż będzie uruchamiana po wyprzedaży stoków magazynowych serii 5ME-II	919,00 zł	1 130,37 zł
BCS-L-NVR0801-4KE	8 CH		799,00 zł	982,77 zł
BCS-L-NVR0801-4KE-8P			1 485,00 zł	1 826,55 zł
BCS-L-NVR0401-4KE	4 CH		715,00 zł	879,45 zł
BCS-L-NVR0401-4KE-4P			1 065,00 zł	1 309,95 zł
 				

16/8/4 CH – 1 HDD SMART				
BCS-L-SNVR1601-4KE	16 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 16/8/4 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasamo Bitrate: 80/60 Mbps • Możliwość wyświetlania max. do 8kan.@1080p w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, (Detekcja twarzy, Ochrona perymetryczna, IVS, Liczenie Ludzi, Mapa ciepła, SMD) • Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/* • Obsługa HDD: 1 szt. SATA/HDD, max. 10TB • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Wyjścia Video: 1xHDMI, VGA, HDMI max. rozdzielczość – 3840×2160 • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s), + 8/4 portowy switch PoE 802.3.af/at, • Dodatkowe interfejsy: 2× USB (2× 2.0) • Wymiary: mini1U, 260 × 232.5 × 50 mm (W × D × H), 1,5 kg (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/2A, < 10W model bez PoE(bez HDD) / DC 48V/53V 2A/1.8A model z PoE • Wersja -P: Posiada wbudowny 8/4* portowy switch PoE 802.3at, wersja 8ch – 72W (max 25.5W/port); 4ch – 36W (max 25.5W/port) * w zależności od wersji Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. NOWOŚĆ *sprzedaż będzie uruchamiana po wyprzedaży stoków magazynowych serii 5ME-II	875,00 zł	1 076,25 zł A
BCS-L-SNVR0801-4KE	8 CH		715,00 zł	879,45 zł A
BCS-L-SNVR0801-4KE-8P			1 335,00 zł	1 642,05 zł A
BCS-L-SNVR0401-4KE	4 CH		625,00 zł	768,75 zł A
BCS-L-SNVR0401-4KE-4P			1 025,00 zł	1 260,75 zł A
 				

REJESTRATORY 5MPX II GENERACJI

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16 CH – 4 HDD				
BCS-NVR32045ME-II*	32 CH	 • Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 32/16 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p, D1 • Obsługa kamer innych producentów • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu • Onvif: TAK (2.4) • Pasma Bitrate wej./wyj.: 200/96 Mbps • Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 24TB (max. 6TB każdy), • eSata: max. brak • Wejścia alarmowe: 16 • Wyjścia alarmowe: 4 • Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA • Sieć: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), • Pozostałe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (1× USB 3.0), • Wymiary: 1.5U, 440 × 407 × 70 mm (WxD×H)), 5 KG (bez HDD) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 13,7W bez HDD i PoE • Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * seria rejestratorów 4x HDD 5ME wraz z wyczerpaniem zapasów magazynowych będzie wycofywana z oferty BCS	2 153,00 zł	2 648,19 zł
BCS-NVR16045ME-P-II (16 PoE)*	16 CH		2 790,00 zł	3 431,70 zł

16/8/4 CH – 1 HDD SMART				
BCS-NVR16015ME-II*	16 CH	 • Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 16/8/4 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu • Onvif: TAK (2.4) • Pasma Bitrate wej./wyj.: 80/48 Mbits • Obsługa HDD: 1 szt. SATA/HDD , max. 6TB • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA • Dźwięk: z kamer IP . • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pozostałe interfejsy: 2× USB • Wymiary: Smart 1U, 205 × 205 × 45 mm (W×D×H), 500g (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/2A 10W, DC 48V/1,5A – wersja -P • Wersja -P: Posiada wbudowny 4 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * modele dostępne do wyczerpania stanów magazynowych, kolejne generacje produktów będą oferowane pod symbolami: BCS-L-SNVR1601-4KE, BCS-L-SNVR0801-4KE, BCS-L-SNVR0801-4KE-8P (zmiana na 8× PoE), BCS-L-SNVR0401-4KE, BCS-L-SNVR0401-4KE-4P	785,00 zł	965,55 zł
BCS-NVR08015ME-P-II (4 PoE)*	8 CH		955,00 zł	1 174,65 zł

KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

KAMERY TUBOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – MULTISENSORYCZNE				
BCS-L-PIP-4x8MSIR3-F-A-Ai3 	8	- Przetwornik 4× 1/1.8” 8 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 32 Mpx (8192×3840) 25 kl./s przy 8192×3840 - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów, Smart IR - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania po przekroczeniu progu - Detekcja tłumy: Mapa tłumy - Liczenie Ludzi: globalne i liczenie w strefie - Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180° - Wbudowany obiektyw 4× 2.8 mm/F1.6, Czułość 0.005 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V, - Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-L-PIP-4x2MSIR3-F-A-Ai3 	2	- Przetwornik 4× 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 8 Mpx (4096×1800) 25 kl./s przy 4096×1800 - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania po przekroczeniu progu - Detekcja tłumy: Mapa tłumy - Liczenie Ludzi: globalne i liczenie w strefie - Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180° - Wbudowany obiektyw 4× 2.8mm / F1.6, Czułość 0.002 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12 V/AC 24V, PoE+ (802.3at) - Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, BCS Manager CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	7 090,00 zł	8 720,70 zł
KAMERY Z FUNKCJĄ ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)				
BCS-TIP7201ITC-III 	2	- Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx GS-CMOS - Kompresja video H.265/H.264M/H.264H/H.264B - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB), 3DNR - Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <40km/h, czarna/biała lista tablic (10000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy ≥ 99% - Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, skuteczność ≥ 90% - Wbudowany obiektyw 10-50mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 25 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at) - Standard IP67, 1 wej./wyj. audio; 3 wej./3 wyj. alarmowe (2× optoprzekaźniki, 1 przekaźnik) - Wbudowany Web server - Współpraca z rejestratorami serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI - Uchwyt ścienny w komplecie	5 135,00 zł	6 316,05 zł
BCS-TIP6201ITC-III 	2	- Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264M/H.264H/H.264B - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB), 3DNR - Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <40km/h, czarna/biała lista tablic (10000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy ≥ 99% - Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, skuteczność ≥ 95% - Wbudowany obiektyw 3.2-10.5mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasięg 12 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at) - Standard IP67, 1 wej./wyj. audio; 3 wej./3 wyj. alarmowe (2× optoprzekaźniki, 1 przekaźnik) - Wbudowany Web server, - Współpraca z rejestratorami serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI - Uchwyt ścienny w komplecie	4 545,00 zł	5 590,35 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE - ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-TIP91200IR-Ai	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa pięciu strumieni 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) 25/30 kl./s przy 12 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.7 – 12 mm (H:103°–44°, V:75°–33°), MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.01 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu, Detekcja parkowania, Detekcja tłumy - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie - Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) - Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3at)/<19.32W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 3 wejścia/2 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, - System montażu Easy Adjustment, Zintegrowana puszka montażowa	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-TIP8801IR-Ai	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), detekcja twarzy, liczenie ludzi - Obiektyw 2.7-12 mm, F1.2 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe, wejście/wyjście audio - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC BCS-TIP8801IR-Ai-0832 - model z obiektywem 8-32 mm MOTOZOOM, indywidualna wycena * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	4 329,00 zł	5 324,67 zł
BCS-TIP8501IR-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/ 4 Mpx (2688×1520)/ 3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7 mm-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/ <10.9W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48 BCS-TIP8501IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2 330,00 zł	1 932,00 zł	2 376,36 zł
BCS-TIP8401IR-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.003 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <10.9W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	2 300,00 zł	2 829,00 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP8201IR-Ai 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7 mm-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<10.3W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszką montażowa BCS-AT48 BCS-TIP8201IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2 132,00 zł BCS-TIP8201IR-Ai-5364 – model z obiektywem 5.3-64 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2 454,00 zł	1 669,00 zł	2 052,87 zł ^A
BCS-TIP5801IR-V-E-Ai 	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS, Starlight - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V, PoE	2 005,00 zł	2 466,15 zł ^A
BCS-TIP5501IR-V-E-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	1 565,00 zł	1 924,95 zł ^A
BCS-TIP5201IR-V-E-Ai 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Inteligentna detekcja ruchu - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.4W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1 309,00 zł	1 610,07 zł ^A
BCS-TIP5501IR-V-VI 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 15 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM, Czułość 0.008 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE+ (802.3at)/15W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1 389,00 zł	1 708,47 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP5401IR-V-VI	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520)/(2560×1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg do 60 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 236,00 zł	1 520,28 zł ^A

BCS-TIP5201IR-V-VI	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg do 60 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/9.6W - Standard IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 089,00 zł	1 339,47 zł ^A
--------------------	---	---	-------------	--------------------------

KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-L-TIP58FCL4-Ai1	8	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) 20 kl./s przy 5 Mpx, 25/30 kl./s przy 4 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czułość 0.003 Lux - Obsługa Dzień/Noc - Wbudowana dioda światła białego o zasięgu do 40 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowany głośnik i dioda światła czerwonego i niebieskiego (RBS) - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<8.8W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 625,00 zł	1 998,75 zł ^A
---------------------	---	--	-------------	--------------------------

BCS-L-TIP55FCL4-Ai1	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) 20 kl./s przy 5 Mpx, 25/30 kl./s przy 4 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czułość 0.003 Lux - Obsługa Dzień/Noc - Wbudowana dioda światła białego o zasięgu do 40 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowany głośnik i dioda światła czerwonego i niebieskiego (RBS) - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<8.8W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 491,00 zł	1 833,93 zł ^A
---------------------	---	--	-------------	--------------------------

BCS-L-TIP52FCL4-Ai1	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080) 25/30 kl./s przy 2 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czułość 0.0015 Lux - Obsługa Dzień/Noc - Wbudowana dioda światła białego o zasięgu do 40 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowany głośnik i dioda światła czerwonego i niebieskiego (RBS) - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.8W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135 (BCS-L-TIP4-2MWSCL4RBS-F-M-A-Ai1) – symbol tymczasowy	1 199,00 zł	1 474,77 zł ^A
---------------------	---	--	-------------	--------------------------

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP5501IR-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/ 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.6, Czulość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 80 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 139,00 zł	1 400,97 zł ^A
BCS-TIP5201IR-Ai  Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.6, Czulość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 80 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.7W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135 MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1 003,00 zł	1 233,69 zł ^A
BCS-L-TIP54FC-Ai2  NOWOŚĆ	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czulość 0.001 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu - Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejowanie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<4.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 763,00 zł WSPÓŁ	2 168,49 zł ^A
BCS-L-TIP52FC-Ai2  NOWOŚĆ	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czulość 0.001 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu - Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejowanie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <4.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 173,00 zł WSPÓŁ	1 442,79 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP4501IR-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT48	1 059,00 zł	1 302,57 zł ^A
BCS-TIP4401IR-Ai 	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048x1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT48 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1 492,00 zł	1 835,16 zł ^P
BCS-TIP4201IR-Ai 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx STARVIS progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 20/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT48 MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	895,00 zł	1 100,85 zł ^A
BCS-TIP4801IR-E-Ai 	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS, Starlight - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Obiektyw 2.8 mm, F1.4 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wbudowany mikrofon, wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V, PoE	1 265,00 zł	1 555,95 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP4501IR-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	1 045,00 zł	1 285,35 zł ^A
BCS-TIP4201IR-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Inteligentna detekcja ruchu - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.2W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	739,00 zł	908,97 zł ^A
BCS-TIP3501IR-E-V	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Wbudowane gniazdo karty Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/5.6W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	867,00 zł	1 066,41 zł ^A
BCS-TIP3401IR-E-V	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni video 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy 1080p - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.6W - Standard IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	815,00 zł	1 002,45 zł ^A
BCS-TIP3201IR-E-V	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx, Starlight - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni video 25 kl./s @1080p (1920×1080), 25 kl./s @1.3 Mpx (1280×960) - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 30 m - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <4.9W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	535,00 zł	658,05 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE Wi-Fi				
	4	Kamera WiFi • Przetwornik 1/3" 4 Mpx • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 20 kl./s @4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s @ 3 Mpx (2304×1296) • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej • Zasilanie DC 12V <5.39W • W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	509,00 zł	626,07 zł ^A
	2	Kamera WiFi • Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s @ 1080p (1920×1080) • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej • Zasilanie DC 12V <5.39W • W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	439,00 zł	539,97 zł ^A

KAMERY KOPUŁOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY FISHEYE				
BCS-SFIP21200IR-Ai 	12/360°	- Przetwornik 1/7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG 12 Mpx (4000×3000)/8 Mpx (2880×2880)/6 Mpx (2880×2160)/3 Mpx (2048×1536) 12 Mpx przy 30 kl./s - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,85 mm (H-185°, V-180°)/F2.0 - Funkcje inteligentne: Intruz, Przekroczenie linii - Liczenie ludzi: wchodzących/wychodzących, liczenie w strefach, kolejkowanie - Wbudowany mikrofon - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, - Wbudowany promiennik IR o zasięgu do 10 m i szerokim kącie świecenia - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <12W - Wejście/wyjście audio; 2 wejścia/ 2 wyjście alarmowe - Obudowa zewnętrzna IP67; IK10 - Wbudowany Web server	6 450,00 zł	7 933,50 zł ^P
BCS-SFIP1501Ai 	5/360°	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H265/H.264+H.264 - Obsługa 3 strumieni 5 Mpx (2592×1944)/3 Mpx (2048×1536)/UXGA (1600×1200)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) 25 kl./s przy 5 Mpx - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.4 mm (H:180°, V:180°) / F2.0 - Funkcje WDR (120dB)/BLC/HLC - Obsługa Dzień/Noc - Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, Mapa ciepła, Liczenie Ludzi wchodzących/wychodzących, liczenie w strefie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/3.4W - Wbudowany mikrofon 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Obudowa IK10, IP67 - Wbudowany Web server	1 615,00 zł	1 986,45 zł ^A
KAMERY KOPUŁOWE – MULTISENSORYCZNE				
BCS-L-DMIP-4x5MWSIR3-V-A-Ai2  NOWOŚĆ BCS NA ZAMÓWIENIE	5	- Multisensoryczna kamera IP - Przetwornik 4× 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 8 Mpx (3296×2472) 25 kl./s przy 2592×1944, Strumień połączony: 25 kl./s przy 1080p, Trzeci strumień 25 kl./s przy 8MP - Funkcja poszerzonej dynamiki 4× WDR 120dB, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd); Detekcja szybkiego ruchu, loitering - Detekcja twarzy + metadane - Wbudowany obiektyw 4× 2.8 mm - 12 mm Motozoom / F1.7, Czułość 0.005 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V,/POE (802.3at) - Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE ^P	
BCS-L-DMIP-4x2MWSIR3-V-A  NOWOŚĆ BCS NA ZAMÓWIENIE	2	- Multisensoryczna kamera IP - Przetwornik 4× 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Kompresja video H.265+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 1080p - Funkcja poszerzonej dynamiki 4× WDR 140dB, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR - Inteligentne funkcje IVS: Intruz, Linia - Wbudowany obiektyw 4× 2.7–12 mm / F1.8, Czułość 0.005 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V,/POE(802.3at) - Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	5 970,00 zł	7 343,10 zł ^P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-DMIP91200IR-Ai	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa pięciu strumieni 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) 25/30 kl./s przy 12 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.7 – 12mm (H:103°–44°, V:75°–33°), MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.01 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie - Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) - Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3at) / <17.9W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 3 wejścia/2 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment, Zintegrowana puszka montażowa	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
				
BCS-DMIP5801IR-Ai	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), detekcja twarzy, liczenie ludzi - Obiektyw 2.8 mm, F1.4 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie DC 12V, PoE S-DMIP8801IR-Ai-0832 - model z obiektywem 8-32mm MOTOZOOM, indywidualna wycena * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	4 329,00 zł	5 324,67 zł
				
BCS-DMIP5501IR-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.015 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<12.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server BCS-DMIP5501IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2 330,00 zł	1 932,00 zł	2 376,36 zł
				
BCS-DMIP5401IR-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx(2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 25/30kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.003 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<12.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	2 300,00 zł	2 829,00 zł
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP5201IR-Ai 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czulość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastroj, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<11.8W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server BCS-DMIP5201IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2 132,00 zł	1 669,00 zł	2 052,87 zł ^A
BCS-DMIP3801IR-V-E-Ai 	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS, Starlight - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728/2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1(704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25/30 kl./s przy wyłączonej Analizie Obrazu - Wbudowany Obiektyw 2.7~13.5 mm MOTOOOM, F1.5, Czulość 0.007 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), SMD - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/max. 8.2W PoE - Obudowa IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkki montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	2 005,00 zł	2 466,15 zł ^A
BCS-DMIP3501IR-V-E-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/ 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czulość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 8.5W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkki montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1 565,00 zł	1 924,95 zł ^A
BCS-DMIP3201IR-V-E-Ai  Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czulość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / < 8 W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkki montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1 309,00 zł	1 610,07 zł ^A
BCS-DMIP3501IR-V-V 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H)×1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 15 kl./s, 3 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/9.5W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server	1 389,00 zł	1 708,47 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3401IR-V-V 	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.2640 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520)/(2560×1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz, - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/6.5W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server	1 236,00 zł	1 520,28 zł ^A
BCS-DMIP3201IR-V-V 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni video 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Wbudowany obiektyw 2.7 – 13,5 mm, MOTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), HLC, BLC - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 40 metrów, Smart IR - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/ <6.4W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server	1 089,00 zł	1 339,47 zł ^A

KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-L-DIP24FC-Ai2  	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p(1920×1080) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60kl/s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu - Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejowanie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<4.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkę montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1 763,00 zł 	2 168,49 zł ^A
BCS-L-DIP22FC-Ai2  	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu - Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejowanie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <4.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkę montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1 173,00 zł 	1 442,79 zł ^A
BCS-DMIP3501IR-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	1 059,00 zł	1 302,57 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3201IR-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	895,00 zł	1 100,85 zł ^A
				
BCS-DMIP3801IR-E-Ai	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS, Starlight - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni video 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728/2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25/30 kl./s przy wyłączonej Analizie Obrazu - Wbudowany Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Czułość 0.007 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 metrów, Smart IR - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), SMD - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/max. 7W PoE - Obudowa IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkiz montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM	1 265,00 zł	1 555,95 zł ^A
				
BCS-DMIP3501IR-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/ 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 metrów, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 7.3 W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkiz montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM	1 045,00 zł	1 285,35 zł ^A
				
BCS-DMIP3201IR-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/ D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 metrów, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 6.9 W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkiz montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	739,00 zł	908,97 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3501IR-E-V 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/6W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server	867,00 zł	1 066,41 zł ^A
BCS-DMIP3401IR-E-V 	4	- Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni video 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 20 kl./s przy 4.0Mpx (2688×1520) 25 kl./s przy rozdzielczości 1080p - Obsługa ICR Dzień/Noc - WDR (120dB), HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6 Czułość 0.008 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af), < 5.2W - Standard IP67, IK10 - Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS	815,00 zł	1 002,45 zł ^A
BCS-DMIP3201IR-E-V 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx, Starlight - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 25 kl./s przy rozdzielczości 2 Mpx (1920×1080) - WDR (120dB), BLC, HLC, 3D DNR - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) 5.4W - Obudowa wandaloodporna IK10, IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS	535,00 zł	658,05 zł ^A

KAMERY KOPUŁOWE MOBILNE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-DMMIP1501IR-E-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.7W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67	866,00 zł	1 065,18 zł ^A
BCS-DMMIP1201IR-E-Ai 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 25/30 kl./s przy 2 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.7W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszk montażowe BCS-ADMM, BCS-UDU, BCS-ASM	744,00 zł	915,12 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE Z WI-FI				
BCS-L-DIP14FR3-W 	4	Kamera WiFi • Przetwornik 1/3" 4 Mpx • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 20 kl./s @ 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s @ 3 Mpx (2304×1296) • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej • Zasilanie DC 12V <5.39W • W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	545,00 zł	670,35 zł ^A
BCS-L-DIP12FR3-W 	2	Kamera WiFi • Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 25 kl./s @ 1080p (1920×1080) • Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej • Zasilanie DC 12V <5.39W • W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	469,00 zł	576,87 zł ^A
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-DMIP2501IR-V-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF (352×288/352×240) • 20 kl./s przy 5 Mpx, 50/60 kl./s przy 2 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkovanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.7W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server, • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszk montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 839,00 zł	2 261,97 zł ^A
BCS-DMIP2201IR-V-Ai  Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (354×288/354×240) • 25/30 kl./s przy 2 Mpx • Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Inteligentna detekcja ruchu • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkovanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <6.9W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępne puszk montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135 MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1 445,00 zł ⁴⁹⁵⁰⁶	1 777,35 zł ^A
BCS-DMIP2801IR-V-E-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS, Starlight • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja SMD, ROI, Korytarz • Inteligentna detekcja ruchu SMD • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5 • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Zasilanie DC 12V, PoE	2 005,00 zł	2 466,15 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1 565,00 zł	1 924,95 zł ^A
BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai  	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/C+100:103IF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.8W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1 309,00 zł 	1 610,07 zł ^A
BCS-DMIP2501IR-V-V 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 15 kl./s, 3 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/9.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1 389,00 zł	1 708,47 zł ^A
BCS-DMIP2401IR-V-V 	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.2640 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520)/(2560×1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie linii, Intruz, - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / 6.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1 236,00 zł	1 520,28 zł ^A
BCS-DMIP2201IR-V-V 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 50 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU	1 089,00 zł	1 339,47 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-L-EIP58FCL3-Ai1  Nowość Wkrótce	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 3840(H) * 2160(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 8 Mpx (3840×2160), 5 Mpx (3072×1728/2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) 25/30 kl./s przy 8 Mpx, 20 kl./s przy 8 Mpx przy włączonym Ai - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czułość 0.007 Lux - Obsługa Dzień/Noc - Wbudowana dioda światła białego o zasięgu do 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowany głośnik i dioda światła czerwonego i niebieskiego - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.8W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkę montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 472,00 zł	1 810,56 zł ^A
BCS-L-EIP55FCL3-Ai1  Nowość Wkrótce	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) 20 kl./s przy 5 Mpx, 25/30 kl./s przy 4 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czułość 0.003 Lux - Obsługa Dzień/Noc - Wbudowana dioda światła białego o zasięgu do 30 m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowany głośnik i dioda światła czerwonego i niebieskiego (RBS) - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.3W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkę montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 330,00 zł	1 635,90 zł ^A
BCS-L-EIP52FCL3-Ai1  Nowość Wkrótce	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080) 25/30 kl./s przy 2Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czułość 0.0015 Lux - Obsługa Dzień/Noc - Wbudowana dioda światła białego o zasięgu do 30m - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowany głośnik i dioda światła czerwonego i niebieskiego (RBS) - Sygnalizacja optyczno dźwiękowa podczas zdarzenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.35W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkę montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1 039,00 zł	1 277,97 zł ^A
BCS-DMIP2501IR-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1 061,00 zł	1 305,03 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP2401IR-Ai 	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1 492,00 zł	1 835,16 zł ^P
BCS-DMIP2801IR-E-Ai 	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS, Starlight - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Obiektyw 2.8 mm, F1.4 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V, PoE	1 265,00 zł	1 555,95 zł ^A
BCS-DMIP2501IR-E-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Inteligentna detekcja ruchu SMD - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.1W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1 045,00 zł	1 285,35 zł ^A
BCS-DMIP1501IR-E-V 	4	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx przy 20 kl./s (2592×1944), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2688×1520) - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Wbudowany mikrofon - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.2W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	867,00 zł	1 066,41 zł ^A
BCS-DMIP1401IR-E-V 	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy 1080p - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m - Wbudowany mikrofon - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.6W - Standard IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	815,00 zł	1 002,45 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP1201IR-E-V	2	- Przetwornik 1/2,8" 2 Mpx, Starlight - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s@1080p (1920×1080) , 25 kl./s@1.3 Mpx (1280×960) - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 30 m - Wbudowany mikrofon - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	535,00 zł	658,05 zł ^A



KAMERY BOX

BCS-BIP91200-Ai	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa pięciu strumieni 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) 25/30 kl./s przy 12 Mpx - Obsługa obiektywów CS, auto DC F1.8, Czułość 0.01 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu, Detekcja parkowania, Detekcja tłumu - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie - Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) - Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3af) / <12.7W Technologia ePoE - Obudowa wewnętrzna, 2 wejścia (wbudowany mikrofon) /1 wyjście audio, 2 wejścia/2 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE ^P
-----------------	----	---	---



BCS-BIP7501-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS, Starlight - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.009 przy F1.7 - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Inteligentna detekcja ruchu - Liczenie Ludzi - Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.2W Technologia ePoE	1 915,00 zł	2 355,45 zł ^A
----------------	---	---	-------------	--------------------------



BCS-BIP7401-Ai	4	- Przetwornik 1/.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.008 przy F1.5 - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, AC24V, PoE (802.3af)/<9.2W Technologia ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1 890,00 zł	2 324,70 zł ^P
----------------	---	--	-------------	--------------------------



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-BIP7201-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS, Starlight • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Obsługa obiektywów CS Auto DC - funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.002 przy F1.7 • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Inteligentna detekcja ruchu • Liczenie Ludzi • Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE	1 715,00 zł	2 109,45 zł ^A
BCS-BIP7131A-II 	1.3	• Przetwornik 1/3"1.3 Mpx Aptina CMOS • Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA • Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 25 kl./s przy rozdzielczości 1.3 Mpx • Obsługa ICR Dzień/Noc • Obsługa obiektywów C/CS Auto DC • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) • 1 wejście/1 wyjście alarmowe, 1 wejście/1 wyjście audio • Gniazdo micro SD do 32GB • Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH		

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY DUALNE (TERMOWIZJA + VIDEO Mpx)				
BCS-L-SDIP3-2M2TSIR5-F8FT7-A-Ai1-THT	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułość termalna <50mK@ F/1.0 • Efektywne pixele 256(H)×192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, intruz przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Pomiar temperatury w zakresie od -20°C do +550°C (błąd pomiaru ±5°C), zależnie od trybu Niskiej i Wysokiej temperaury • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, Czułość 0.005 Lux, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja H.265, H.264 • Wbudowany oświetlacz IR do 50 m • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 256GB • Obsługa standardu Onvif • klasa szczelności IP66 • PTZ: Pan: 0°–360° endless; Tilt: -15°–90° . 300 Presetów • Zasilanie DC 12V/PoE+, max 24W • Temp. pracy od -30°C do 60°C	8 519,00 zł	10 478,37 zł ^A
BCS-TIP4220807-IR-TTW	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Kamera termowizyjna z pomiarem tempratury • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułość termalna <50mK@f/1.01 • Efektywne pixele 256(H)×192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C) • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI – opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	7 245,00 zł	8 911,35 zł ^A
BCS-TIP4220807-IR-TW	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Kamera termowizyjna • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułość termalna <50mK@f/1.01 • Efektywne pixele 256(H)×192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	6 819,00 zł	8 387,37 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP1-4M2TIR3-F4FT3-A-Ai1-TH	256(H)×192(V) + 4.0 Mpx	• Kamera termowizyjna • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 3.5 mm, kąt widzenia H: 50.6° V: 37.8° • Czułość termalna <50mK@f/1.0 • Efektywne pixele 256(H)×192(V), • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 4 Mpx Cmos • Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) • Obiektyw 4mm F1.6, Czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio, • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	3 955,00 zł	4 864,65 zł ^A



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TERMOWIZYJNE				
BCS-TIP9607-TW		Kamera termowizyjna - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx, - obiektyw 7.5 mm, kąt widzenia H: 91.2° V: 70.3° - czułość termalna 40mK@F/1.0 - efektywne pixele 640(H)x512(V) - wielkość pixela 17um - charakterystyka widmowa 8~14um - inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba - Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30 kl./s (główny), 640×512/320×256@25/30 kl./s (dodatkowy) - Kompresja H.265/H.264 - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - obsługa standardu Onvif - klasa szczelności IP67 - zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W - temp. pracy od -40°C do 70°C - metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-TIP9613-TW		Kamera termowizyjna - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx, - obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 48.9° V: 38.8° - czułość termalna 40mK@F/1.0 - efektywne pixele 640(H)x512(V) - wielkość pixela 17um - charakterystyka widmowa 8~14um - inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba - Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30 kl./s (główny), 640×512/320×256@25/30 kl./s (dodatkowy) - Kompresja H.265/H.264, - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - obsługa standardu Onvif - klasa szczelności IP67 - zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W - temp. pracy od -40°C do 70°C - metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-TIP9407-TW		Kamera termowizyjna - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx, - obiektyw 7.5 mm, kąt widzenia H: 53.7° V: 39.7° - czułość termalna 40mK@F/1.0 - efektywne pixele 400(H)×300(V) - wielkość pixela 17um - charakterystyka widmowa 8~14um - inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba - Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30 kl./s (główny), 640×512/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy) - Kompresja H.265/H.264 - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - obsługa standardu Onvif - klasa szczelności IP67 - zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W - temp. pracy od -40°C do 70°C - metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-TIP9413-TW		Kamera termowizyjna - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 30.2° V: 22.6° - czułość termalna 40 mK@F/1.0 - efektywne pixele 400(H)×300(V) - wielkość pixela 17um - charakterystyka widmowa 8~14um - inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba - Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30 kl./s (główny), 640×512/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy) - Kompresja H.265/H.264 - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - obsługa standardu Onvif - klasa szczelności IP67 - zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W - temp. pracy od -40°C do 70°C - metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE 2 Mpx CMOS				
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Rozpoznawanie twarzy; Kamera typu Dzień/ Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/1.8" 8.0 Megapikseli STARVIS CMOS, Czulość 0.002 Lux StarLight+, Obiektyw 5.6mm-223mm, Max. 25/30kl/s@8M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 40x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog optyczny; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 240°/s, pionowa 100°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 120°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, BNC, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 500m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 26W/42W przy DC 36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapikseli CMOS, Czulość 0.005 Lux StarLight, Obiektyw 3.95mm-177.7mm, Max. 25/30kl/s@4M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 550m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/36W przy DC36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/1.8" 2.0 Megapikseli CMOS, Czulość 0.001 Lux StarLight+, Obiektyw 5.8mm-191.4mm, 50/60kl/s@1080P, Zoom optyczny 33x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 550m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/33W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie AC 24V/3A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapikseli CMOS, Czulość 0.005 Lux StarLight, Obiektyw 3.95mm-177.7mm, Max. 25/30kl/s@4M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 300m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/36W przy DC36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/1.8" 2.0 Megapikseli CMOS, Czulość 0.001, StarLight+ Lux, Obiektyw 5.8mm-191.4mm, 50/60kl/s@1080P, Zoom optyczny 33x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 300m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/33W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie AC 24V/3A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-PTIP5245I-LL 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięcia przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif. Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx Sony STARVIS CMOS technologia Starlight, czułość 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 3.95~177.7 mm, Zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s/60 kl./s dla 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -55°~223°, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, prędkość między presetami: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 350m; RS485, 7wejść/ 2 wyjścia alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio 1 wyjście BNC; klasa szczelności IP68, Antykorozyjna obudowa, temp. pracy od -40°C do 70°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 25W/40W (IR włączony) 80W, (Grzałka IR włączony) zasilanie 24V/5A (w zestawie) lub Hi-PoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-PTIP3225I-LL 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięcia przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif. Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx Sony STARVIS CMOS technologia Starlight, czułość 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 4.8~120 mm, Zoom optyczny 40× oraz zoom cyfrowy 16×, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s/60 kl./s dla 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -51°~90° prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 75°/s, prędkość między presetami: pozioma 120°/s, pionowa 275°/s, 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 150 m; 2wejścia/ 1 wyjście alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio; klasa szczelności IP67, Klasa IK10, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 22W (IR włączony), zasilanie 12V/4A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-SDIP5445-IV 	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Mpx STARVIS CMOS, obiektyw 3.95~177.5 mm, max. 25/30 fps@4/3 Mpx, 25/30@1080p, zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 260°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów 300 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 13W/26W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	8 870,00 zł	10 910,10 zł P
BCS-SDIP5245-IV 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięcia przedmiotu, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepła Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 3.95-177.7 mm, Max. 50/60 fps@1080p, Zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.265+/H.265 i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów 300 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 17W/25W przy AC24V (IR włączony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	7 030,00 zł	8 646,90 zł P
BCS-SDIP5225-IV 	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+, H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel Sony STARVIS CMOS, Starlight, Obiektyw 4.8mm~120mm, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Max 50/60kl/s @ 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7wejść/ 2 wyjścia alarmowe, 1wejście audio/1 wyjście audio 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 200m, RS485, Wyjście BNC, klasa szczelności IP67,IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 17W / 25W (IR wł, Grzałka wł), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)	5 239,00 zł	6 443,97 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-SDIP4432Ai-II	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 4.9 mm-156 mm, Max. 25/30 kl./s @1080p, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/ 1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wyjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W/20W przy AC24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	6 540,00 zł	8 044,20 zł ^A
				
BCS-SDIP4232Ai-II	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Megapiksel STARVIS CMOS, Starlight, Obiektyw 4.9mm-156mm, Max. 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/ 1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wyjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150m, klasa szczelności IP67,IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W/20W przy AC24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	5 765,00 zł	7 090,95 zł ^A
				
BCS-SDIP4225Ai-II	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 2.0 Megapiksel STARVIS CMOS, Starlight, Obiektyw 4.9mm-156mm, Max. 50/60kl/s@1080P, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/ 1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wyjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150m, klasa szczelności IP66, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W/20W przy AC24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	3 849,00 zł	4 734,27 zł ^A
				
BCS-SDIP2432Ai-II	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie z klasyfikacją obiektów (osoba/pojazd), detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, Autotracking, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Megapixel STARVIS CMOS, Starlight, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+/H.265/H.264/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, WDR (120dB), Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max prędkość pracy 400°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 6000V, zasilanie 24V/2,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	5 385,00 zł	6 623,55 zł ^A
				
BCS-SDIP2225A-III	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS, Starlight, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max prędkość pracy 400°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	3 344,00 zł	4 113,12 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

KLAWIATURY

KLAWIATURY STERUJĄCE

BCS-DVR-KNLCD-II		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, sieciowych kamer obrotowych, analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB, wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD 10.1" TFT LCD (1280*800) podgląd na żywo. Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjścia HDMI w rozdzielczości 1080p. Dekodowanie: H265/H264 4 CH@12 Mpx (20 fps)/4CH@4K (30 fps)/6 CH@5 Mpx (30 fps)/8CH@4 Mpx (30 fps)/10 CH@3 Mpx (30 fps)/16 CH@2 Mpx (30 fps) 2× RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s), Wi-Fi. Dwukierunkowy tor audio, 4× USB (2× USB 3.0), 4wejścia/4wyjścia alarmowe, RS-485, 2× RS232. Zasilanie 12V/25W (max.), 18W (czuwanie).	10 290,00 zł	12 656,70 zł ^P
BCS-DVR-KN-II		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 ośiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR – DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 671,00 zł	2 055,33 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE				
BCS-SP24G04G-4SFP-M	 	28 portowy zarządzalny switch (PoE) 24 portów PoE 1000Mbps, 4 porty RJ45 uplink Gigabit, 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, - Total 350W - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service, - Możliwość montażu w szafie RACK 1U, - temperatura pracy: -10°C~55°C - Zasilanie 100~240V AC"	3 109,00 zł	3 824,07 zł 
BCS-SP16G04G-4SFP-M	 	20 portowy zarządzalny switch (PoE) 16 portów PoE 1000Mbps, 4 porty RJ45 uplink Gigabit, 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, - Total 300W - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service, - Możliwość montażu w szafie RACK 1U, - temperatura pracy: -10°C~55°C - Zasilanie 100~240V AC"	2 709,00 zł	3 332,07 zł 
BCS-L-SP2402G-2SFP-M	 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) 24 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total≤360W - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - temperatura pracy: -10°C~55°C - Zasilanie 100~240V AC"	2 439,00 zł	2 999,97 zł 
BCS-L-SP1602G-2SFP-M	 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) 16 portów PoE 100Mbps 2 porty RJ45 uplink Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total≤240W - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - temperatura pracy: -10°C~55°C - Zasilanie 100~240V AC"	1 989,00 zł	2 446,47 zł 
BCS-L-SP08E01G-1SFP	 	9 portowy switch (PoE), niezarządzalny 8 portów PoE 100Mbps, 1 port RJ45 uplink Gigabit, 1 port światłowodowy SFP Gigabit - Transmisja do 800m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Porty 1,5≤ 60W (Hi-PoE), Port 2,3,4,6,7,8 ≤30W, Total≤120W - temperatura pracy: -30°C~65°C	1 355,00 zł	1 666,65 zł 
BCS-L-SP0801G-1SFP	 	9 portowy switch (PoE), niezarządzalny 8 portów PoE 100Mbps, 1 port RJ45 uplink Gigabit, 1 port światłowodowy SFP Gigabit - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Porty 1-2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total≤96W - temperatura pracy: -30°C~65°C	779,00 zł	958,17 zł 
BCS-L-SP0802G	 	10 portowy switch (PoE), niezarządzalny 8 portów PoE 100Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total≤96W - Transmisja do 250m, - temperatura pracy: -10°C~55°C	493,00 zł	606,39 zł 


Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-SP0401G-1SFP		5 portowy switch (PoE), niezarządzalny 4 porty PoE 100Mbps, 1 port RJ45 uplink Gigabit, 1 port światłowodowy SFP Gigabit - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W - temperatura pracy: -30°C~65°C	585,00 zł	719,55 zł ^A
BCS-L-SP04G02G		6 portowy switch Gigabit (PoE), niezarządzalny 4 porty PoE Gigabit 2 porty RJ45 uplink Gigabit, - Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, - Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W - Funkcje MDI/MDIX - temperatura pracy: -10°C~55°C	415,00 zł	510,45 zł ^A
SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-2SFP-M		26 portowy zarządzalny switch (PoE) 24 porty PoE 100 Mbps 2 porty RJ45 uplink Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE, 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim - Wbudowany web-service - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - Zasilanie 100~240V AC	1389,00 zł	1708,47 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP-M		18 portowy zarządzalny switch (PoE) 16 portów PoE 100 Mbps, 2 porty RJ45 uplink Gigabit 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE - Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m - Możliwość montażu w szafie RACK 1U - Zasilanie 100~240V AC	1199,00 zł	1474,77 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP-M		8 portowy zarządzalny switch (PoE) 8 portów PoE 100 Mbps 2 porty światłowodowe SFP Gigabit - Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE - Port RJ45 konsoli do zarządzania, 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS - Port RJ45 konsoli do zarządzania - Wbudowany web-service - Funkcje MDI/MDIX, VLAN - Transmisja do 250 m, - Zasilanie 100~240V AC	669,00 zł	822,87 zł ^C

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-2SFP (II)		26 portowy switch (PoE) • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1199,00 zł	1474,77 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP (II)		18 portowy switch (PoE) • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	979,00 zł	1204,17 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP		8 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	559,00 zł	687,57 zł ^C
BCS-B-SP08G02G		10 portowy switch Gigabit (PoE) • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	429,00 zł	527,67 zł ^C
BCS-B-SP0802		10 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	249,00 zł	306,27 zł ^C
BCS-B-SP04G02G		6 portowy switch Gigabit (PoE) • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	260,00 zł	319,80 zł ^C
BCS-B-SP0402		6 portowy switch (PoE) • 4 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	149,00 zł	183,27 zł ^C

OBIEKTYWY


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OBIEKTYWY BCS				
BCS-1054212MPIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 37.2° * 27.6° max. przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max. średnica × max. długość), waga (g): 320	1 499,00 zł	1 843,77 zł ^A
				
BCS-1054212MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 37.2° * 27.6° max. przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max. średnica × max. długość), waga (g): 320	1 439,00 zł	1 769,97 zł ^A
				
BCS-371612MPIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 3.7-16 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 109° * 79° max. przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 × 82.8 (max. średnica × max. długość), waga (g): 270	1 260,00 zł	1 549,80 zł ^A
				
BCS-371612MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 3.7-16 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 109° * 79° max. przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 × 82.8 (max. średnica × max. długość), waga (g): 270	1 549,80 zł	1 488,30 zł ^A
				
BCS-451012MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer Mpxowych o rozdzielczości do 12 Mpx, 1/2.3", ogniskowa 4.5-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.8, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych		
				
BCS-45105MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer Mpxowych o rozdzielczości do 5 Mpx, 1/2", ogniskowa 4.5-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych		
				
BCS-05506MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 × 85.7 (max. średnica × max. długość), waga (g): 200	785,00 zł	965,55 zł ^A
				
BCS-27126MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102,6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 × 57.6 (max. średnica × max. długość), waga (g): 73.5	309,00 zł	380,07 zł ^A
				

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-ASL 	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny (dwuczęściowy DUŻY) do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx/BCS-SDIP8xxx/BCS-SDIP5xxx/BCS-SDIP4xxx/BCS-SDIP3xxx/BCS-SDIP2xxx Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	1 270,00 zł	1 562,10 zł ^A
BCS-AS 	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx / BCS-SDIP8xxx / BCS-SDIP5xxx / BCS-SDIP4xxx / BCS-SDIP3xxx / BCS-SDIP2xxx Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	160,00 zł	196,80 zł ^A
BCS-ASM 	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania: adapterów tubowych BCS-AT48 oraz BCS-AT356, uchwytów domed BCS-UD1 oraz BCS-UDU	81,00 zł	99,63 zł ^A
BCS-AS-ATU-B 	• ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montazowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	99,00 zł	121,77 zł ^A
BCS-ASM-ATU-B 	• ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montazowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	62,00 zł	76,26 zł ^A
BCS-ASUD 	• BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	70,00 zł	86,10 zł ^A
BCS-ASUM 	• BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	35,00 zł	43,05 zł ^A
BCS-AR 	ADAPTER RÓŻNY zewnętrzny do mocowania narożnego głowicy szyboobrotowej, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx/BCS-SDIP8xxx/BCS-SDIP5xxx/BCS-SDIP4xxx/BCS-SDIP3xxx/BCS-SDIP2xxx Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	160,00 zł	196,80 zł ^A
BCS-ASDL 	Puszka instalacyjna do montażu kamer szybkoobrotowych i stałopozycyjnych (DUŻA). Puszka pozwala na montaż kilku kamer w jednym punkcie. Klasa IK10.	2 520,00 zł	731,85 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ASD		ADAPTER SPEED DOME – dedykowany do uchwytów kamer PTZ i BCS-USDD. Umożliwia instalację w puszcze zasilacza do kamery PTZ.	595,00 zł	731,85 zł ^A
				
BCS-ASDD		ADAPTER SPEED DOME DOMED – Adapter montażowy dedykowany do uchwytów kamer BCS-USDD	96,00 zł	118,08 zł ^A
				
BCS-AT48		ADAPTER TUBOWY 48 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP4000AIR/8000AIR, (BCS-TIP4800AIR-III, BCS-TIP4401AIR-III, BCS-TIP4201AIR-III, BCS-TIP8800AIR-III, BCS-TIP8401AIR-III, BCS-TIP8201AIR-III) Adapter o klasie szczelności IP66	121,00 zł	148,83 zł ^A
				
BCS-AT356		ADAPTER TUBOWY 356 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III) Adapter o klasie szczelności IP66	121,00 zł	148,83 zł ^A
				
BCS-ATU-B		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	90,00 zł	110,70 zł ^A
				
BCS-AT5V		ADAPTER TUBOWY 5V – dedykowany do kamer serii BCS-TIP5000IR-V (BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III)	45,00 zł	55,35 zł ^A
				
BCS-AT3		ADAPTER TUBOWY 3 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III)	51,00 zł	62,73 zł ^A
				
BCS-AT135		ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III) BCS-AT135-G – wersja w GRAFITOWYM KOLORZE	81,00 zł	99,63 zł ^A
				
BCS-USDD		UCHWYT SPEED DOME DOMED – zewnętrzny do zastosowania z wybranymi modelami kamer BCS-PTZ, rurami sufitowymi BCS-RD/RK oraz adapterami kamer domed/PTZ BCS-AD45 i BCS-ASD1	150,00 zł	184,50 zł ^A
				
BCS-UD1		UCHWYT DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych serii BCS-DMIP1000AM/ 1000A/ 1000E/ 1000IR-E/ 2000IR-M/ 3000AIR/ 3000IR-E	72,00 zł	88,56 zł ^A
				


Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-UDU		UCHWYT DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych serii BCS-DMIP2000AIR oraz BCS-DMMIP1000AIR	81,00 zł	99,63 zł ^A
				
BCS-ARKD		ADAPTER RUROWY – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ oraz kamer kopułowych na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APTZ.	120,00 zł	147,60 zł ^A
				
BCS-RD		RURA DŁUGA – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm)	151,00 zł	185,73 zł ^A
				
BCS-APTZ		Adapter do kamer PTZ przy montażu sufitowym	43,00 zł	52,89 zł ^A
				
BCS-ASD1		ADAPTER SPEED DOME 1 – dedykowany do kamer BCS-SDIP serii 1000	51,00 zł	62,73 zł ^A
				
BCS-AD23		ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000AIR/ 3000AIR/ 3000IR-E	60,00 zł	73,80 zł ^A
				
BCS-AD2M3V		ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000IR-M/3000IR-V BCS-AD2M3V-G - MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	55,00 zł	67,65 zł ^A
				
BCS-ADMM		ADAPTER DOMED DM – dedykowany do kamer z nowej serii BCS-DMMIP1××1AIR oraz BCS-DMIP2000AIR	51,00 zł	62,73 zł ^A
				
BCS-AD5		ADAPTER DOMED 5 - dedykowany do kamer z serii BCS-DMIP5xx1AIR-III / DMIP5xx1IR-Ai Umożliwia ukrycie przewodów przy tradycyjnym montażu na suficie/ścianie	115,00 zł	141,45 zł ^A
				
BCS-ADF		ADAPTER DOMED FISHEYE - dedykowany do dużych kamer fisheye z serii BCS-SFIP2xxxIR Umożliwia ukrycie przewodów przy tradycyjnym montażu na suficie/ścianie	171,00 zł	210,33 zł ^A
				
BCS-AD5S		ADAPTER DOMED 5 SUFITOWY – dedykowany do kamer z serii BCS-DMIP5xx1AIR-III / DMIP5xx1IR-Ai Umożliwia montaż kamery do elementów rurowych typu BCS-RD, BCS-ARKD ewentualnie do uchwytu BCS-USDD	45,00 zł	55,35 zł ^A
				
BCS-ADFS		ADAPTER DOMED FISHEYE - dedykowany do dużych kamer fisheye z serii BCS-SFIP2xxxIR Umożliwia montaż kamery do elementów rurowych typu BCS-RD, BCS-ARKD ewentualnie do uchwytu BCS-USDD	42,00 zł	51,66 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-UWS3		UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 3 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP3000IR-V	105,00 zł	129,15 zł ^A
				
BCS-UWS5		UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 5 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP5××1AIR-II/DMIP5××1AIR-III	139,00 zł	170,97 zł ^A
				
BCS-ARS200		- Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm - Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. - Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	179,00 zł	220,17 zł ^A
				
BCS-ARS120		- Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm - Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. - Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	159,00 zł	195,57 zł ^A
				
BCS-R100		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	80,00 zł	98,40 zł ^A
				
BCS-PDK3/4		- Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych - Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	21,00 zł	25,83 zł ^A
				
BCS-PDK1/2		- Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych - Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	12,00 zł	14,76 zł ^A
				
BCS-OBU619		- Obudowa uchylna do kamer typu box - Wymiary zewnętrzne: 404 × 164 × 132 mm - Wymiary wewnętrzne: 255 × 90 × 70.5 mm - Średnica otworu na obiektyw: ∅60 mm - Temperatura pracy: -40°C ~+60°C - Zasilanie: AC 24V/3A, 45W bez kamery - Inne: IP67, IK10, 2,7 kg, wbudowana grzałka oraz wentylator, aluminium oraz plastik	745,00 zł	916,35 zł ^A
				
BCS-UCH619		- Uchwyt do obudów kamer BCS-OBU619 - Wymiary: 264 × 100 × 146 mm - Inne: przepust kabla wewnątrz uchwytu, nośność 4 kg	110,00 zł	135,30 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS4.3LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD(2)		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
BCS-AKU/MS7.0LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł ^A
PROMIENNIKI PODCZERWIENI				
BCS-IR45X80		Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł ^A
BCS-IR55X60		Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-SET		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	449,00 zł	552,27 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-RE		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	224,00 zł	275,52 zł ^C
				
BCS-UTP-KVM-1080p		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-MINI		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	181,00 zł	222,63 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-SET		BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-RE		BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł ^C
				
BCS-UTP-USB (SET)		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł ^C
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC		Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ 	
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH		Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ 	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE		Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ 	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G	 	Kabel U/UTP kat.5E PE+G • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla	WKRÓTCE W OFERCIE 	
BCS-U/UTP-CAT6-PVC		Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ 	
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH		KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ 	

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIE				
OPROGRAMOWANIA				
BCS MANAGER		PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
	Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.		Zapytaj o cenę	
	Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu Funkcjonalność ta umożliwiła tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.		Zapytaj o cenę	
	Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwiła wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów		4900,00 zł	6027,00 zł
	Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwiła wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.		250,00 zł	307,50 zł
	Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS. Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.		222,00 zł	273,06 zł
	Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.		555,00 zł	682,65 zł
	Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.		555,00 zł	682,65 zł
Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION. Jednorazowa opłata za kanał.		150,00 zł	184,50 zł	
Licencja* Bez Ograniczeń zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne: – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR, – moduł POS – dowolna ilość urządzeń, – moduł integracji WM , – wersja programu Klient – Serwer , – Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych.		Zapytaj o cenę		
* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.				
SMART PSS		Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami IPC,NVR,DVR,NVD,NVS Obsługa do 1000 połączeń Max. podgląd na żywo 144 kan., max. 36 okien na karcie Wbudowany moduł PC-NVR(nagrywanie w trybie ciągłym do 16 kan.) Dostępne funkcjonalności: • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu • Obsługa TV WALL • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video	Bezpłatnie	
BCS Viewer Lite		• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przełącznikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona	Bezpłatnie	

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS Viewer 	• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS, • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa Push Alarmów z rejestratora (wymagane podłączenie systemu do Internetu) • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego (w przygotowaniu) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Funkcja E-mapa • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci WiFi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych oraz alertów z rejestratora (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona	Bezpłatnie	

Program Lojalnościowy

BCS[®]


dla profesjonalistów

Wymieniaj punkty na nagrody

Oferta skierowana
do **instalatorów**



KUP



ZESKANUJ



ODBIERZ



NSS Sp. z o.o. ul. Modułarna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

www.bcsnagradza.pl

XVR
REJESTRATORY 4K 7 KL./S

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 KANAŁOWE				
BCS-XVR32044KE-III	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K ,10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio – 4 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 2, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – 1, Wyjście SPOT – (HDMI2); wejścia alarmowe – 16; wyjścia alarmowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: 32 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 6 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 6 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – AC 100-240/30W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 7.2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps, NOWY INTERFEJS	6 129,00 zł	7 538,67 zł ^A
				
16 KANAŁOWE				
BCS-XVR16044KE-III	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 + 16 dodatkowych kanałów do 12MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 3(1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio – 4 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 2, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – 1, Wyjście SPOT – (HDMI2); wejścia alarmowe – 16; wyjścia alarmowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI1 – 3840×2160, HDMI2/VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – AC 100-240/20W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 6.9 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps, NOWY INTERFEJS	3 869,00 zł	4 758,87 zł ^A
				
BCS-XVR16024KE-III	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligetne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 16 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 2 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160 VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/5A, wymiary – 1U (375 × 288 × 53 mm), waga – 1.8 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps; NOWY INTERFEJS W związku z problemami z dostępnością półprzewodników, mogą wystąpić znaczące problemy z dostępnością tego modelu.	2 955,00 zł	3 634,65 zł ^A
				
BCS-XVR16014KE-III	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD – 5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI – 5MP/4MP/3MP/1080P/720P; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 16 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160 VGA – 1920x1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/3A, wymiary – 1U (325 × 257 × 55 mm), waga – 2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps, NOWY INTERFEJS	2 735,00 zł	3 364,05 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8 KANAŁOWE				
BCS-XVR08024KE-III	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 4K/5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI - 4K/5MP/4MP/3MP/1080P/720P; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4K-N/4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 8 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 2 dyski twarde do 10TB kazdy; porty USB - 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840x2160 VGA - 1920x1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V/4A, wymiary - 1U (375 × 238 × 53 mm), waga - 1.6kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps, NOWY INTERFEJS	1 979,00 zł	2 434,17 zł ^A
BCS-XVR08014KE-III	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI - 5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 8 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840×2160 VGA - 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V/2A, wymiary - 1U (260 × 238 × 48 mm), waga - 1 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps, NOWY INTERFEJS	1 435,00 zł	1 765,05 zł ^A
4 KANAŁOWE				
BCS-XVR04014KE-III	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 4 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 4 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840x2160 VGA - 1920x1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC 12V/2A, wymiary - 1U (260 × 238 × 48 mm), waga - 1 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 64Mbps, NOWY INTERFEJS	889,00 zł	1 093,47 zł ^A
BCS-XVR04014KE-E-II	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanały + dodatkowe 2 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; kompresja H265+, H265, H264+, H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/ 6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/ 3 Mpx/1080p/720p; nagrywanie: 1 kanał – 7kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@ 4 Mpx/3 Mpx, pozostałe kanały – 7 kl./s @ 4K-N, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, 25/30 kl./s@4 M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 2 dodatkowe IP @8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (2 USB 2.0.); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; wyjście HDMI – 1, wyjście VGA –1, wyjście BNC – brak, wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd, Smart Fan; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mbit/s), zasilanie – DC 12V/2A, wymiary – Smart 1U (205 × 211 × 45 mm), waga – 0.5 kg (bez HDD). Bitrate przychodzący: 24 MBps, NOWY INTERFEJS PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOŁEM BCS-L-SXVR0401-4KE-III	825,00 zł	1 014,75 zł ^A

REJESTRATORY 1080P 12 KL./S

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 KANAŁOWE				
BCS-XVR3204-IV 	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 10kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @8M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 4 dysków twardych do 10TB każdy; porty USB - 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio - 4 BNC, wyjście audio - 1 BNC, dwukierunkowy tor audio - tak BNC; RS-485 - tak, RS232 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 2, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - tak HDMI2; wejścia alarmowe - 16; wyjścia przekaźnikowe - 6; wejście eSATA - 1; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI1:3840×2160, HDMI2: 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - AC 240V, wymiary - 1.5U (440mm×421mm×76mm), waga - 4.8kg(bez HDD) Bitrate przychodzący: 128MBps. NOWY INTERFEJS	4 255,00 zł	5 233,65 zł ^A
BCS-XVR3202-IV 	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowani, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 10kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @6M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardych do 10TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - tak RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - Brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840×2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V/5A, wymiary - 1U (375 × 287 × 53 mm), waga - 2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128MBps. NOWY INTERFEJS	2 975,00 zł	3 659,25 zł ^A
16 KANAŁOWE				
BCS-XVR1602-IV 	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 10kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; , 2 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 4 RCA, wyjście audio - 1 RCA; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - nie, Wyjście SPOT - Brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia alarmowe -brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/ POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840×2160; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375 × 287 × 53 mm), waga - 3.0 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128MBps. NOWY INTERFEJS	1 869,00 zł	2 298,87 zł ^A
BCS-XVR1601-IV 	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentna kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10 kl./s@5M-N; 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 + 8 dodatkowych kanałów do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/ POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160 – bez włączonych funkcji Ai, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (1000 MBps), zasilanie – DC12V/2A, wymiary – Compact 1U (260 × 238 × 48 mm), waga – 1.1kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 MBps. NOWY INTERFEJS	1 375,00 zł	1 691,25 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8 KANAŁOWE				
BCS-XVR0801-IV	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentna kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10kl/s@5M-N; 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 + 4 dodatkowe kanały do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/ pojazd; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 1920×1080, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (100 MBps), zasilanie – DC12V/2A, wymiary – Compact 1U (260 × 236 × 48 mm), waga – 1.5kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 64 MBps. Nowy Interfejs	875,00 zł	1 076,25 zł ^A
4 KANAŁOWE				
BCS-XVR0401-V	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentna ko Mpxresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10 kl./s@5M-N; 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 + 2 dodatkowe kanały do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 6TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 4 kanał inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 1 kanał z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 1920×1080, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (100 MBps), zasilanie – DC12V/1.5A, wymiary – Compact 1U (260 × 236 × 48 mm), waga – 1.5 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 32 MBps. NOWY INTERFEJS.	575,00 zł	707,25 zł ^A

KAMERY
KAMERY SZYBKOOBROTOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
PTZ				
BCS-SDHC5430-IV 	4	4 – Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 200 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/3" 4 Mpx Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4,5~135 mm, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 4 Mpx (2560×1440), Max 25/30 kl/s@4Mpx/1080p, Dzień/Noc(ICR), Czulość: Kolor – 0.05Lux F1.6, B/W – 0,005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 200°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	5 530,00 zł	6 801,90 zł ^A
BCS-SDHC4232-IV 	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 150 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Megapiksel SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4,5mm~144mm, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 2Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), Czulość: Kolor - 0.005Lux F1.6, B/W - 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C	4 377,00 zł	5 383,71 zł ^A
BCS-SDHC4225-IV 	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 150 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4.8~120 mm, Zoom optyczny 25× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080), Max 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), Czulość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C,	3 065,00 zł	3 769,95 zł ^A
BCS-SDHC2225-IV 	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4.8~120mm, Zoom optyczny 25× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), Czulość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 350°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 235,00 zł	2 749,05 zł ^A

BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ **STREFIE**



BCS-PCIP4301IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

REJESTRUJE

TEMPERATURĘ CIAŁA



BCS-TIP5240813-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.



www.bcs.pl



KAMERY HDCVI
KAMERY STAŁOPOZYCYJNE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-TQ7803IR3-G 	8 (3.6-10 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6-10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	729,00 zł	896,67 zł ^A
BCS-TQ7503IR3-G 	5 (2.8-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpix CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	529,00 zł	650,67 zł ^A
BCS-TQ7203IR3-G 	2 (2.7-13 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2 Mpix CMOS SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu Eyenix, Rozdzielczość 1080p 2 Mpix, AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	519,00 zł	638,37 zł ^A
BCS-TQE6500IR3-G 	5 (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS S01 K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE6500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	319,00 zł	392,37 zł ^A
BCS-TQE6200IR3-G 	1080p (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpix CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE6200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	289,00 zł	355,47 zł ^A
BCS-TQ5803IR3-G 	8 (3.3-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ5803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	699,00 zł	859,77 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TQ5503IR3-G(II)  STARVIS	5 (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AH&D+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5Mpix CMOS SC5235, Procesor obrazu NVP2477, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux, F1.2, 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ6503IR3-B(II) – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	489,00 zł	601,47 zł ^A
BCS-TQE5500IR3-G(II)  STARVIS	5 (2.8-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AH&D+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5Mpix CMOS S01 K05, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE5500IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	319,00 zł	392,37 zł ^A
BCS-TQ5203IR3-G(II)  STARVIS	1080p (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AH&D+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu NVP2441, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ5203IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	485,00 zł	596,55 zł ^A
BCS-TQE5200IR3-G(II)  STARVIS	1080p (2.8-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AH&D+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30H, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE5200IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	289,00 zł	355,47 zł ^A
BCS-TA48VWR6-G  NOWOŚĆ	8 (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AH&D+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 11W. BCS-TA4-8MWIR6-V-M – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	710,00 zł	873,30 zł ^A
BCS-TA45VSR6-G  NOWOŚĆ	5 MP 16x9 (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AH&D+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 9.8W BCS-TA4-5MSIR6-V-M – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	521,00 zł W999	640,83 zł ^A
BCS-TA42VR6-G  NOWOŚĆ	1080p (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AH&D+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 12.1W BCS-TA4-2MIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	389,00 zł W999	478,47 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK				
BCS-TQ8504IR3-G 	5 (5-50 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx(2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ8504IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	799,00 zł	982,77 zł
BCS-TQE8204IR3-G(II) 	1080p (5-50 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, Max 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE8204IR3-B(II) – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	559,00 zł	687,57 zł
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-TQ4803IR3-G 	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ4803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	459,00 zł	564,57 zł
BCS-TQ4503IR3-G 	5 (2.8 mm) STARVIS	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	325,00 zł	399,75 zł
BCS-TQE4500IR3-G 	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS S01 K03, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	209,00 zł	257,07 zł
BCS-TQ4203IR3-G 	1080p (2.8 mm) STARVIS	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, procesor obrazu Eyenix, rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. BCS-TQ4203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	319,00 zł	392,37 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TQE4200IR3-G 	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, procesor obrazu V30E, rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3 DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE4200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	205,00 zł	252,15 zł ^A
BCS-TQ3803IR3-G 	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ3803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	425,00 zł	522,75 zł ^A
BCS-TQ3503IR3-G(II)  STARVIS	5 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5Mpix CMOS SONY STARVIS IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw stałogniskowy 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. WDR/BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4503IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	309,00 zł	380,07 zł ^A
BCS-TQE3500IR3-G(II) 	5 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5Mpix CMOS SOI K05, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi D-WDR/BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	209,00 zł	257,07 zł ^A
BCS-TQ3203IR3-G(II)  STARVIS	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu ×600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-TQ3203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	305,00 zł	375,15 zł ^A
BCS-TQE3200IR3-G(II) 	1080p (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30H, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi D-WDR/BLC, , Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m,Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3200IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	205,00 zł	252,15 zł ^A
BCS-TA18FWR3-G  Nowość	8 MP (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p,AHD/TVI:15kl/s @8Mpx, Czułość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 4.3W BCS-TA1-8MWIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	399,00 zł	490,77 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TA15FSR3-G	5MP 16x9 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W BCS-TA1-5MSIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	299,00 zł	367,77 zł ^A
				
BCS-TA12FR3-G	1080p (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.9, 0 Lux/F1.9 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.3W BCS-TA1-2MIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	239,00 zł	293,97 zł ^A
				

KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-DMQ4803IR3-G	8 (3.6-10 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6-10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	689,00 zł	847,47 zł ^A
				
BCS-DMQ4503IR3-G	5 (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	415,00 zł	510,45 zł ^A
				
BCS-DMQE4500IR3-G	5 (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS S01 K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE4500IR3-G – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	289,00 zł	355,47 zł ^A
				
BCS-DMQ4203IR3-G	1080p (2.7-13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu Eyenix, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. HLC/BLC/WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4203IR3-G – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	409,00 zł	503,07 zł ^A
	STARVIS			
BCS-DMQE4200IR3-G	1080p (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE4200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	255,00 zł	313,65 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMQ3803IR3-G 	8 (3.3-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ3803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	689,00 zł	847,47 zł ^A
BCS-DMQ3503IR3-G  STARVIS	5 (2.7-13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI, 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ3503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU Z WBUDOWANYM MIKROFONEM	415,00 zł	510,45 zł ^A
BCS-DMQE3500IR3-G(II) 	5 (2.8-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SMI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	285,00 zł	350,55 zł ^A
BCS-DMQ3203IR3-G(II)  STARVIS	1080p (2.7-13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu x600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQ3203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	409,00 zł	503,07 zł ^A
BCS-DMQE3200IR3-G(II) 	1080p (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, Max 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQE3200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	249,00 zł	306,27 zł ^A
BCS-EA48VWR6-G  NOWOŚĆ	8MP (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 7.8W BCS-EA4-8MWIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	695,00 zł	854,85 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-EA45VSR6-G  Nowość	5MP 16x9 (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 6.6W BCS-EA4-5MSIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	499,00 zł	613,77 zł A
BCS-EA42VR6-G  Nowość	1080p (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 8.2W BCS-EA4-2MIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	383,00 zł	471,09 zł A
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMQ2803IR3-G 	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	425,00 zł	522,75 zł A
BCS-DMQ2503IR3-G 	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	289,00 zł	355,47 zł A
BCS-DMQE2500IR3-G 	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS S01 K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE2500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	179,00 zł	220,17 zł A
BCS-DMQ2203IR3-G  STARVIS	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu Eyenix, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. HLC/BLC/WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	285,00 zł	350,55 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMQE2200IR3-G 	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE2200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	175,00 zł	215,25 zł ^A
BCS-DMQ1803IR3-G 	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ1803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU Z WBUDOWANYM MIKROFONEM	409,00 zł	503,07 zł ^A
BCS-DMQ1503IR3-G(II)  STARVIS	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ1501IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	285,00 zł	350,55 zł ^A
BCS-DMQE1500IR3-G(II) 	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS SOI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE1500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	175,00 zł	215,25 zł ^A
BCS-DMQ1203IR3(II)  STARVIS	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu x600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQ1203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	279,00 zł	343,17 zł ^A
BCS-DMQE1200IR3-G(II) 	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQE1200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	169,00 zł	207,87 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-EA18FWR3-G 	8MP (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem.)bsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx , CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 5.2W BCS-EA1-8MWIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	399,00 zł	490,77 zł ^A
BCS-EA15FSR3-G 	5MP 16x9 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W BCS-EA1-5MSIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	299,00 zł ⁴⁰⁰⁰	367,77 zł ^A
BCS-EA12FR3-G 	1080p (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.9, 0 Lux/F1.9 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 2.9W BCS-EA1-2MIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	239,00 zł ⁴⁰⁰⁰	293,97 zł ^A
KAMERY BOX				
BCS-BQ7201(II) 	1080p STARVIS	Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1 obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpix CMOS SONY IMX307, Procesor obrazu NVP2450H, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.5 Lux/F1.2 kolor; 0.05 Lux/F1.0 BW, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12VDC/4W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	309,00 zł	380,07 zł ^A

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA DO KAMER			
BCS-ATU-G 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	90,00 zł	110,70 zł A
BCS-AS-ATU-G 	ADAPTER UNIWERSALNY zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-G na słupie BCS-AS-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	99,00 zł	121,77 zł A
BCS-ASM-ATU-G 	ADAPTER UNIWERSALNY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-G na słupie BCS-ASM-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	62,00 zł	76,26 zł A
BCS-ASUD 	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	70,00 zł	86,10 zł A
BCS-ASUM 	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	35,00 zł	43,05 zł A
BCS-ATQ34678-G 	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATQ34678-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	62,00 zł	76,26 zł A
BCS-ATQ35-G(II)  	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx(II), TQ5xxx(II), TQE3xxx(II), TQE5xxx(II). UWAGA! Puszka BCS-ATQ35-G/ BCS-ATQ35-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATQ35-B(II) – wersja w BIAŁYM KOLORZE	70,00 zł	86,10 zł A
BCS-ADMQ4-G 	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4/ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ4-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	44,00 zł	54,12 zł A
BCS-ADMQ3- G 	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3/IR3-B, BCS-DMQE3200IR3/IR3-B, BCS-TQE5200IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3/ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ3-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	60,00 zł	73,80 zł A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ADMQ2-G		Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2/ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ2-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	39,00 zł	47,97 zł ^A
BCS-ADMQ1-G		Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3/IR3-B, BCS-TQE3200IR3/IR3-B, BCS-TQE5200IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ1/ADMQ1-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ1-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	48,00 zł	59,04 zł ^A
BCS-AT5V		ADAPTER TUBOWY 5V - dedykowany do kamer serii BCS-TA4-8MWIR6-V-M, BCS-TA4-5MSIR6-V-M, BCS-TA4-2MIR6-V-M <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	45,00 zł	55,35 zł ^A
BCS-AT3		ADAPTER TUBOWY 3 - dedykowany do kamer serii BCS-TA1-8MWIR3-F-M, BCS-TA1-5MSIR3-F-M, BCS-TA1-2MIR3-F-M <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	51,00 zł	62,73 zł ^A
BCS-AT135		ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer serii BCS-TQ3200IR-E, BCS-THC5401IR-V, BCS-THC5200IR-V, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych <i>BCS-AT135-G – wersja w GRAFITOWYM KOLORZE</i>	81,00 zł	99,63 zł ^A
BCS-AT356		ADAPTER TUBOWY 356 - dedykowany do kamer serii BCS-TA4-8MWIR6-V-M, BCS-TA4-5MSIR6-V-M, BCS-TA4-2MIR6-V-M Adapter o klasie szczelności IP66 <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	121,00 zł	148,83 zł ^A
BCS-AD11		ADAPTER DOMED 11 - dedykowany do kamer serii BCS-EA1-8MWIR3-F-M, BCS-EA1-5MSIR3-F-M, BCS-EA1-2MIR3-F-M <i>BCS-AD11-G – wersja w GRAFITOWYM KOLORZE</i>	51,00 zł	62,73 zł ^A
BCS-AD2M3V		ADAPTER DOMED 23 - dedykowany do kamer serii BCS-EA4-8MWIR6-V-M, BCS-EA4-5MSIR6-V-M, BCS-EA4-2MIR6-V-M <i>BCS-AD2M3V-G – wersja w GRAFITOWYM KOLORZE</i>	55,00 zł	67,65 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ARKD		ADAPTER RUROWY – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ oraz kamer kopułowych na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APTZ.	120,00 zł	147,60 zł ^A
				
BCS-RD		RURA DŁUGA – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm)	151,00 zł	185,73 zł ^A
				
BCS-APTZ		Adapter do kamer PTZ przy montażu sufitowym	43,00 zł	52,89 zł ^A
				
BCS-ARS200		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	179,00 zł	220,17 zł ^A
				
BCS-ARS120		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	159,00 zł	195,57 zł ^A
				
BCS-R100		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	80,00 zł	98,40 zł ^A
				
BCS-PDK3/4		Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	21,00 zł	25,83 zł ^A
				
BCS-PDK1/2		Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	12,00 zł	14,76 zł ^A
				
BCS-OBU619		• Obudowa uchylna do kamer typu box • Wymiary zewnętrzne: 404 × 164 × 132 mm • Wymiary wewnętrzne: 255 × 90 × 70.5 mm • Średnica otworu na obiektyw: Ø60 mm • Temperatura pracy: -40°C ~+60°C • Zasilanie: AC 24V/3A, 45W bez kamery • Inne: IP67, IK10, 2,7 kg, wbudowana grzałka oraz wentylator, aluminium oraz plastik	745,00 zł	916,35 zł ^A
				
BCS-UCH619		• Uchwyt do obudów kamer BCS-OBU619 • Wymiary: 264 × 100 × 146 mm • Inne: przepust kabla wewnątrz uchwytu, nośność 4 kg	110,00 zł	135,30 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS				
BCS-UHD-TR1S (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	23,00 zł	28,29 zł ^A
BCS-UHD-TR1P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	23,00 zł	28,29 zł ^A
BCS-UHD-CI		Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłóceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	48,00 zł	59,04 zł ^A
BCS-UHD-TR/RE/P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG oraz zasilania po skrętce. Mocowanie przewodu UTP do konwerterów odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45 Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego – kompletu	53,00 zł	65,19 zł ^A
BCS-UHD-TR32-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 32 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	569,00 zł	699,87 zł ^A
BCS-UHD-TR16-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 16 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	355,00 zł	436,65 zł ^A
BCS-UHD-TR8-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 8 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	247,00 zł	303,81 zł ^A
BCS-UHD-TR4-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	139,00 zł	170,97 zł ^A
BCS-UHD-TR1S-TR		Konwerter-nadajnik od strony kamery dedykowane do odbiorników BCS-UHD-TR16-RE, BCS-UHD-TR8-RE, BCS-UHD-TR4-RE. Umożliwia przesyłanie sygnałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce do dedykowanych odbiorników.	12,00 zł	14,76 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-SET		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	449,00 zł	552,27 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-RE		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	224,00 zł	275,52 zł ^C
				
BCS-UTP-KVM-1080p		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-MINI		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	181,00 zł	222,63 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-SET		BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-RE		BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł ^C
				
BCS-UTP-USB (SET)		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł ^C
				

KLAWIATURY

KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD-II		Klawiatura umożliwiająca obsługę: rejestratorów BCS, sieciowych kamer obrotowych, analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB, wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD 10.1” TFT LCD (1280×800) podgląd na żywo. Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjścia HDMI w rozdzielczości 4K, dekodowanie: H265/H264 4 CH@12 Mpx (20 fps)/4 CH@4K (30 fps)/6 CH@5 Mpx (30 fps)/8 CH@4 Mpx (30 fps)/10 CH@3 Mpx (30 fps)/16CH@2 Mpx (30 fps) 2× RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s), Wi-Fi dwukierunkowy tor audio, 4× USB (2× USB 3.0), 4 wejścia/4 wyjścia alarmowe, RS-485, 2× RS232, zasilanie 12V/25W (max.), 18W (czuwanie)	10 290,00 zł	12 656,70 zł ^P
				
BCS-DVR-KN-II		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR – DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 671,00 zł	2 055,33 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OBIEKTYWY				
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ				
BCS				
BCS-05506MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 × 85.7 (max. średnica × max. długość), waga (g): 200	785,00 zł	965,55 zł ^A
BCS-27126MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102,6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 × 57.6 (max. średnica × max. długość), waga (g): 73.5	309,00 zł	380,07 zł ^A
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS4.3LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
BCS-AKU/MS7.0LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł ^A
PROMIENNIKI PODCZERWIENI				
BCS-IR45X80		Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł ^A
BCS-IR55X60		Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP			
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 	Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE 	Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G  	Kabel U/UTP kat.5E PE+G • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla	WKRÓTCE W OFERCIE  	
BCS-U/UTP-CAT6-PVC 	Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH 	KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	

BCS-PHC3X2M-IR

PANORAMIC 180°
HDCVI IR BULLET
CAMERA

• TRZY 2-MEGAPIKSELOWE PRZETWORNIKI 1/2.8" CMOS •

Wieloprzetwornikowa

kamera panoramiczna **HDCVI** daje nowe możliwości obserwacji, w miejscach gdzie konieczny jest **monitoring wielkich powierzchni**. Zastosowanie **trzech 2-megapikselowych** przetworników pracujących równolegle pozwala na stworzenie obrazu o wysokiej rozdzielczości i kącie widzenia **180°** przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów. Jednocześnie otrzymujemy również **3 kanały HDCVI** o rozdzielczości **2-megapikseli**. Dzięki takiej funkcjonalności możemy wyeliminować **martwe strefy monitoringu**. Razem mamy zatem do dyspozycji **4 wysokiej jakości** źródła obrazu przy wykorzystaniu tylko jednej kamery, dzięki czemu możemy w znacznym stopniu zredukować koszty samej instalacji jak i późniejszej eksploatacji systemu monitoringu. Dodatkowo kamera **wspiera** funkcję zaawansowanej elektronicznej **analizy obrazu** takiej jak **śledzenie obiektów** i **wielopunktową detekcję ruchu**. Wykorzystanie możliwości **obrazu panoramicznego** sprawia, że tego typu kamera znajdzie zastosowanie i świetnie sprawdzi się na obiektach gdzie zachodzi potrzeba **obserwacji dużych powierzchni** takich jak hale magazynowe, lotniska, parkingi, stadiony i hale sportowe, obiekty użyteczności publicznej czy monitoring miejski.

TECHNOLOGIA HDCVI STARLIGHT • 1 OBRAZ PANORAMICZNY • 3 OBRAZY 2 MPX •

125Kl/S@4K 125Kl/S@4MPX • WDR/HLC •

BCS®

www.bcscctv.pl



BCS-SFIP2600IR-II
BCS-SFIP21200IR-II



BCS-AD45



BCS-USDD



BCS-ASDD



BCS-ARKD



BCS-RD



BCS-ASM + BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-AD45



BCS-ARKD + BCS-RD + BCS-AD45



BCS-TIP4801AIR-IV
BCS-TIP4601AIR-IV
BCS-TIP4401AIR-IV
BCS-TIP4201AIR-IV
BCS-THC4401IR



BCS-TIP5401IR-V-IV
BCS-TIP5201IR-V-IV
BCS-THC5401IR-V
BCS-THC5200IR-V



BCS-AT48



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT135



BCS-AT5V



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT5V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-TIP81200IR-I-II
BCS-TIP8801AIR-IV
BCS-TIP8601AIR-IV
BCS-TIP8401AIR-IV
BCS-TIP8201AIR-IV
BCS-TIP8200IR-LL-III
BCS-TIP8201ITC-II
BCS-TIP6201ITC



BCS-TIP3401IR-E-IV
BCS-TIP3200IR-E-IV
BCS-TQ3200IR-E



BCS-AT48



BCS-AT356



BCS-AT3



BCS-AT135



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT3
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-DMIP81200IR-I-II
BCS-DMIP5801AIR-IV
BCS-DMIP5601AIR-IV
BCS-DMIP5401AIR-IV
BCS-DMIP5201AIR-IV
BCS-DMIP8200IR-LL-III



BCS-DMIP3401IR-V-IV
BCS-DMIP3201IR-V-IV



BCS-AD5



BCS-UWS5




BCS-AD2M3V



BCS-UWS3



BCS-UD1



BCS-AS + BCS-AD5
(BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1

BCS-DMIP3801AIR-IV
BCS-DMIP3601AIR-IV
BCS-DMIP3401AIR-IV
BCS-DMIP3201AIR-IV
BCS-DMIP3401IR-E-IV
BCS-DMIP3201IR-E-IV



BCS-DMIP1401IR-E-IV
BCS-DMIP1200IR-E-IV
BCS-DMQ1200IR-E
BCS-DMHC1401IR



BCS-AD23



BCS-AD1



BCS-UD1



BCS-AD11



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AD23
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD1
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UDU

BCS-DMIP2801AIR-IV
BCS-DMIP2601AIR-IV
BCS-DMIP2401AIR-IV
BCS-DMIP2201AIR-IV
BCS-DMHC2401IR
BCS-DMHC2200IR



BCS-AT135



BCS-UDU



BCS-AT48



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-DMIP2401IR-M-IV
BCS-DMIP2201IR-M-IV
BCS-DMHC2401IR-M
BCS-DMHC2201IR-M



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-DMIP1401AM-III
BCS-DMIP1201AM-III
BCS-SFIP1500



BCS-DMMIP1401AIR-III
BCS-DMMIP1201AIR-III
BCS-DMMHC1201IR



BCS-AD23



BCS-AD1




BCS-UD1



BCS-ADMM



BCS-UDU




BCS-ASM + BCS-AD23
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD1
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-ADMM
(BCS-AS/BCS-AR)

BCS-ASM + BCS-UDU

- BCS-SDIP9248

BCS-SDIP9230WDR

BCS-SDIP8240I-LL

BCS-SDIP5430-III

BCS-SDIP5225-III

BCS-SDIP5230-IV

BCS-SDIP4430A-III

BCS-SDIP4230A-III
- BCS-SDIP4225A-III

BCS-SDIP3230-III

BCS-SDIP2430A-III

BCS-SDIP2230A-III

BCS-SDIP2225A-III

BCS-SDHC5430-II

BCS-SDHC5230-II

BCS-SDHC5225-II
- BCS-SDHC4430-II

BCS-SDHC4230-II

BCS-SDHC4225-III

BCS-SDHC2430-II

BCS-SDHC2230-III

BCS-SDHC2225-III

BCS-SDHC3230-II

BCS-SDHC3225-II



BCS-AS



BCS-AR



BCS-ASD



BCS-USDD



BCS-ASDD



BCS-AS + BCS-ASD



BCS-AR + BCS-ASD



BCS-ARKD + BCS-RD



BCS-SDIP1204-W



BCS-ARKD



BCS-RD



BCS-AD2M3V




BCS-UWS3



BCS-UD1



BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-RD



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-TQ8XXXIR3 (-B)
BCS-TQ7XXXIR3 (-B)
BCS-TQ6XXXIR3 (-B)



BCS-TQ5XXXIR3 (-B)
BCS-TQ4XXXIR3 (-B)
BCS-TQ3XXXIR3 (-B)



BCS-TQE5200IR3 (-B)



BCS-TQE3200IR3 (-B)



BCS-DMQ4201IR3 (-B)



BCS-ATU (-B)



BCS-ADMQ3 (-B) BCS-ADMQ1(-B)



BCS-ADMQ1(-B)



BCS-ADMQ3 (-B) BCS-ADMQ4 (-B)



BCS-DMQE1200IR3 (-B)



BCS-DMQ2201IR3 (-B)



BCS-DMQE3200IR3 (-B)



BCS-ADMQ1 (-B)



BCS-ADMQ3 (-B)



BCS-ADMQ2 (-B)



BCS-ADMQ1 (-B)



BCS-ADMQ3 (-B)

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:


- ONVIF

NOWY BCS MANAGER

17


Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.





BCS-PAN9103S
BCS-MON7200W



System wielorodzinny

Wideodomofony IP

Sprawdź nas.



BCS[®]

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułarna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74