

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
KAMERY IP								
SERIA 1 LITE								
2 Mpx								
Lite 1		IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s (1920 x 1080), Smart H265/H264, DWDR, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, IR max 40m, IP67, IK10, 12VDC, PoE, HLC, BLC	D	971	MAG		
Lite 1		IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s (1920 x 1080), DWDR, IR max 40m, Smart H265/H264, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, IP67, 12VDC, PoE, HLC, BLC	D	971	MAG		
Lite 1		IPC-HDW1239V-A-IL	1/2,8" 2 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 20m, IP67, DC 12V/PoE,AI: SMD	D	540	MAG		
Lite 1		IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s (1920 x 1080), DWDR, IR max 50m, Smart H265/H264, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, IP67, 12VDC, PoE, HLC, BLC	D	989	MAG		
Lite 1		IPC-HFW1239TL1-A-IL	1/2,8" 2 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 20m, IP67, DC 12V/PoE,AI: SMD	D	540	MAG		
Lite 1		IPC-HDBW1239E1-A-IL	1/2,8" 2 Mpx, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm/ 3,6 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 20m, IP67, IK08, metal, DC 12V/PoE, SMD (człowiek)	D	540	MAG		
Lite 1		IPC-PT1239H-PV-0280B	1/2,8" 2 Mpx, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, SMD (człowiek)	D	594	MAG		
4 Mpx								
Lite 1		IPC-HDW1439V-A-IL	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 20m, IP67, DC 12V/PoE,AI: SMD	D	650	MAG		
Lite 1		IPC-HDW1439V-A-IL-BLACK	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 20m, IP67, DC 12V/PoE,AI: SMD	D	650	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 1		IPC-HFW1439TL1-A-IL	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 20m, IP67, DC 12V/PoE, AI: SMD	D	650	MAG		
Lite 1		IPC-HFW1439TL1-A-IL-BLACK	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 20m, IP67, DC 12V/PoE, AI: SMD	D	650	MAG		
Lite 1		IPC-HDBW1439E1-A-IL	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm/ 3,6 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, SMD (człowiek)	D	650	MAG		
Lite 1		IPC-PT1439H-PV-0280B	1/2,8" 4 Mpx, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP66, DC 12V/PoE, SMD (człowiek)	D	715	MAG		
Lite 1		IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4	1/3" 4 Mpx CMOS, 20 kl./s @ 2688 x 1520, 25/30 kl./s @ 2560 x 1440, WDR 120 dB, IR max 50m, Smart H265/H264, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, IP67, 12VDC/PoE, HLC, BLC	D	1269	MAG		
Lite 1		IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4	1/3" 4 Mpx CMOS, 20 kl./s @ 2688 x 1520, 25/30 kl./s @ 2560 x 1440, WDR 120 dB, IR max 50m, Smart H265/H264, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, IP67, 12VDC/PoE, HLC, BLC	D	1269	MAG		
Lite 1		IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4	1/3" 4 Mpx CMOS, 20 kl./s @ 2688 x 1520, 25/30 kl./s @ 2560 x 1440, WDR 120 dB, IR max 50m, Smart H265/H264, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, IP67, IK10 12VDC/PoE, HLC, BLC	D	1269	ZAM		
6 Mpx								
Lite 1		IPC-HFW1639TC-A-IL	1/2,7" 6 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 6Mpx (3200 x 1800), (2688 x 1520) @ 25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałooogniskowy 2,8mm, IR-30 m, IP67, DC 12V/PoE, HLC, BLC	D	730	MAG		
Lite 1		IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6-BLACK	1/2,7" 6 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 6Mpx (3200 x 1800), (2688 x 1520) @ 25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałooogniskowy 2,8mm, IR-30 m, IP67, DC 12V/PoE, HLC, BLC	D	730	MAG		
Lite 1		IPC-HDW1639T-A-IL	1/2,7" 6 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 6Mpx (3200 x 1800), (2688 x 1520) @ 25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałooogniskowy 2,8mm, IR-30 m, IP67, DC 12V/PoE, HLC, BLC	D	730	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 1		IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6-BLACK	1/2,7" 6 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 6Mpx (3200 × 1800), (2688 × 1520) @25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, IR-30 m, IP67, DC 12V/PoE, HLC, BLC	D	730	MAG		
Lite 1		IPC-HDBW1639E1-A-IL	1/2,7" 6 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 6Mpx (3200 × 1800), (2688 × 1520) @25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałogniskowy 2,8mm/ 3,6mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, SMD (człowiek)	D	705	MAG		
8 Mpx								
Lite 1		IPC-HFW1839TC-A-IL	1/2,7" 8 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx (3840 × 2160), (2688 × 1520) @25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, IR-30 m, LED-30m, IP67, DC 12V/PoE, Smart Dual Light, SMD (człowiek), mikrofon	D	915	MAG		
Lite 1		IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6-BLACK	1/2,7" 8 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx (3840 × 2160), (2688 × 1520) @25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, IR-30 m, LED-30m, IP67, DC 12V/PoE, Smart Dual Light, SMD (człowiek), mikrofon	D	915	MAG		
Lite 1		IPC-HDW1839T-A-IL	1/2,7" 8 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx (3840 × 2160), (2688 × 1520) @25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, IR-30 m, LED-30m, IP67, DC 12V/PoE, Smart Dual Light, SMD (człowiek), mikrofon	D	915	MAG		
Lite 1		IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6-BLACK	1/2,7" 8 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx (3840 × 2160), (2688 × 1520) @25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, IR-30 m, LED-30m, IP67, DC 12V/PoE, Smart Dual Light, SMD (człowiek), mikrofon	D	915	MAG		
Lite 1		IPC-HDBW1839E1-A-IL	1/2,7" 8 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx (3840 × 2160), (2688 × 1520) @25/30 kl./s, DWDR, obiektyw stałogniskowy 2,8mm/ 3,6mm, IR-30 m, LED-30m, IP67, DC 12V/PoE, Smart Dual Light, SMD (człowiek), mikrofon	D	795	MAG		
SERIA 2 LITE								
2 Mpx								
Lite 2		IPC-HDW2249T-S-LED	1/2,9" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm/3,6mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, WizColor	D	964	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2249TL-S-LED	1/2,9" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm/3,6mm/6mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, WizColor	D	964	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 2		IPC-HFW2249M-S-LED	1/2,9" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 3,6mm/6mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, WizColor	D	964	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm, IR 30 m, LED 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	955	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2249F-AS-IL-0280B	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm, IR 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, wbudowany mikrofon	D	974	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2241R-ZAS-27135	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 40 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, 1/1 we/wy alarmowe, 1/1 we/wy audio, mikrofon	D	1438	MAG		
Lite 2		IPC-HDW2249T-ZS-IL-27135	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 40 m, LED 40 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1741	ZAM		
Lite 2		IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B	1/2,8" 2 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	920	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2249T-ZAS-IL-27135	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, LED 60 m, IP67, IK10(opcja), DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, 1/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, mikrofon	D	1741	ZAM		
Lite 2		IPC-HFW2249S-S-IL-0280B	1/2,8" 2 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	876	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2249S-S-IL-0280B-BLACK	1/2,8" 2 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	876	ZAM		
4 Mpx								
Lite 2		IPC-HDW2449T-S-LED	1/1,8" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 lub 3,6 mm, LED 30 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1193	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 2		IPC-HFW2449TL-S-LED	1/1.8" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałooogniskowy 2,8 lub 3,6 lub 6 mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1193	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2449MP-S-LED	1/1.8" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałooogniskowy 3,6 lub 6 mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1193	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, LED 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1111	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, LED 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1133	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL	2 x 1/2,7" 4 Mpx CMOS DUAL, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, LED 20 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1485	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2441R-ZAS-27135	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 40 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, 1/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, mikrofon	D	1543	MAG		
Lite 2		IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135	1/2,9" 4 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, inteligentne doświetlenie IR 40 m, LED 40m, IP67, DC 12V/PoE, AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1867	MAG		
Lite 2		IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1107	MAG		
Lite 2		IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałooogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1107	ZAM		
Lite 2		IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, LED 60 m, IP67, IK10(opcja), DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, 1/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, mikrofon	D	1938	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 2		IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135-BLACK	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s@4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, LED 60 m, IP67, IK10(opcja), DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, 1/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, mikrofon	D	1761	ZAM		
Lite 2		IPC-HFW2449S-S-IL-0280B	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1084	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK	1/2,9" 4 Mpx FullColor, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE, AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1084	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm, IR 60 m, LED 50m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1193	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B-BLACK	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm, IR 60 m, LED 50m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, mikrofon	D	1193	MAG		
6 Mpx								
Lite 2		IPC-HDW2649T-S-LED	1/1,8" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8mm/3,6mm, LED 30 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon, WizColor	D	1280	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2649TL-S-LED	1/1,8" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8mm/3,6mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon, WizColor	D	1280	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2649M-S-LED	1/1,8" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 3,6mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon, WizColor	D	1280	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2649E-S-IL	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8mm/3,6mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon	D	1234	ZAM		
Lite 2		IPC-HDW2649T-ZS-IL-27135	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm, IR max 40 m, LED max 40 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon	D	2071	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 2		IPC-HDW2649TM-S-IL	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm/3,6mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon	D	1186	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm, IR max 60 m, LED max 60 m, IP67, IK10(opcja), DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon, we/wy alarmowe	D	2071	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2649S-S-IL	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm/3,6mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon	D	1163	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2649S-S-IL-0280B-BLACK	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3288 x 1850, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon	D	1163	ZAM		
8 Mpx								
Lite 2		IPC-HDW2849T-S-LED	1/1,8" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3840 x 2160, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm/3,6mm, LED 30 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon, WizColor	D	1518	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2849TL-S-LED	1/1,8" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3840 x 2160, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8mm/3,6mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon, WizColor	D	1518	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2849M-S-LED	1/1,8" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 3840 x 2160, 25/30 kl./s @ 2688 x 1520, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 3,6mm, LED 50 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS, SMD, mikrofon, WizColor	D	1518	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2849E-S-IL-0280B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, IR 30 m, LED 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1484	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2841R-ZAS-27135	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,7-13,5 mm, we/wy audio, we/wy alarmowe, IR 40 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1929	MAG		
Lite 2		IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,7-13,5 mm, we/wy audio, we/wy alarmowe, IR 40 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1929	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 2		IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7mm - 13,5mm , IR 40 m, LED 40 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	2276	MAG		
Lite 2		IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE ,AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1408	MAG		
Lite 2		IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B-BLACK	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE ,AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1408	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, we/wy audio, we/wy alarmowe, mikrofon, IR 60 m, LED 60 m, IP67, IK10 (opcja), DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	2335	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135-BLACK	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, we/wy audio, we/wy alarmowe, mikrofon, IR 60 m, LED 60 m, IP67, IK10 (opcja), DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	2122	ZAM		
Lite 2		IPC-HFW2849S-S-IL-0280B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE ,AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1380	MAG		
Lite 2		IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie IR 30 m, LED 30m, IP67, DC 12V/PoE ,AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	D	1380	ZAM		
Lite 2		IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 4K, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), wbudowany mikrofon, obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm, inteligentne doświetlenie IR 60 m, LED 50m, IP67, DC 12V/PoE ,AI: IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, wbudowany mikrofon	D	1491	MAG		
SERIA PTZ LITE								
PTZ Lite		SD1A204DB-GNY	1/2,8" STARVIS CMOS, 2 Mpx, 4x zoom optyczny, WDR, 25/30 kl./s @ 1080p, micro SD (max 512GB), IVS, detekcja twarzy, obiektyw 2,8 - 12 mm, IP66, IK08, -30 ~ 60°C temp. pracy, 12VDC/PoE, wbudowany mikrofon	D	1281	ZAM		
PTZ Lite		SD1A404DB-GNY	1/2,8" STARVIS CMOS, 4 Mpx, 4x zoom optyczny, WDR, 25/30 kl./s @ 4Mpx, micro SD (max 512GB), IVS, detekcja twarzy, obiektyw 2,8 - 12 mm, IP66, IK08, -30 ~ 60°C temp. pracy, 12VDC/PoE, wbudowany mikrofon	D	1442	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
PTZ Lite		SD22204DB-GNY	1/2,8" STARVIS CMOS, 2 Mpx, 4x zoom optyczny, DWDR, 25/30 kl./s @ 1080p, micro SD (max 512GB), IVS, detekcja twarzy, obiektyw 2,8 - 12 mm, IP66, IK10, -30 ~ 60°C temp. pracy, 12VDC/PoE	D	1585	MAG		
PTZ Lite		SD22404DB-GNY	1/2,8" STARVIS CMOS, 4 Mpx, 4x zoom optyczny, DWDR, 25/30 kl./s @ 4Mpx, micro SD (max 512GB), IVS, detekcja twarzy, obiektyw 2,8 - 12 mm, IP66, IK10, -30 ~ 60°C temp. pracy, 12VDC/PoE	D	1829	MAG		
PTZ Lite		SD29204DB-GNY	1/2,8" STARVIS CMOS, 2 Mpx, 4x zoom optyczny, WDR (120dB), 25/30 kl./s @ 1080p, micro SD (max 512GB), IVS, detekcja twarzy, obiektyw 2,7 - 12 mm, IR do 50m, -30 ~ 50°C temp. pracy, 12VDC/PoE, wbudowany mikrofon	D	2073	ZAM		
PTZ Lite		SD29404DB-GNY	1/2,8" STARVIS CMOS, 4 Mpx, 4x zoom optyczny, WDR (120dB), 25/30 kl./s @ 4 Mpx, micro SD (max 512GB), IVS, detekcja twarzy, obiektyw 2,7 - 12 mm, IR do 50m, -30 ~ 50°C temp. pracy, 12VDC/PoE, wbudowany mikrofon	D	2192	MAG		
PTZ Lite		SD3E405DB-GNY-A-PV1	1/2,8" 4 Mpx STARVIS™ CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, 5x zoom optyczny, obiektyw 2,7 mm 13,5 mm, WDR (120dB), IR 50m, LED 30m, zakres obrotu 0 ~ 355°, zakres uchyłu -15°~90°, -30 ~ 60°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), detekcja twarzy,	D	1800	MAG		
PTZ Lite		SD3E410DB-GNY-A-PV1	1/2,8" 4 Mpx STARVIS™ CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, 10x zoom optyczny, obiektyw zmiennoogniskowy 4 - 40 mm, WDR (120dB), IR 70m, LED 30m, zakres obrotu 0 ~ 355°, zakres uchyłu -15°~90°, -30 ~ 60°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz),	D	2065	MAG		
PTZ Lite		SD3D216NB-GNY	1/2,8" 2 Mpx STARVIS™ CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 2 Mpx, 16x zoom optyczny, obiektyw zmiennoogniskowy 5 - 80 mm, WDR (120dB), IR 80m, zakres obrotu 0 ~ 360°, zakres uchyłu -15°~90°, -30 ~ 60°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), SMD, aktywne	D	2065	MAG		
PTZ Lite		SD3D416NB-GNY	1/2,8" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, 16x zoom optyczny, obiektyw zmiennoogniskowy 5 - 80 mm, WDR (120dB), IR 80m, zakres obrotu 0 ~ 360°, zakres uchyłu -15°~90°, -30 ~ 60°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), SMD	D	2395	MAG		
PTZ Lite		SD4A216DB-HNY	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Starlight, 16x zoom, obiektyw 5 - 80 mm, H.265+/H.265, max 25/30 kl./s@1080P, 1/1 kan. audio we/wy, 2/1 kan. alarm we/wy, IP66, 12VDC/PoE+	D	2689	MAG		
PTZ Lite		SD4A425DB-HNY	1/2,8" 4 Mpx CMOS, Starlight, 25x zoom, obiektyw 5 - 125 mm, H.265+/H.265, max 25/30 kl./s@4Mpx, 1/1 kan. audio we/wy, 2/1 kan. alarm we/wy, IP66, 12VDC/PoE+	D	3308	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
PTZ Lite		SD2C400NA-B-PV-PRO	1/1,8" 4 Mpx STARVIS™ CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx , obiektyw 4 mm, DWDR, LED 30m, zakres obrotu 0 ~ 345°, zakres uchyłu 0~90°, -30 ~ 55°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), autotracking lite, wbudowany mikrofon i głośnik, aktywne	D	1020	MAG		
PTZ Lite		IPC-PT2249C1-S-PV-PRO	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 2Mpx , obiektyw 3,6 mm, DWDR, LED 30m, zakres obrotu 0 ~ 345°, zakres uchyłu 0~90°, -30 ~ 55°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), autotracking lite, wbudowany mikrofon i głośnik	D	1090	MAG		
PTZ Lite		IPC-PT2449C1-S-PV-PRO	1/1,8" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx , obiektyw 3,6 mm, DWDR, LED 30m, zakres obrotu 0 ~ 345°, zakres uchyłu 0~90°, -30 ~ 55°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), autotracking lite, wbudowany mikrofon i głośnik	D	1150	MAG		
PTZ Lite		IPC-PT2849C1-S-PV-PRO	1/1,8" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 8Mpx , obiektyw 3,6 mm, DWDR, LED 30m, zakres obrotu 0 ~ 345°, zakres uchyłu 0~90°, -30 ~ 55°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), autotracking lite, wbudowany mikrofon i głośnik	D	1300	MAG		
PTZ Lite		SD2A300NB-GNY-A-PV	1/2,8" 3 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3Mpx , obiektyw 4 mm, DWDR, IR 30m, LED 30m, zakres obrotu 0 ~ 345°, zakres uchyłu 0~80°, -30 ~ 55°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), SMD, aktywne odstraszanie, wbudowany mikrofon i głośnik	D	834	ZAM		
PTZ Lite		SD2A500NB-GNY-A-PV	1/2,8" 5 Mpx STARVIS™ CMOS, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 5Mpx , obiektyw 4 mm, DWDR, IR 30m, LED 30m, zakres obrotu 0 ~ 345°, zakres uchyłu 0~80°, -30 ~ 55°C temp. pracy, IP66, 12VDC/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz), SMD, aktywne odstraszanie, wbudowany mikrofon i głośnik	D	906	MAG		
SERIA WI-FI								
WI-FI		IPC-HFW1230DS-SAW-0280B	1/3" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s (1920 x 1080), DWDR, IR max 30m, Smart H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IP67, 12VDC, BLC, wbudowany mikrofon, 2.4G Wi-Fi	D	598	MAG		
WI-FI		IPC-HDBW1230DE-SW-0280B	1/3" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s (1920 x 1080), DWDR, IR max 30m, Smart H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IP67, IK10, 12VDC, BLC, 2.4G Wi-Fi	D	617	MAG		
WI-FI		IPC-HFW1430DS-SAW-0280B	1/3" 4 Mpx CMOS, 20 kl./s 4 Mpx, DWDR, IR max 30m, Smart H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IP67, 12VDC, BLC, wbudowany mikrofon, 2.4G Wi-Fi	D	697	MAG		
WI-FI		IPC-HDBW1430DE-SW-0280B	1/3" 4 Mpx CMOS, 20 kl./s 4 Mpx, DWDR, IR max 30m, Smart H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IP67, IK10, 12VDC, BLC, 2.4G Wi-Fi	D	720	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
WI-FI		IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL	1/2,8" 3 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 2304 x 1296, DWDR, IR max 30m, LED max 30 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon i głośnik, 2.4G Wi-Fi	D	616	MAG		
WI-FI		IPC-HFW1339DTK1-SW-PV	1/2,8" 3 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 2304 x 1296, DWDR, IR max 30m, LED max 30 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon i głośnik, 2.4G Wi-Fi	D	678	ZAM		
WI-FI		IPC-HDW1339DA-SAW-IL	1/2,8" 3 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 2304 x 1296, DWDR, IR max 30m, LED max 30 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon, 2.4G Wi-Fi	D	598	MAG		
WI-FI		IPC-HDW1339DA-SW-PV	1/2,8" 3 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 2304 x 1296, DWDR, IR max 30m, LED max 30 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon, 2.4G Wi-Fi, aktywne odstraszanie	D	658	ZAM		
WI-FI		IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 2880 x 1620, DWDR, IR max 30m, LED max 30 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon, 2.4G Wi-Fi	D	675	MAG		
WI-FI		IPC-HFW1539DTK1-SW-PV	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 2880 x 1620, DWDR, IR max 30m, LED max 30 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon, 2.4G Wi-Fi	D	743	ZAM		
WI-FI		IPC-HDW1539DA-SAW-IL	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 2880 x 1620, DWDR, IR max 30m, LED max 30 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon, 2.4G Wi-Fi	D	697	MAG		
WI-FI		IPC-HDW1539DA-SW-PV	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 2880 x 1620, DWDR, IR max 30m, LED max 30 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm / 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon, 2.4G Wi-Fi, aktywne odstraszanie	D	767	ZAM		
SERIA 4G								
4G		IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-0360B	1/3" 4 Mpx CMOS, 4G Solar, 15 kl./s @ 2560 x 1440, DWDR, IR max 30m, LED max 20 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon, głośnik, aktywne odstraszanie	SMB	2600	MAG		
4G		IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-0360B-MAX	1/3" 4 Mpx CMOS, 4G Solar, szeroki zakres temperatury pracy/ladowania, 15 kl./s @ 2560 x 1440, DWDR, IR max 30m, LED max 20 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, IP67, 12VDC, wbudowany mikrofon, głośnik, aktywne odstraszanie	SMB	3160	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
4G		IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20-3684/0280B-PRO	1/2,8" 3 +3 Mpx CMOS, 4G Hybrydowa, Solar, 2304 × 1296, DWDR, Stała-LED max 30m, PT- LED max 50 m, H265/H264, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, PT- 3,6 mm / 8,4 mm, IP66, wbudowany mikrofon, głośnik, aktywne odstraszanie	SMB	2775	MAG		
SERIA PTZ WI-FI								
PTZ WI-FI		SD1A204DB-GNY-W	1/2,8" 2 Mpx STARVIS™ CMOS, 4x zoom optyczny, obiektyw 2,8-12 mm, WDR, -30~60°C, WiFi 2.4G, IP66, IK08, 12VDC, wbudowany mikrofon	D	1568	ZAM		
PTZ WI-FI		SD1A404DB-GNY-W	1/2,8" 4 Mpx STARVIS™ CMOS, 4x zoom optyczny, obiektyw 2,8-12 mm, WDR, -30~60°C, WiFi 2.4G, IP66, IK08, 12VDC, wbudowany mikrofon	D	1753	ZAM		
PTZ WI-FI		SD22204DB-GNY-W	1/2,8" 2 Mpx STARVIS™ CMOS, 4x zoom optyczny, obiektyw 2,8-12 mm, DWDR, -30~60°C, WiFi 2,4G, IP66, IK10, 12VDC	D	1704	ZAM		
PTZ WI-FI		SD22404DB-GNY-W	1/2,8" 4 Mpx STARVIS CMOS, 4x zoom optyczny, obiektyw 2,8-12 mm, DWDR, microSD (max 512 GB), maks. prędkość obrotu 100°/s, -30~60°C, IP66, IK10, WiFi, 12VDC, IVS (przekroczenie linii, intruz), FD, SMD	D	1948	MAG		
PTZ WI-FI		SD29204DB-GNY-W	1/2,8" 2 Mpx STARVIS™ CMOS, 4x zoom optyczny, obiektyw 2,8-12 mm, WDR (120 dB), zasięg IR 50 m, maks. prędkość obrotu 100°/s, -30~50°C, wbudowany mikrofon, WiFi, 12VDC	D	2192	ZAM		
PTZ WI-FI		SD29404DB-GNY-W	1/2,8" 4 Mpx STARVIS™ CMOS, 4x zoom optyczny, obiektyw 2,8-12 mm, WDR (120 dB), zasięg IR 50 m, maks. prędkość obrotu 100°/s, -30~50°C, wbudowany mikrofon, WiFi, 12VDC	D	2293	ZAM		
KAMERY SPECJALNE								
MULTISENSOR								
Panoramiczne		IPC-HFW3441T-AS-P-0210B	1/2,7" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,1 mm, IR 20 m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), wbudowany mikrofon, IP67, DC 12V/PoE, AI: perymetryka, liczenie ludzi, SMD, EPTZ	D	1618	MAG		
Panoramiczne		IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B	1/2,7" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,1 mm, IR 15 m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), wbudowany mikrofon, IP67, IK10, DC 12V/PoE, AI: perymetryka, liczenie ludzi, SMD, EPTZ	D	1454	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Panoramyczne		IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B-BLACK	1/2,7" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,1 mm, IR 15 m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), wbudowany mikrofon, IP67, IK10, DC 12V/PoE, AI: perymetryka, liczenie ludzi, SMD, EPTZ	D	1454	MAG		
MULTIVISION								
Multivision		IPC-PTS2449C-4E3Z-S-PV-PRO	Moduł PT: 2 Mpx, 1/2.8", 4mm, IR do 30m, LED do 30m; moduł stałopozycyjny: 4 Mpx, 1/1.8", 4 mm, IR do 30m, LED do 30m, max 25 kl./s @2Mpx, wbudowany mikrofon i głośnik, SMD, IVS, Smart Tracking Lite, -30 °C to +55 °C, IP66, PoE/12VDC	D	1650	MAG		
Multivision		IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO	Moduł PT: 2 Mpx, 1/2.9", 3,6mm, IR do 30m, LED do 30m; moduł stałopozycyjny: 2 Mpx, 1/2.9", 3,6mm, max 25 kl./s @2Mpx, wbudowany mikrofon i głośnik, SMD, IVS, -40 °C to +50 °C, IP66, PoE/12VDC, aktywne odstraszanie	D	1332	MAG		
Multivision		SDT2A200-2F-NB-A-PV	Moduł PT: 2 Mpx, 1/2.8", 4mm, IR do 30m, LED do 30m; moduł stałopozycyjny: 2 Mpx, 1/2.8", 4 mm, IR do 30m, LED do 30m, max 25 kl./s @2Mpx, wbudowany mikrofon i głośnik, światła ostrzegawcze, SMD, -20 °C to +50 °C, IP66, PoE/12VDC	D	996	MAG		
Multivision		IPC-PTS1439B-E2-S-PV-0360B	Moduł PT: 4 Mpx, 1/3", 3,6mm, IR do 30m, LED do 30m; moduł stałopozycyjny: 4 Mpx, 1/3", 3,6mm, max 25 kl./s @4Mpx, wbudowany mikrofon i głośnik, SMD, IVS, -40 °C to +50 °C, IP66, PoE/12VDC, aktywne odstraszanie	D	1096	MAG		
Multivision		SDT3E410-8P-MB-A-PV1	Moduł PTZ: 4 Mpx, 1/2.8", 4-40 mm, 10 x zoom, IR do 70m, LED do 30m, 4Mpx @ 25 kl./s, auto-tracking lite ; moduł stałopozycyjny 180°: 8 Mpx, 1/2.8", 2,8 mm, IR do 30m, LED do 30m, 25 kl./s @8Mpx, wbudowany mikrofon i głośnik, światła ostrzegawcze, SMD, detekcja twarzy, -30 °C to	D	3140	MAG		
Multivision		SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400	Moduł PTZ: 4 Mpx, 1/2.8", 5-125 mm, 25 x zoom, IR do 100m, LED do 50m, 4Mpx @ 25 kl./s, auto-tracking 3.0 ; moduł stałopozycyjny: 4 Mpx, 1/2.8", 2,8 mm, IR do 30m, LED do 30m, 25 kl./s @4Mpx, wbudowany głośnik, światła ostrzegawcze, SMD, IVS, detekcja twarzy, Quick Pick, -40	D	3516	MAG		
Multivision		SDT4E425-8P-GB-APV1	Moduł PTZ: 4 Mpx, 1/2.8", 5-125 mm, 25 x zoom, IR do 100m, LED do 50m, 4Mpx @ 25 kl./s, auto-tracking 3.0 ; moduł stałopozycyjny: 8 Mpx, 1/2.7", 2,8 mm, IR do 30m, LED do 30m, 25 kl./s @8Mpx, wbudowany głośnik, światła ostrzegawcze, SMD, IVS, -40 °C to +65 °C, IP66, PoE/12VDC	D	4123	MAG		
SERIA PTZ PRO								
PTZ Pro		SD52C232GB-HNR	1/2,8 2 Mpx STARVIS CMOS, 32x zoom optyczny, kompresja H.265+/H.264+, max 25/30kl./s @2Mpx, obiektyw 4,5-144 mm, 2/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, auto-tracking, IVS, wykrycie twarzy, SMD, IK10, 24VDC/PoE+	D	6621	ZAM		
PTZ Pro		SD52C432GB-HNR	1/2,8 4 Mpx STARVIS CMOS, 32x zoom optyczny, kompresja H.265+/H.264+, max 25/30kl./s @4Mpx, obiektyw 4,8-154 mm, 2/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, auto-tracking, IVS, wykrycie twarzy, SMD, IK10, 24VDC/PoE+	D	7550	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
PTZ Pro		SD50225DB-HNY	1/2,8 2 Mpx STARVIS CMOS, 25x zoom optyczny, kompresja H.265+/H.264+, max 25/30kl./s @2Mpx, obiektyw 4,8-120 mm, 2/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, auto-tracking, IVS, wykrycie twarzy, SMD, IP67, IK10, 24VDC/PoE+	D	4226	ZAM		
PTZ Pro		SD50232GB-HNR	1/2,8 2 Mpx STARVIS CMOS, 32x zoom optyczny, kompresja H.265+/H.264+, max 25/30kl./s @2Mpx, obiektyw 4,5-144 mm, 2/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, auto-tracking, IVS, wykrycie twarzy, SMD, IP67, IK10, 24VDC/PoE+	D	6883	ZAM		
PTZ Pro		SD50432GB-HNR	1/2,8 4 Mpx STARVIS CMOS, 32x zoom optyczny, kompresja H.265+/H.264+, max 25/30kl./s @4Mpx, obiektyw 4,8-154 mm, 2/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio, auto-tracking, IVS, wykrycie twarzy, SMD, IP67, IK10, 24VDC/PoE+	D	7675	ZAM		
SERIA 3 LITE (ACTIVE DETERRENCE)								
5 Mpx								
Lite 3 AI		IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5	1/2,7" 5 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	1753	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5-BLACK	1/2,7" 5 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	1753	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135-S5	1/2,7" 5 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,7 - 13,5 mm, LED 40 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	2577	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5	1/2,7" 5 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	1959	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5-BLACK	1/2,7" 5 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	1959	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5	1/2,7" 5 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,7 - 13,5 mm, LED 40 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	2403	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-27135-S5	1/2,7" 5 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,7 - 13,5 mm, LED 40 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	2403	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
6 Mpx								
Lite 3 AI		IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO	1/1.8" 6 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 6Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	1833	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO-Black	1/1.8" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 6Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD	SMB	1833	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO	1/1.8" 6 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 6Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 50 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	2039	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO-Black	1/1.8" 6 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 6Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 50 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	2039	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDW3649H-ZAS-PV-2712-PRO	1/1.8" 6 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 6Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 -12 mm, LED 50 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	2948	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3649H-ZAS-PV-2712-PRO-Black	1/1.8" 6 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 6Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 -12 mm, LED 50 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	2948	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO	1/1.8" 6 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 6Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 -12 mm, LED 60 m, IR 60 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	2749	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO-Black	1/1.8" 6 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 6Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 -12 mm, LED 60 m, IR 60 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	2749	ZAM		
8 Mpx								
Lite 3 AI		IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5	1/2,7" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	1930	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-BLACK	1/2,7" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	1930	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 3 AI		IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5	1/2,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 - 13,5 mm, LED 40 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	3010	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5	1/2,7" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	2058	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-BLACK	1/2,7" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	2058	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5	1/2,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 - 13,5 mm, LED 40 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	2804	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135-S5	1/2,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 - 13,5 mm, LED 40 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, IK10, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie	SMB	2804	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO	1/1,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	2010	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-PRO-Black	1/1,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 30 m, IR 30 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	2010	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849H-ZAS-PV-2712-PRO	1/1,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 - 12 mm, LED 50 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	3443	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849H-ZAS-PV-2712-PRO-Black	1/1,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 - 12 mm, LED 50 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	3443	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO	1/1,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 50 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	2138	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO-Black	1/1,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 25 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 50 m, IR 50 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w	SMB	2138	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO	1/1,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 - 12 mm, LED 60 m, IR 60 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	3208	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-2712-PRO-Black	1/1,8" 8 Mpx CMOS Full Color, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 512 GB), obiektyw 2,7 - 12 mm, LED 60 m, IR 60 m, alarm dźwiękowy i diody czerwono/niebieska, alarm (1/1), wbudowany mikrofon i głośnik, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii,	SMB	3208	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B	2x 1/2,7" 4 Mpx CMOS Full Color, H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 20 m, IR 25m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, aktywne odstraszanie	SMB	2209	MAG		
Lite 3 AI		IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B-Black	2x 1/2,7" 4 Mpx CMOS Full Color, H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 20 m, IR 25m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, aktywne odstraszanie	SMB	2209	MAG		
Lite 3 AI		IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B	2x 1/2,7" 4 Mpx CMOS Full Color, H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 20 m, IR 25m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, aktywne odstraszanie	SMB	2209	MAG		
Lite 3 AI		IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B-Black	2x 1/2,7" 4 Mpx CMOS Full Color, H.265/H.264, 20 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw 2,8 mm, LED 20 m, IR 25m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD, aktywne odstraszanie	SMB	2209	MAG		
SERIA 3 LITE (SMART DUAL LIGHT & IR)								
2 Mpx								
Lite 3 AI		IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, możliwość podłączenia mikrofonu, AI: SMD, perymetryka, 1/1 we/wy audio, 1/1 we/wy alarm	D	1012	ZAM		
4 Mpx								
Lite 3 AI		IPC-HFW3441T-ZAS-27135-S2	1/3" 4 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 4MPx (2688 x 1520) @ 30 kl./s, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmienne-ogniskowy 2,7mm - 13,5mm, IR- 60m, IP67, IK10(opcja), DC 12V/PoE, SMD, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie-klasyfikacja pojazd/człowiek), 1/1	D	1960	Do wyczerpania zapasów		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 3 AI		IPC-HDW3449QM-S-IL	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDW3449QM-S-IL-0280B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDW3449QM-S-IL-0360B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDW3449QM-S-IL-0600B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3449E-AS-IL	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, we/wy alarmowe 1/1, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3449E-AS-IL-0280B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3449E-AS-IL-0360B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3449E-AS-IL-0600B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3449E-AS-IL	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 40 m, LED max 40 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, we/wy alarmowe 1/1, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3449E-AS-IL-0280B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 40 m, LED max 40 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, we/wy alarmowe 1/1, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 3 AI		IPC-HDBW3449E-AS-IL-0360B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 40 m, LED max 40 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, we/wy alarmowe 1/1, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3449E-AS-IL-0600B-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, IR max 40 m, LED max 40 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, we/wy alarmowe 1/1, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1113	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDW3449T-ZS-IL-27135	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 50 m, LED max 40 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2090	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDW3449T-ZS-IL-27135-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 50 m, LED max 40 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2090	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3449T-ZAS-IL-27135	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 60 m, LED max 60 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2156	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3449T-ZAS-IL-27135-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 60 m, LED max 60 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2156	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3449R-ZAS-IL-27135	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, we/wy alarmowe 1/1, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1960	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3449R-ZAS-IL-27135-Black	1/2,9" 4 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, we/wy alarmowe 1/1, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1960	ZAM		
5 Mpx								
Lite 3 AI		IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2	1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, 1/1 we/wy audio, 1/1 we/wy alarm, AI: SMD, perymetryka	D	1221	MAG		
6 Mpx								
Lite 3 AI		IPC-HDW3649QM-S-IL	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1221	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 3 AI		IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B-Black	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1221	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3649E-AS-IL	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1273	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3649E-AS-IL-0280B-Black	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1273	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3649E-AS-IL	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1239	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3649E-AS-IL-0280B-Black	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1239	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3649T-ZS-IL-27135	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 50 m, LED max 40 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2294	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3649T-ZS-IL-27135-Black	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 50 m, LED max 40 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2294	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 60 m, LED max 60 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2423	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135-Black	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 60 m, LED max 60 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2202	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3649R-ZAS-IL-27135	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2202	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 3 AI		IPC-HDBW3649R-ZAS-IL-27135-Black	1/2,7" 6 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3288x1850, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR max 50 m, LED max 50 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2202	ZAM		
8 Mpx								
Lite 3 AI		IPC-HDW3842T-ZS-2712	1/1,8" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 8Mpx, WDR (120dB), mirco SD (max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,7-12 mm, IR 40 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie), SMD 4.0, AI SSA	D	2665	Do wyczerpania zapasów		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849QM-S-IL	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1659	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849QM-S-IL-0280B-Black	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1659	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849E-AS-IL	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1596	ZAM		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849E-AS-IL-0280B-Black	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1596	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3849E-AS-IL	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1676	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3849E-AS-IL-0280B-Black	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm/3,6 mm, IR max 30 m, LED max 30 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	1676	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849T-ZS-IL-27135	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm, IR max 50 m, LED max 40 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2791	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDW3849T-ZS-IL-27135-Black	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm, IR max 50 m, LED max 40 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2791	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm, IR max 60 m, LED max 60 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2863	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135-Black	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm, IR max 60 m, LED max 60 m, IP67, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2602	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3849R-ZAS-IL-27135	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm, IR max 50 m, LED max 50 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2602	MAG		
Lite 3 AI		IPC-HDBW3849R-ZAS-IL-27135-Black	1/2,7" 8 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5mm, IR max 50 m, LED max 50 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon, AI: SMD, perymetryka, AcuPick	D	2602	ZAM		
FISHEYE								
Fisheye		IPC-EBW5641P-AS	1/2,5" 6 Mpx CMOS, AI H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 2560x2560, fisheye, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw stałoogniskowy 1,68 mm, IR max 15 m, we/wy alarmowe 1/1, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mikrofon i głośnik, AI: perymetryka, zliczanie osób, mapa ciepła	D	1653	MAG		
SERIA PTZ AI								
SERIA 4								
PTZ AI		SD49216DB-HNY	1/2,8" 2 Mpx STARVIS™ CMOS, 16x zoom, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 2Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 512 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 5 - 80 mm, IR- 100 m, IP66, 12VDC/PoE 802.3at, SMD, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie-klasyfikacja pojazd/człowiek), detekcja	D	3322	ZAM		
PTZ AI		SD49225DB-HNY	1/2,8" 2 Mpx Starlight, 25x zoom, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 2Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 4,8mm - 120mm, IR- 100 m, IP66, 12VDC/PoE+, SMD, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie-klasyfikacja pojazd/człowiek), detekcja	D	3686	ZAM		
PTZ AI		SD4D225MB-HNR	1/2,8" 2 Mpx STARVIS™ CMOS, 1080p @ 25 kl/s, H265+/H265, 25x zoom optyczny, obiektyw 4,8-120 mm, IR 100 m, LED 50m alarm (2/1), audio (1/1), prędkość obrotu 200°/s, IP67, -40 ~ 70°C, DC12V/PoE+, SMD 4.0, IVS, FD	SMB	2384	MAG		
PTZ AI		SD4D425MB-HNR	1/2,8" 4 Mpx STARVIS™ CMOS, 1080p @ 25 kl/s, H265+/H265, 25x zoom optyczny, obiektyw 5-125 mm, IR 100 m, LED 50m alarm (2/1), audio (1/1), prędkość obrotu 200°/s, IP67, -40 ~ 70°C, DC12V/PoE+, SMD 4.0, IVS, FD	SMB	2555	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
PTZ AI		SD4D825MB-HNR	1/2,8" 8 Mpx STARVIS™ CMOS, 4K @ 25 kl./s, H265+/H265, 25x zoom optyczny, obiektyw 5-125 mm, IR 100 m, LED 50m alarm (2/1), audio (1/1), prędkość obrotu 200°/s, IP67, -40 ~ 70°C, DC12V/PoE+, SMD 4.0, IVS, FD	SMB	3194	MAG		
SERIA 5								
PTZ AI		SD5A225GB-HNR	1/2,8" 2 Mpx Starlight, 25x zoom, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 2Mpx, WDR (120dB), IR-150m, obiektyw zmienno-ogniskowy 4,8mm - 120mm, IP67, IK10, 24VDC/PoE+, SMD, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie-klasyfikacja pojazd/człowiek), auto-tracking, detekcja twarzy, 2/1	SMB	4840	MAG		
PTZ AI		SD5A232GB-HNR	1/2,8" 2 Mpx STARVIS CMOS, 32x zoom, Smart H.265/H.264, 25/30 kl./s @ 2Mpx, WDR (120dB), IR-150m, obiektyw zmienno-ogniskowy 4,5mm - 144mm, IP67, IK10, 24VDC/PoE+, SMD, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie-klasyfikacja pojazd/człowiek), auto-tracking, detekcja twarzy, 2/1	SMB	6877	ZAM		
PTZ AI		SD5A245GB-HNR	1/2,8" 2 Mpx STARVIS CMOS, 45x zoom, obiektyw 3,95-177,75mm, WDR(120 dB), H.265+/H.265, max 25/30 kl./s@1080P, prędkość obrotu max 400°/s, IR do 150m, 1/1 kan. audio we/wy, 2/1 kan. alarm we/wy, IP67, IK10, DC24V/PoE+, analiza obrazu: IVS, perymetryka, auto-tracking	SMB	7866	ZAM		
PTZ AI		SD5A432GB-HNR	1/2,8" 4 Mpx Starvis CMOS, 32x zoom, H.265+/H.265, max 25 kl./s@4Mpx, obiektyw 4,8-154 mm, prędkość obrotu max 400°/s, IR do 150m, 2/1 kan. alarm we/wy, IP67, IK10, PoE+, AI: perymetryka, detekcja twarzy, auto-tracking, SMD+, 24VDC/PoE+	SMB	7958	MAG		
PTZ AI		SD5A425GA-HNR	1/1,8" 4 Mpx CMOS, 25x zoom, obiektyw 5,4-135mm, WDR(120 dB), H.265+/H.265, max 25/30 kl./s@4Mpx, prędkość obrotu max 400°/s, IR do 150m, 1/1 kan. audio we/wy, 2/1 kan. alarm we/wy, IP67, IK10, DC24V/PoE+, analiza obrazu: IVS, perymetryka, auto-tracking	SMB	9110	ZAM		
PTZ AI		SD5A445GB-HNR	1/2,8" 4 Mpx STARVIS CMOS, 45x zoom, obiektyw 3,95-177,75mm, WDR(120 dB), H.265+/H.265, max 25/30 kl./s@4Mpx, prędkość obrotu max 400°/s, IR do 150m, 1/1 kan. audio we/wy, 2/1 kan. alarm we/wy, IP67, IK10, DC24V/PoE+, analiza obrazu: IVS, perymetryka, auto-tracking	SMB	9151	MAG		
SERIA THERMO								
SERIA 1 - EUREKA AI								
Thermo - Eureka		TPC-DF1241-B3F4-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 3,5 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 4 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), IP67, 12	SMB	4509	MAG		
Thermo - Eureka		TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 3,5 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 4 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), pomiar	SMB	6497	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Thermo - Eureka		TPC-DF1241-B2F2-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 2 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 2 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), IP67, 12	SMB	4509	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 2 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 2 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), pomiar	SMB	6497	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-DF1241-B7F8-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 7 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, rozmiar piksela 12 µm, czułość 40mK, obiektyw wizyjny 8 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka	SMB	4509	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-DF1241-TB7F8-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 7 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, rozmiar piksela 12 µm, czułość 40mK, obiektyw wizyjny 8 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka	SMB	6497	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-BF1241-B3F4-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 3,5 mm, rozmiar piksela 12 µm, czułość 40mK, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 4mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, IP67, DC12V/PoE, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI:	SMB	4509	MAG		
Thermo - Eureka		TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 3,5 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 4mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 1we/1wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), pomiar	SMB	6497	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-BF1241-B7F8-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 7 mm, rozmiar piksela 12 µm, czułość 40mK, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 8 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, IP67, DC12V/PoE, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI:	SMB	4509	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-BF1241-TB7F8-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 7 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 8 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), pomiar	SMB	6497	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-BF1241-B10F12-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 10 mm, rozmiar piksela 12 µm, czułość 40mK, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 12 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, IP67, DC12V/PoE, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI:	SMB	4509	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-BF1241-TB10F12-DW-S8	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 10 mm, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, rozmiar piksela 12 µm, czułość 40mK, obiektyw wizyjny 12 mm, IR do 30m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 2we/2wy, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka	SMB	6497	ZAM		

SERIA 2 - EUREKA AI

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Thermo - Eureka		TPC-BF2241-B3F4-S2	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 3,5 mm, rozmiar piksela 12 µm, czułość 50mK, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 4 mm, IR do 35m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 1we/1wy, IP67, DC12V/PoE, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI:	SMB	7974	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-BF2241-TB3F4-S2	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 3,5 mm, rozmiar piksela 12 µm, czułość 50mK, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 4 mm, IR do 35m, pomiar temperatury (-20 °C do +550 °C), karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 1we/1wy, IP67, DC12V/PoE, detekcja ognia,	SMB	8494	ZAM		
Thermo - Eureka		TPC-BF2241-B7F8-S2	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 7 mm, rozmiar piksela 12 µm, czułość 50mK, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 8 mm, IR do 35m, karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 1we/1wy, IP67, DC12V/PoE, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI:	SMB	8321	MAG		
Thermo - Eureka		TPC-BF2241-TB7F8-S2	Rozdzielczość termowizji: 256x192, 7 mm, rozmiar piksela 12 µm, czułość 50mK, rozdzielczość widzialna 4 Mpx, obiektyw wizyjny 8 mm, IR do 35m, pomiar temperatury (-20 °C do +550 °C), karta micro SD (max. 256 MB), audio 1we/1wy, alarm 1we/1wy, IP67, DC12V/PoE, detekcja ognia, palenia,	SMB	8841	MAG		
THERMO - PTZ								
Thermo - PTZ		TPC-SD2241-B3F4-S2	Rozdzielczość termowizji 256x192 , obiektyw 3,5 mm, rozdzielczość wizyjna 4 Mpx, obiektyw 4 mm, IR do 35 m, karta SD 256GB, audio 1/1, alarm 2/1, IP66, DC12V/PoE+, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie)	SMB	9124	ZAM		
Thermo - PTZ		TPC-SD2241-TB3F4-S2	Rozdzielczość termowizji 256x192, obiektyw 3,5 mm, rozdzielczość wizyjna 4 Mpx, obiektyw 4 mm, IR do 35 m, karta SD 256GB, audio 1/1, alarm 2/1, IP66, DC12V/PoE+, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), pomiar	SMB	10054	ZAM		
Thermo - PTZ		TPC-SD2241-B7F8-S2	Rozdzielczość termowizji 256x192 , obiektyw 7 mm, rozdzielczość wizyjna 4 Mpx, obiektyw 8 mm, IR do 35 m, karta SD 256GB, audio 1/1, alarm 2/1, IP66, DC12V/PoE+, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie)	SMB	9887	ZAM		
Thermo - PTZ		TPC-SD2241-TB7F8-S2	Rozdzielczość termowizji 256x192, obiektyw 7 mm, rozdzielczość wizyjna 4 Mpx, obiektyw 8 mm, IR do 35 m, karta SD 256GB, audio 1/1, alarm 2/1, IP66, DC12V/PoE+, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), pomiar temperatury	SMB	10401	MAG		
Thermo - PTZ		TPC-SD2241-TB10F12-S2	Rozdzielczość termowizji 256x192 , obiektyw 10 mm, rozdzielczość wizyjna 4 Mpx, obiektyw 12 mm, IR do 35 m, karta SD 256GB, audio 1/1, alarm 2/1, IP66, DC12V/PoE+, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie), pomiar	SMB	11002	ZAM		
Thermo - PTZ		TPC-SD2241-B10F12-S2	Rozdzielczość termowizji 256x192 , obiektyw 10 mm, rozdzielczość wizyjna 4 Mpx, obiektyw 12 mm, IR do 35 m, karta SD 256GB, audio 1/1, alarm 2/1, IP66, DC12V/PoE+, detekcja ognia, palenia, dzwonienia, osób i pojazdów, AI: perymetryka (przekroczenie linii i intruz w strefie)	SMB	10401	ZAM		

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
REJESTRATORY IP								
NVR SERIA 2 LITE WI-FI								
NVR Lite 2 Wi-Fi		NVR2104HC-W	80 Mb/s, 4 kanały, WiFi, do 16Mpx w podglądzie i odtwarzaniu H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100Mb/s), 2 USB, 1 HDD (20TB), AI (przez NVR): SMD+, DC12V	D	730	MAG		
NVR Lite 2 Wi-Fi		NVR2108HC-W	80 Mb/s, 8 kanałów, WiFi, do 16Mpx w podglądzie i odtwarzaniu H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100Mb/s), 2 USB, 1 HDD (20TB), AI (przez NVR): SMD+, DC12V	D	825	MAG		
SERIA 2 NVR LITE AI								
NVR Lite 2 AI		NVR2104HS-I2	80 Mb/s, 4 kanały, do 12Mpx w podglądzie i odtwarzaniu H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100Mb/s), 2 USB, 1 HDD (10TB), AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	D	936	ZAM		
NVR Lite 2 AI		NVR2104HS-P-I2	80 Mb/s, 4 kanały, do 12Mpx w podglądzie i odtwarzaniu H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 4 x PoE (10/100), 1 RJ45 (100Mb/s), 2 USB, 1 HDD (10TB), AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC53V	D	1317	ZAM		
NVR Lite 2 AI		NVR2104-I2	80 Mb/s, dekodowanie 4 kan.@1080P, max rozdzielczość 12 Mpx@30 kl/s, H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB, 1 HDD (10TB), AI: perymetryka/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, 12VDC	D	835	ZAM		
NVR Lite 2 AI		NVR2108HS-I2	80 Mb/s, 8 kanałów, do 12Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100Mb/s), 2 USB, 1 HDD (10TB), AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	D	1002	MAG		
NVR Lite 2 AI		NVR2108-I2	80 Mb/s, 8 kanałów, do 12Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100Mb/s), 2 USB, 1 HDD (10TB), AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	D	874	MAG		
NVR Lite 2 AI		NVR2108-8P-I2	144 Mb/s, 8 kanałów, do 12Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 8 x PoE (10/100), 1 RJ45 (1000Mb/s), 2 USB, 1 HDD (10TB), AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC53V	D	1608	ZAM		
NVR Lite 2 AI		NVR2108HS-8P-I2	144 Mb/s, 8 kanałów, do 12Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, H.265+/H.264+, 1 VGA/1 HDMI, 8 x PoE (10/100), 1 RJ45 (1000Mb/s), 2 USB, 1 HDD (10TB), AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC53V	D	1763	ZAM		
SERIA 2 NVR LITE								

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
NVR Lite 2		NVR2104-4KS3	80 Mb/s, 4 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, 1 kan. @ 12 Mpx / 6 kan. @ 1080P, H.265 / H.264, 1x SATA III (20 TB), 2x USB, DC 12 V, P2P, 4xSMD	D	509	MAG		
NVR Lite 2		NVR2104-P-4KS3	80 Mb/s, 4 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, 1 kan. @ 12 Mpx / 4 kan. @ 1080P, H.265 / H.264, 1x SATA III (20 TB), 2x USB, 53 VDC, P2P, 4xPoE, 4xSMD	D	695	MAG		
NVR Lite 2		NVR2104HS-4KS3	80 Mb/s, 4 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, 1 kan. @ 12 Mpx / 4 kan. @ 1080P, H.265 / H.264, 1x SATA III (20 TB), 2x USB, DC 12 V, P2P, 4xSMD	D	548	MAG		
NVR Lite 2		NVR2104HS-P-4KS3	80 Mb/s, 4 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, 1 kan. @ 12 Mpx / 6 kan. @ 1080P, H.265 / H.264, 1x SATA III (20 TB), 2x USB, 53 VDC, P2P, 4xPoE, 4xSMD	D	740	MAG		
NVR Lite 2		NVR2108-4KS3	80 Mb/s, 8 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, 1 kan. @ 12 Mpx / 6 kan. @ 1080P, H.265 / H.264, 1x SATA III (20 TB), 2x USB, DC 12 V, P2P, 4xSMD	D	580	MAG		
NVR Lite 2		NVR2108-8P-4KS3	80 Mb/s, 8 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, 1 kan. @ 12 Mpx / 6 kan. @ 1080P, H.265 / H.264, 1x SATA III (20 TB), 2x USB, 53 VDC, P2P, 8xPoE, 4xSMD	D	985	MAG		
NVR Lite 2		NVR2108HS-4KS3	80 Mb/s, 8 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, 1 kan. @ 12 Mpx / 6 kan. @ 1080P, H.265 / H.264, 1x SATA III (20 TB), 2x USB, DC 12 V, P2P, 4xSMD	D	631	MAG		
NVR Lite 2		NVR2108HS-8P-4KS3	80 Mb/s, 8 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, 1 kan. @ 12 Mpx / 6 kan. @ 1080P, H.265 / H.264, 1x SATA III (20 TB), 2x USB, 53 VDC, P2P, 8xPoE, 4xSMD	D	1023	MAG		
SERIA 4 NVR LITE AI								
NVR Lite 4 AI		NVR4104HS-EI	80 Mb/s, 4 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/4 kan.@8 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	1075	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4104HS-P-EI	80 Mb/s, 4 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/4 kan.@8 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 4 x PoE (10/100M), 1 RJ45(10/100M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC53V	SMB	1480	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
NVR Lite 4 AI		NVR4108-8P-EI	256 Mb/s, 8 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/8 kan.@4 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 8 x PoE (10/100M), 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC53V	SMB	1907	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4108-EI	80 Mb/s, 8 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/8 kan.@4 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	1070	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4108HS-8P-EI	256 Mb/s, 8 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/8 kan.@4 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 8 x PoE (10/100M), 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC53V	SMB	1961	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4108HS-EI	80 Mb/s, 8 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/8 kan.@4 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	1156	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4116-EI	256 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	1264	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4116HS-EI	256 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	1334	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4208-8P-EI	256 Mb/s, 8 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/8 kan.@4 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 8 x PoE (10/100M), 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, 100-240 VAC	SMB	2484	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4208-EI	256 Mb/s, 8 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/8 kan.@4 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 8 x PoE (10/100M), 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	1534	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4216-16P-EI	256 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 16 x PoE (10/100M), 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, RS232, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+,	SMB	3305	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4216-EI	256 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	1696	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
NVR Lite 4 AI		NVR4232-EI	256 Mb/s, 32 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	2052	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4416-EI	256 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 4 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	3079	ZAM		
NVR Lite 4 AI		NVR4416-16P-EI	256 Mb/s, 16 kan., 16 PoE, dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 4 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	4440	ZAM		
NVR Lite 4 AI		NVR4432-EI	256 Mb/s, 32 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 4 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	3515	MAG		
NVR Lite 4 AI		NVR4432-16P-EI	256 Mb/s, 32 kan., 16 PoE, dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 4 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	5090	ZAM		
NVR Lite 4 AI		NVR4816-EI	256 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 8 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	4660	ZAM		
NVR Lite 4 AI		NVR4816-16P-EI	256 Mb/s, 16 kan., 16 PoE, dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 8 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	5960	ZAM		
NVR Lite 4 AI		NVR4832-EI	256 Mb/s, 32 kan., dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 8 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	5330	ZAM		
NVR Lite 4 AI		NVR4832-16P-EI	256 Mb/s, 32 kan., 16 PoE, dekodowanie 2kan.@16 Mpx/16 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 8 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, DC12V	SMB	6605	ZAM		
SERIA 4 NVR LITE								
NVR Lite 4		NVR4104HS-4KS3	80 Mb/s, 4kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 x 1080p@30 kl./s, H.265+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100Mb/s), 2 USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (20 TB każdy), IVS (IPC AI), perymetryka (IPC AI), FD (IPC AI), 4 x SMD, P2P	D	900	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
NVR Lite 4		NVR4104HS-P-4KS3	80 Mb/s, 4kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 x 1080p@30 kl./s, H.265+, 1 VGA/1 HDMI, 4xPoE, 1 RJ45(10/100Mb/s), 2 USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (20 TB każdy), IVS (IPC AI), perymetryka (IPC AI), FD (IPC AI), 4 x SMD, P2P	D	1228	ZAM		
NVR Lite 4		NVR4108HS-4KS3	80 Mb/s, 8kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 x 1080p@30 kl./s, H.265+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100Mb/s), 2 USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (20 TB każdy), IVS (IPC AI), perymetryka (IPC AI), FD (IPC AI), 4 x SMD, P2P	D	1009	ZAM		
NVR Lite 4		NVR4108HS-8P-4KS3	160 Mb/s, 8kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 x 1080p@30 kl./s, H.265+, 1 VGA/1 HDMI, 8xPoE, 1 RJ45(10/100Mb/s), 2 USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (20 TB każdy), IVS (IPC AI), perymetryka (IPC AI), FD (IPC AI), 4 x SMD, P2P	D	1664	ZAM		
NVR Lite 4		NVR4116HS-4KS3	160 Mb/s, 16kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 x 1080p@30 kl./s, H.265+, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(1000Mb/s), 2 USB, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (20 TB każdy), IVS (IPC AI), perymetryka (IPC AI), FD (IPC AI), 4 x SMD, P2P	D	1160	ZAM		
NVR Lite 4		NVR4208-4KS3	160 Mb/s, 8 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 kan.@1080P, H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB2.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 4/2 alarm wej/wy, 2 HDD (20 TB każdy), obsługa analityki z kamer AI: detekcja twarzy, IVS, liczenie osób, mapy ciepła,	D	1311	ZAM		
NVR Lite 4		NVR4208-8P-4KS3	160 Mb/s, 8 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 kan.@1080P, H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 8xPoE, 1 RJ45 (1000M), 2 USB2.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 4/2 alarm wej/wy, 2 HDD (20 TB każdy), obsługa analityki z kamer AI: detekcja twarzy, IVS, liczenie osób, mapy	D	1949	ZAM		
NVR Lite 4		NVR4216-4KS3	160 Mb/s, 16 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 kan.@1080P, H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 x USB2.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 4/2 alarm wej/wy, 2 HDD (20 TB każdy), obsługa analityki z kamer AI: detekcja twarzy, IVS, liczenie osób, mapy ciepła,	D	1444	ZAM		
NVR Lite 4		NVR4216-16P-4KS3	160 Mb/s, 16 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 kan.@1080P, H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 8xPoE, 1 RJ45 (1000M), 2 x USB2.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 4/2 alarm wej/wy, 2 HDD (20 TB każdy), obsługa analityki z kamer AI: detekcja twarzy, IVS, liczenie osób, mapy	D	2724	ZAM		
NVR Lite 4		NVR4232-4KS3	160 Mb/s, 32 kan., do 12 Mpx w podglądzie i odtwarzaniu, dekodowanie 8 kan.@1080P, H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 x USB2.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 4/2 alarm wej/wy, 2 HDD (20 TB każdy), obsługa analityki z kamer AI: detekcja twarzy, IVS, liczenie osób, mapy ciepła,	D	1821	ZAM		
SERIA 5 NVR PRO AI								
NVR Pro 5 AI		NVR5208-EI2	448 Mb/s, 8 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB, 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	2876	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
NVR Pro 5 AI		NVR5208-8P-EI	384 Mb/s, 8 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/8 kan.@8 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 8 x PoE (10/100M), wsparcie ePoE, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, ANPR,	SMB	4049	Do wyczerpania zapasów		
NVR Pro 5 AI		NVR5208-8P-EI2	448 Mb/s, 8 kan., 8 PoE, dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	4251	MAG		
NVR Pro 5 AI		NVR5216-EI	384 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/16 kan.@4 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, ANPR, DC12V	SMB	3067	Do wyczerpania zapasów		
NVR Pro 5 AI		NVR5216-EI2	448 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	3220	MAG		
NVR Pro 5 AI		NVR5216-8P-EI2	448 Mb/s, 16 kan., 8 PoE, dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	4439	ZAM		
NVR Pro 5 AI		NVR5216-16P-EI	384 Mb/s, 16 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/16 kan.@4 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 16 x PoE (10/100M), wsparcie ePoE, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie	SMB	4585	Do wyczerpania zapasów		
NVR Pro 5 AI		NVR5216-16P-EI2	448 Mb/s, 16 kan., 16 PoE, dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+,	SMB	4814	MAG		
NVR Pro 5 AI		NVR5216-16HP-EI2	448 Mb/s, 16 kan., 16 PoE, dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+,	SMB	5070	ZAM		
NVR Pro 5 AI		NVR5232-EI	384 Mb/s, 32 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/32 kan.@1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (16 TB), P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, ANPR, DC12V	SMB	3495	Do wyczerpania zapasów		
NVR Pro 5 AI		NVR5232-EI2	448 Mb/s, 32 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	3670	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
NVR Pro 5 AI		NVR5232-8P-EI2	448 Mb/s, 32 kan., 8PoE, dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	5320	ZAM		
NVR Pro 5 AI		NVR5232-16P-EI2	448 Mb/s, 32 kan., 16PoE, dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 2 x USB , 1/1kanał audio wej/wy, alarm 4x we/2 x wy, 2 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+,	SMB	5853	ZAM		
NVR Pro 5 AI		NVR5432-EI	384 Mb/s, 32 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/32 kan.@1080p, 2 VGA/2 HDMI, 2 x RJ45(10/100/1000M), 3 x USB , 1/2 kanały audio wej/wy, alarm 16 x we/6 x wy, 4 HDD (16 TB), eSATA, P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, ANPR, 100-	SMB	5163	Do wyczerpania zapasów		
NVR Pro 5 AI		NVR5432-EI2	448 Mb/s, 32 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 2 VGA/2 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 3 x USB , 1/2kanał audio wej/wy, alarm 16x we/6 x wy, 4 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	5421	MAG		
NVR Pro 5 AI		NVR5432-16HP-EI2	448 Mb/s, 32 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 2 VGA/2 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 3 x USB , 1/2kanał audio wej/wy, alarm 16x we/6 x wy, 4 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	7370	ZAM		
NVR Pro 5 AI		NVR5464-EI	384 Mb/s, 64 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/32 kan.@1080p, 2 VGA/2 HDMI, 2 x RJ45(10/100/1000M), 3 x USB , 1/2 kanały audio wej/wy, alarm 16 x we/6 x wy, 4 HDD (16 TB), eSATA, P2P, AI (przez NVR): perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, ANPR, 100-	SMB	5705	Do wyczerpania zapasów		
NVR Pro 5 AI		NVR5464-EI2	448 Mb/s, 64 kan., dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 2 VGA/2 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 3 x USB , 1/2kanał audio wej/wy, alarm 16x we/6 x wy, 4 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+, AcuPick,	SMB	5990	MAG		
NVR Pro 5 AI		NVR5464-16HP-EI2	448 Mb/s, 64 kan., 16 PoE, dekodowanie 2kan.@32 Mpx/ 6 kan.@12 Mpx, 2 VGA/2 HDMI, 1 RJ45(10/100/1000M), 3 x USB , 1/2kanał audio wej/wy, alarm 16x we/6 x wy, 4 HDD (20 TB), P2P, AI (przez NVR): metadane/ perymetryka/ detekcja twarzy/ rozpoznawanie twarzy/SMD+,	SMB	8185	ZAM		

AKCESORIA

WIDEOKONFERENCJA

Wideokonferencja		HTI-UC325	Kamera USB, 1/2.8, 2Mpx, obiektyw stałogniskowy 3mm, H.265, FOV 84.5°, wbudowany mikrofon, dookólny, zasięg do 3m	C	209	MAG		
------------------	---	-----------	---	---	-----	-----	--	--

UCHWYTY

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFA105	Adapter dla kamer kopułowych do uchytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\Phi 154,9 \text{ mm} \times 80,5 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	79	MAG		
Uchwyty		PFA106	Adapter dla kamer kopułowych do uchytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\Phi 134,1 \text{ mm} \times 83,5 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	90	MAG		
Uchwyty		PFA107	Adapter dla kamer kopułowych do uchytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\Phi 134,1 \text{ mm} \times 83,5 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	92	MAG		
Uchwyty		PFA108	Adapter dla kamery PDBW5831-B360-E4 do uchytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\Phi 140 \text{ mm} \times 39,5 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	87	MAG		
Uchwyty		PFA109	Adapter dla kamer do uchytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\Phi 134,1 \text{ mm} \times 83,5 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	90	MAG		
Uchwyty		PFA10C	Adapter dla kamer kopułowych do uchytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $166,0 \text{ mm} \times 166,0 \text{ mm} \times 83,5 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	156	MAG		
Uchwyty		PFA110	Element łączący uchwyt z kamerą, wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 59 \text{ mm} \times 53 \text{ mm}$	D	56	ZAM		
Uchwyty		PFA111	Element łączący uchwyt z kamerą, wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 60 \text{ mm} \times 49 \text{ mm}$	D	55	MAG		
Uchwyty		PFA114	Element łączący uchwyt z kamerą wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 60 \text{ mm} \times 50,5 \text{ mm}$	D	61	ZAM		
Uchwyty		PFA12A	Puszka montażowa wykonana z PP, o kolorze białym Wymiary $210,9 \text{ mm} \times 97,5 \text{ mm} \times 35 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	27	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFA120	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary 115mm x 160mm x 38,8mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	122	MAG		
Uchwyty		PFA121	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary 134mm x 133,5mm x 56mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	152	MAG		
Uchwyty		PFA122-V2	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary 134mm x 133,5mm x 56mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	152	MAG		
Uchwyty		PFA123	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary 134mm x 133,5mm x 52mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	152	MAG		
Uchwyty		PFA124	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary 134mm x 133,5mm x 52mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	145	MAG		
Uchwyty		PFA126	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary 228,4 mm x 160,4 mm x 84,7 Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	662	MAG		
Uchwyty		PFA12C	Puszka montażowa wykonana z plastiku, o kolorze białym Wymiary 131,6 mm x 131,6 mm x 52 mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	30	MAG		
Uchwyty		PFA13A-E	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary Ø96,7mm x 37,2mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	65	MAG		
Uchwyty		PFA132-E	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary Ø156mm x 39,8mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	216	MAG		
Uchwyty		PFA13F	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary Ø163mm x 45mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	217	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFA13G	Puszka montażowa wykonana ze stopu aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 111,6\text{mm} \times 36\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	79	MAG		
Uchwyty		PFA130-E	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 124\text{mm} \times 41\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	105	MAG		
Uchwyty		PFA133-E	Puszka montażowa wykonana ze stopu aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 159\text{mm} \times 66,1\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	122	MAG		
Uchwyty		PFA134	Puszka montażowa wykonana z aluminium i SECC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 90\text{mm} \times 35\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	67	MAG		
Uchwyty		PFA135	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 90\text{mm} \times 34,1\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	58	MAG		
Uchwyty		PFA136	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 110\text{mm} \times 34\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	79	MAG		
Uchwyty		PFA137	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 122\text{mm} \times 34,2\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	74	MAG		
Uchwyty		PFA138	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 161\text{mm} \times 37\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	147	MAG		
Uchwyty		PFA139	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 108\text{mm} \times 28,5\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	67	MAG		
Uchwyty		PFA197R	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 129,1\text{mm} \times 45\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	139	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFA1320R	Puszka montażowa wykonana z plastiku, o kolorze białym Wymiary $\Phi 126,6 \text{ mm} \times 45,0 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	15	MAG		
Uchwyty		PFA5300R	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 123,4 \text{ mm} \times 44,9 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Klasa szczelności IP66	D	150	ZAM		
Uchwyty		PFA3300R	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 101,2 \text{ mm} \times 48,2 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Klasa szczelności IP66	D	117	MAG		
Uchwyty		PFA3300RA	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym, dodatkowa ochrona antykorozyjna Wymiary $\Phi 101,2 \text{ mm} \times 48,2 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	147	ZAM		
Uchwyty		PFA3310R	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 111,2 \text{ mm} \times 48,2 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Klasa szczelności IP66	D	123	ZAM		
Uchwyty		PFA3310RA	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym, dodatkowa ochrona antykorozyjna Wymiary $\Phi 111,2 \text{ mm} \times 48,2 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	159	ZAM		
Uchwyty		PFA2310R	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 111,2 \text{ mm} \times 41,2 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	90	MAG		
Uchwyty		PFA2310RA	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze białym, dodatkowa ochrona antykorozyjna Wymiary $\Phi 111,2 \text{ mm} \times 41,2 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	117	ZAM		
Uchwyty		PFA6400S	Zewnętrzna skrzynka montażowa wykonana z aluminium i SECC, o kolorze białym IP66 297,2 mm $\times$ 248 mm $\times$ 130,7 mm	D	787	MAG		
Uchwyty		PFA6401S	Zewnętrzna skrzynka wykonana z aluminium i SECC, o kolorze białym IP66 297,2 mm $\times$ 248 mm $\times$ 130,7 mm	D	787	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFA153	Adapter do montażu słupowego dużego obciążenia (udźwig do 30kg) wykonany z aluminium i stali, o kolorze białym Wymiary 359mm x 60mm x 213mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	1407	MAG		
Uchwyty		PFA154	Adapter do montażu słupowego wykonany ze stali, o kolorze białym Wymiary 130.4mm x 170mm x 45mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	210	MAG		
Uchwyty		PFB110W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\phi 95$ mm x 194,2mm Temperatura pracy -40°C ~ +70°C	D	56	MAG		
Uchwyty		PFB204W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium i SECC o kolorze białym Wymiary 160mm x 122mm x 76mm Temperatura pracy -40°C ~ +70°C	D	105	MAG		
Uchwyty		PFB2204W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium i SGCC o kolorze białym Wymiary 162.0 mm x 129.4 mm x 80.0 mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	105	MAG		
Uchwyty		PFB205W-E	Uchwyt do montażu ściennego wykonany ze stopu aluminium o kolorze białym Wymiary 161,6 mm x 125,6 mm x 76 mm Temperatura pracy -40°C ~ +70°C	D	102	MAG		
Uchwyty		PFB206W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany ze stopu aluminium o kolorze białym Wymiary 222,0 mm x 160,7 mm x 144,4 mm Temperatura pracy -40°C ~ +70°C	D	311	MAG		
Uchwyty		PFB211W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany ze stopu aluminium o kolorze białym Wymiary 235,4 mm x 180,3 mm x 84,2 mm Temperatura pracy -40°C ~ +70°C	D	199	MAG		
Uchwyty		PFB220C	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany aluminium i PC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 128,8$ mm x 767mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	260	MAG		
Uchwyty		PFB300C	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany aluminium i PC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 133,6$ mm x 235,5 mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	152	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFB2211C	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany aluminium i stali SECC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 125,9 \text{ mm} \times 475,0 \text{ mm} - \Phi 125,9 \text{ mm} \times 800,0 \text{ mm}$ Maks. obciążenie do 1 kg	D	132	MAG		
Uchwyty		PFB2212C	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany aluminium i stali SECC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 125,9 \text{ mm} \times 815,0 \text{ mm} - \Phi 125,9 \text{ mm} \times 1500,0 \text{ mm}$ Maks. obciążenie do 1 kg	D	156	ZAM		
Uchwyty		PFB2213C	Uchwyt do montażu sufitowego kamer typu bullet, wykonany aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 100 \text{ mm} \times 800 \text{ mm} - \Phi 100 \text{ mm} \times 1500 \text{ mm}$ Maks. obciążenie do 1 kg	D	114	MAG		
Uchwyty		PFB301S-E	Wysięgnik parapetowy dla kamer PTZ wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $343,6 \text{ mm} \times 121,9 \text{ mm} \times 700 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	562	ZAM		
Uchwyty		PFB302S-V2	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $134,0 \text{ mm} \times 133,5 \text{ mm} \times 187,5 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	184	MAG		
Uchwyty		PFB300S	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $116 \text{ mm} \times 160 \text{ mm} \times 228 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	144	ZAM		
Uchwyty		PFB303W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $115 \text{ mm} \times 160 \text{ mm} \times 228 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	132	MAG		
Uchwyty		PFB305W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $200 \text{ mm} \times 160 \text{ mm} \times 115 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	122	MAG		
Uchwyty		PFB605W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $92 \text{ mm} \times 121,3 \text{ mm} \times 284,5 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	139	MAG		
Uchwyty		PFB5201C	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany z SECC i PC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 211,5 \text{ mm} \times 109,7 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	293	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFB5203C	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany z SPCC i PC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 172,7 \text{ mm} \times 73,2 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	162	MAG		
Uchwyty		PFB5204C	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany z SPCC i PC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 172,7 \text{ mm} \times 73,2 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	162	ZAM		
Uchwyty		PFB5310C	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany z SECC i PC, o kolorze białym Wymiary $\Phi 238 \text{ mm} \times 78 \text{ mm}$ Maks. obciążenie 3 kg Linka zabezpieczająca w zestawie	D	304	ZAM		
Uchwyty		PFB203W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium i SECC o kolorze białym Wymiary $160\text{mm} \times 122\text{mm} \times 76\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	98	MAG		
Uchwyty		PFB2203W	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium i SGCC o kolorze białym Wymiary $162,0 \text{ mm} \times 129,4 \text{ mm} \times 80,0 \text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	98	MAG		
Uchwyty		PFA113	Wspornik sufitowy przedłużający wykonany z aluminium Wymiary $\Phi 53\text{mm} \times 420\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	194	MAG		
Uchwyty		PFA150	Adapter do montażu słupowego wykonany z SECC & SUS304, o kolorze białym Wymiary $\Phi 80\text{mm} \sim 150\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	206	MAG		
Uchwyty		PFA151	Adapter narożny wykonany z SECC o kolorze białym Wymiary $243\text{mm} \times 170\text{mm} \times 138\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	206	MAG		
Uchwyty		PFA152-E	Adapter do montażu słupowego wykonany z aluminium i SUS304, o kolorze białym Wymiary $\Phi 80\text{mm} \sim 150\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	105	MAG		
Uchwyty		PFA156	Adapter do montażu słupowego wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\Phi 80\text{mm} \sim 150\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	139	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFA157	Adapter do montażu słupowego wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $\phi 80\text{mm} \times 150\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	139	MAG		
Uchwyty		PFA101	Adapter dla kamer kopułowych do uchwytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\phi 159\text{mm} \times 35\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	58	MAG		
Uchwyty		PFA102	Adapter dla kamer kopułowych do uchwytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\phi 169\text{mm} \times 37\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	67	ZAM		
Uchwyty		PFA103	Adapter dla kamer kopułowych do uchwytów ściennych i sufitowych wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $\phi 133\text{mm} \times 37\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	D	45	MAG		
Uchwyty		PFA731	Puszka montażowa do kamery PTZ1C203UE-GN-W wykonana z aluminium o kolorze białym Wymiary $\phi 92\text{mm} \times 41\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	124	MAG		
Uchwyty		G3/4" water joint	Dławik kablowy, gwint 3/4", kolor szary	D	21	MAG		
Uchwyty		PFA200W	Daszek do kamer kopułowych wykonany z aluminium i SGCC o kolorze białym Wymiary $129.3\text{ mm} \times 127.1\text{ mm} \times 147.1\text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	85	MAG		
Uchwyty		PFA6330X	Uchwyt do montażu ściennego 2ch kamer wykonany z aluminium o kolorze białym Wymiary $173.0\text{ mm} \times 133.9\text{ mm} \times 143.8\text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	381	MAG		
CZARNE OBUDOWY - AKCESORIA								
Uchwyty		PFA13A-E-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium o kolorze czarnym Wymiary $\phi 96,7\text{mm} \times 37,2\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	68	MAG		
Uchwyty		PFA130-E-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium o kolorze czarnym Wymiary $\phi 124\text{mm} \times 41\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	105	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFA134-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium i SECC o kolorze czarnym Wymiary Ø90mm x 35mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	67	MAG		
Uchwyty		PFA136-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze czarnym Wymiary Ø114.8 mm x 32.0 mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	74	MAG		
Uchwyty		PFA137-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium o kolorze czarnym Wymiary Ø122mm x 34,2mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	74	MAG		
Uchwyty		PFA138-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium o kolorze czarnym Wymiary Ø161mm x 37mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	147	MAG		
Uchwyty		PFA3300R-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze czarnym Wymiary Ø101,2 mm x 48,2 mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C Klasa szczelności IP66	D	117	ZAM		
Uchwyty		PFA3310R-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze czarnym Wymiary Ø111,2 mm x 48,2 mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C Klasa szczelności IP66	D	123	ZAM		
Uchwyty		PFA2310R-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze czarnym Wymiary Ø111,2 mm x 41,2 mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	90	ZAM		
Uchwyty		PFA120-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze czarnym Wymiary 115mm x 160mm x 38,8mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	122	ZAM		
Uchwyty		PFA121-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze czarnym Wymiary 134mm x 133,9mm x 56mm Temperatura pracy -40°C ~ +60°C	D	152	MAG		
Uchwyty		PFA6400S-B	Zewnętrzna skrzynka montażowa wykonana z aluminium i SECC, o kolorze czarnym IP66 297,2 mm x 248 mm x 130,7 mm	D	787	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty		PFA152-E-B	Adapter do montażu słupowego wykonany z aluminium i SUS304, o kolorze czarnym Wymiary $\phi 80\text{mm} \sim 150\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	105	MAG		
Uchwyty		PFA139-B	Puszka montażowa wykonana z aluminium, o kolorze czarnym Wymiary $\Phi 109.9\text{ mm} \times 27.0\text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	67	MAG		
Uchwyty		PFB303S-B	Wysięgnik parapetowy wykonany z aluminium i SUS 430, o kolorze czarnym Wymiary $879\text{ mm} \times 836\text{ mm} \times 180\text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	888	ZAM		
Uchwyty		PFB220C-B	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany aluminium, o kolorze czarnym Wymiary $\Phi 128,8\text{mm} \times 767\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	260	MAG		
Uchwyty		PFB2203W-B	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium i SGCC o kolorze czarnym Wymiary $162.0\text{ mm} \times 129.4\text{ mm} \times 80.0\text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	98	MAG		
Uchwyty		PFB2204W-B	Uchwyt do montażu ściennego wykonany z aluminium i SGCC o kolorze czarnym Wymiary $162.0\text{ mm} \times 129.4\text{ mm} \times 80.0\text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	105	MAG		
OBUDOWY I UCHWYTY								
Obudowy		PFH610V	Obudowa dedykowana do kamer typu kompakt wykonana z aluminium i PC, o kolorze białym IP67, IK10 Wymiary: $404\text{mm} \times 164\text{mm} \times 132\text{mm}$	D	559	ZAM		
Uchwyty		PFB600W	Uchwyt do montażu sufitowego wykonany z aluminium i PC, o kolorze białym Wymiary $314\text{mm} \times 250\text{mm} \times \Phi 133\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	247	MAG		
Uchwyty		PFB601W	Uchwyt ścienny wykonany z aluminium i PC, o kolorze białym Wymiary $\phi 133,6\text{mm} \times 203,4\text{mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	167	ZAM		
Uchwyty		PFB604W	Uchwyt ścienny wykonany z aluminium, o kolorze białym Wymiary $100\text{mm} \times 146\text{mm} \times 264\text{ mm}$ Temperatura pracy $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	D	141	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Uchwyty LPR		PFA162	Przegub aluminiowy umożliwiający swobodne ustawienie kamery, oświetlacza itp. w trzech osiach. Wymiary: 115mm x 115mm x 98,8mm	D	110	MAG		
KLAWIATURY								
Klawiatury		NKB1000-E	Trzyosiowy joystick do sterowania PTZ RS485, RS232, USB, RJ-45 Możliwość sterowania DSS'em po USB	D	2358	MAG		
OBIEKTYWY								
Obiektywy		PFL2712-E6D	Przetwornik: 1/2,7", apertura F1.6, ogniskowa: 2,7-12 mm, montaż: CS, rozdzielczość: 6 Mpx, wymiary: $\phi 33,7 \times 57,6$ mm, waga: 73,5 g	D	388	MAG		
Obiektywy		PFL0550-E6D	Format: 1/2,7", apertura F1.6, ogniskowa: 5-50 mm, montaż: CS, rozdzielczość: 6 Mpx, przysłona DC-iris, wymiary: $\phi 44$ mm x 85,7 mm, waga: 200 g	D	799	ZAM		
ZASILACZE								
ZASILACZE 12V								
Zasilacze		PFM320D-EN	Zasilacz - Wyjście: DC 12V, 2A - Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A - Wymiary: 104 x 45 x 33 mm	D	79	MAG		
Zasilacze		PFM320D-015	Zasilacz - Wyjście: DC 12V, 1.5A - Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 0.6 A - Wymiary: 77.3 x 51.9 x 30 mm	D	74	MAG		
Zasilacze		PFM321D-EN	Zasilacz - Wyjście: DC 12V, 1A - Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A - Wymiary: 84 x 41 x 26 mm	D	46	MAG		
Zasilacze		PFM300	Zasilacz - Wyjście: DC 12V, 2A - Wejście: AC180~264V, 50/60Hz, 0,6A - Wymiary: 88 x 37 x 138 mm	D	67	MAG		
Zasilacze		S024-1A120200HE	Zasilacz wtyczkowy - Wyjście: DC 12V, 2A - Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 0.6 A	D	63	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Zasilacze		PFM320-010EN	Zasilacz - Wyjście: DC 12V, 1A - Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz - Wymiary: 70 × 40 × 27,5 mm	D	27	MAG		
Zasilacze		PFM320-020EN	Zasilacz - Wyjście: DC 12V, 2A - Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz - Wymiary: 70 × 40 × 27,5 mm	D	32	MAG		
Zasilacze		PFM344D-4CH-EN	Zasilacz 4 kanałowy - Wyjście: Normal DC 12V, 2,5A Long DC 13,5V, 2,5A	D	102	MAG		
Zasilacze		PFM344D-8CH-EN	Zasilacz 8 kanałowy - Wyjście: Normal DC 12V, 5A Long DC 13,5V, 4,5A	D	125	MAG		
ZASILACZE PoE								
Zasilacze		TAM1GT1GT-30	Zasilacz midspan 30W - Wejście: 1x RJ45 1000M - Wyjście: 1x RJ45 1000M (zasilanie PoE) - Wymiary: 132,3 × 60 × 33 mm	C	115	MAG		
Zasilacze		TAM01GT01GT-75	Zasilacz midspan 75W - Wejście: 1x RJ45 1000M - Wyjście: 1x RJ45 1000M (zasilanie PoE) - Wymiary: 210 x 75 x 38,5 mm	C	216	MAG		
Zasilacze		PFT1300	Przedłużacz PoE - Wejście: 1x RJ45 100M, wejściowy port PoE - Wyjście: 1x RJ45 100M, wyjściowy port PoE - Kamera: 1x RJ45 100M, zasilający port PoE	C	97	MAG		
Zasilacze		PFT1500	Przedłużacz PoE - Ethernet: 4x 100 Mb/s (zasilanie PoE) - Uplink: 1x 1000 Mb/s - Czerwony port: 90 W	C	308	ZAM		
ZASILACZE 48V DIN								
Zasilacze		DRL-48V120W1AA	Zasilacz na szynę DIN - Wyjście: 48V DC, 120W - Wejście: 100-240V AC, 47-63Hz - Wymiary: 123,6 x 40 x 117,6 mm	D	549	ZAM		
Zasilacze		EDP-75-48	Zasilacz na szynę DIN - Wyjście: 48V DC, 1,6 A, 75 W - Wejście: 90-264V AC - Wymiary: 32 x 125,2 x 102 mm	C	150	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
Testery		PFM906-E	Tester IP, HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS - Ekran dotykowy: 7" - Wymiary: 270x160x46mm - Zasilanie PoE, 12 V / 1A	C	3611	MAG		
Testery		PFM907-E	Tester IP, HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS Ekran dotykowy: 7" Wymiary: 235 mm x 135 mm x 45 mm Zasilanie PoE, 12 V / 1A	C	4102	ZAM		
MIKROFONY								
Mikrofony		HAP100	Mikrofon pojemnościowy. Pokrycie 5 - 40m2, dookólny, czułość -40dB, obudowa: PC, kolor: biały	D	152	ZAM		
Mikrofony		HAP120	Mikrofon pojemnościowy. Pokrycie 10 - 70m2, dookólny, czułość -34dB, obudowa: aluminium, kolor: srebrny	D	184	ZAM		
Mikrofony		VCS-SH30	Tubowy głośnik IP , moc wyjściowa 15W, wbudowany mikrofon, obsługa SIP oraz Onvif, obsługa kart SD, IP67, zasilanie PoE+/DC24V	D	3013	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
KAMERY HDCVI								
SERIA COOPER								
COOPER HDCVI		HAC-B1A21-U	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 3,6mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa plastikowa	D	185	MAG		
COOPER HDCVI		HAC-B2A21-U	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 3,6mm, IR 20 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa	D	228	MAG		
COOPER HDCVI		HAC-B3A21-Z-2712	1/2,7", 2Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, ICR, obiektyw motozoom 2,7-12 mm, IR 40 m, Smart IR, CVI/TVI/AHD/CVBS przełączalne, DC 12V, IP67, obudowa plastikowa	D	466	MAG		
COOPER HDCVI		HAC-T1A21P-U	2Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, IR 25 m, Smart IR, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, ICR, OSD, CVI/TVI/AHD/CVBS przełączalne, DC 12V, obudowa plastikowa	D	203	MAG		
COOPER HDCVI		HAC-T2A21P-U	1/2,7" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, 25/30 kl./s @ 720P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa	D	238	MAG		
SERIA HDCVI 1								
2 Mpx								
HDCVI 1		HAC-HFW1231R-Z-A-2712	1/2,7" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	600	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	362	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1231TM-I8-A-0360B	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	432	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1200T-0280B-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa	D	240	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1		HAC-HFW1200T-A-0280B-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	260	ZAM		
HDCVI 1		HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,7 - 12 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa	D	485	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B	1/2,7" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi, wbudowany mikrofon	D	344	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1231TMQ-A-0280B	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi, wbudowany mikrofon	D	396	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1231T-Z-A-2712	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	600	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP50, DC 12V, obudowa plastikowa	D	170	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi	D	290	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1200TLM-0280B-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa	D	250	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDBW1231RA-Z-A-2712	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	652	ZAM		
HDCVI 1		HAC-HDBW1231EA-A-0280B	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 40 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	408	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1		HAC-HDBW1200EA-0280B-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 40 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa	D	290	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa	D	465	MAG		
HDCVI 1		HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, LED 40m, IR 40 m, Smart IR, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP66, DC 12V, obudowa plastikowa	D	434	MAG		
HDCVI 1		HAC-PT1200B-IL-A-E2Z-2860	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2,8 i 6 mm, LED 50 m, IR 50 m, Smart Dual Light, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP66, DC 12V, obudowa plastikowa	D	670	MAG		
HDCVI 1		HAC-PT1239A-A-LED-0280B-S2	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, LED 40 m, Full Color, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP66, DC 12V, obudowa plastikowa	D	520	ZAM		
5 Mpx								
HDCVI 1		HAC-HFW1500C-0280B-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa plastikowa, wbudowany mikrofon	D	243	Do wyczerpania zapasów		
HDCVI 1		HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	608	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi	D	353	Do wyczerpania zapasów		
HDCVI 1		HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	579	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 25 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP50, DC 12V, obudowa plastikowa	D	234	Do wyczerpania zapasów		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1		HAC-HDBW1500R-Z-2712-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa	D	579	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDBW1500E-0280B-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa plastikowa z metalowymi elementami	D	396	Do wyczerpania zapasów		
HDCVI 1		HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi, wbudowany mikrofon	D	303	MAG		
HDCVI 1		HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, LED 40m, IR 40 m, Smart IR, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP66, DC 12V, obudowa plastikowa	D	550	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, plastik, wbudowany mikrofon	D	195	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1500TLM-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 40 m, LED 40 m, Smart IR, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi, wbudowany mikrofon	D	238	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1500RM-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, LED 30 m, Smart IR, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	231	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDBW1500EA-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	282	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 25 m, Smart IR, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), DC 12V, obudowa plastikowa, wbudowany mikrofon	D	252	MAG		
HDCVI 1		HAC-PT1509A-A-LED-0280B-S2	5 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, LED 40 m, Full Color, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP66, DC 12V, obudowa plastikowa	D	694	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1		HAC-PTS1500C-E2-IL-A-0280B/0600B	5 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 5Mpx (16:9) , obiektyw stałogniskowy 2,8 i 6 mm, LED 50 m, IR 50 m, Smart Dual Light, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP66, DC 12V, obudowa plastikowa	D	809	MAG		
8 Mpx								
HDCVI 1		HAC-HFW1800TL-A-0360B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 4K , obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi, wbudowany mikrofon	D	409	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1800T-A-0280B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 4K , obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	431	MAG		
HDCVI 1		HAC-HFW1800TH-IR-0360B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 4K , obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi	D	456	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1800M-0280B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 4K , obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa	D	394	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1801T-Z-A-27135-S2	8 Mpx CMOS, 15 kl./s @ 4K , obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	849	MAG		
HDCVI 1		HAC-HDW1800TL-A-0280B	1/2,7" 8 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 4K , obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi, wbudowany mikrofon	D	394	MAG		
FULL COLOR								
2 Mpx								
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2	1/2,8" 2 Mpx Full Color, CMOS, 25 kl./s @ 1080P , obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, LED do 40 m, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	389	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Full color, 25/30 kl./s @ 1080P , obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, LED 40 m, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi, wbudowany mikrofon	D	368	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1239TM-A-LED-0360B-S2	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Full color, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm, LED 40 m, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	447	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2	1/2,8" 2 Mpx CMOS, Full color, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw zmienneogniskowy 2,7-13,5 mm, LED 60 m, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	740	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 3,6mm, SmartDual light, IR- 40 m, biały LED 40 m, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	313	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 3,6mm, SmartDual light, IR- 20 m, biały LED 20 m, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa plastikowa, wbudowany mikrofon	D	255	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 3,6mm, SmartDual light, IR- 20 m, biały LED 20 m, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	313	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2,8mm, SmartDual light, IR- 20 m, biały LED 20 m, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa plastikowa, wbudowany mikrofon	D	255	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2,8mm, SmartDual light, IR- 40 m, biały LED 40 m, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	347	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6	1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2,8mm, SmartDual light, IR- 20 m, biały LED 20 m, ICR, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	313	MAG		
5 Mpx								
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2	5 Mpx Full Color, CMOS, 25 kl./s @ 5 Mpx, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, LED do 40 m, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	488	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2	5 Mpx CMOS, Full color, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm, LED 40 m, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z elementami plastikowymi, wbudowany mikrofon	D	467	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1509TM-A-LED-0360B-S2	5 Mpx CMOS, Full color, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, Led 40 m, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	545	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1509TLM-IL-A-0360B-S2	5 Mpx CMOS Full-color 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40m, IR do 40m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	578	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1509T-IL-A-0280B-S2	5 Mpx CMOS Full-color 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40m, IR do 40m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	625	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40m, IR do 40m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	273	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP-Black	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40m, IR do 40m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	273	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40m, IR do 40m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	273	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1500RL-IL-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	238	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1500RM-IL-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	265	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	206	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40 m, IR do 40 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	285	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S2	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, inteligentne doświetlenie, LED do 20m, IR do 20m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	324	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	230	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	206	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1500TH-IL-A-0280B-S3-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, inteligentne doświetlenie, LED do 80 m, IR do 80 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	273	MAG		
8 Mpx								
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1801TH-IL-A-0360B-S3-DIP	8 Mpx CMOS, 8Mpx@15 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 80 m, IR do 80 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	386	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1801TLM-IL-A-0280B-S3-DIP	8 Mpx CMOS, 8Mpx@15 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40 m, IR do 40 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	365	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1801RL-IL-A-0280B-S3-DIP	8 Mpx CMOS, 8Mpx@15 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	345	ZAM		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HFW1801RM-IL-A-0280B-S3-DIP	8 Mpx CMOS, 8Mpx@15 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	358	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S3-DIP	8 Mpx CMOS, 8Mpx@15 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	338	MAG		
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1801CLQ-IL-A-0280B-S3-DIP	8 Mpx CMOS, 8Mpx@15 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	325	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1 - Full Color		HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S3-DIP	8 Mpx CMOS, 8Mpx@15 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40 m, IR do 40 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	366	MAG		
TWO-WAY TALK								
2 Mpx								
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HFW1200TLM-IL-T-0280B-DIP	2 Mpx CMOS, 2Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40 m, IR do 40 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	240	MAG		
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HFW1200RM-IL-T-0280B-DIP	2 Mpx CMOS, 2Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	235	MAG		
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HFW1200RL-IL-T-0280B-DIP	2 Mpx CMOS, 2Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	199	MAG		
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HDW1200TQ-IL-T-0280B-DIP	2 Mpx CMOS, 2Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40 m, IR do 40 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	232	MAG		
5 Mpx								
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HFW1500TLM-IL-T-0280B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40 m, IR do 40 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	281	MAG		
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HFW1500TLM-IL-T-0360B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40 m, IR do 40 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	281	MAG		
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HFW1500RM-IL-T-0280B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	273	MAG		
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HFW1500RL-IL-T-0280B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 30 m, IR do 30 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	246	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1 - Two-way Talk		HAC-HDW1500TQ-IL-T-0280B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 40 m, IR do 40 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	267	MAG		
WIZCOLOR								
2 Mpx								
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HDW1249X-A-PRO-0280B-DIP	2 Mpx CMOS, 2Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	348	MAG		
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HFW1249X-A-PRO-0280B-DIP	2 Mpx CMOS, 2Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	348	MAG		
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HFW1249X-IL-A-PRO-0280B-DIP	2 Mpx CMOS, 2Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, IR do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	356	ZAM		
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HDW1249X-IL-A-PRO-0280B-DIP	2 Mpx CMOS, 2Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, OSD, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, IR do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	356	ZAM		
5 Mpx								
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HFW1549X-IL-A-PRO-0280B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, IR do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	378	MAG		
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HFW1549X-IL-A-PRO-0360B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, IR do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	378	MAG		
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HDW1549X-IL-A-PRO-0280B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, IR do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	378	MAG		
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HFW1549X-A-PRO-0280B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, IR do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	371	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HFW1549X-A-PRO-0360B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	371	MAG		
HDCVI 1 - WizColor		HAC-HDW1549X-A-PRO-0280B-DIP	5 Mpx CMOS 16:9, 5Mpx@25 kl./s, AI-ISP, WDR, BLC, HLC, HLC, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, inteligentne doświetlenie, LED do 50 m, CVI/TVI/AHD/CVBS, DC 12V, IP67, wbudowany mikrofon	D	371	MAG		
SERIA HDCVI 2								
2 Mpx								
HDCVI 2		HAC-HFW2241TU-Z-A-27135-S2-DIP	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	861	MAG		
HDCVI 2		HAC-HFW2241TU-A-0360B-S2-DIP	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	629	MAG		
HDCVI 2		HAC-HDW2241T-Z-A-27135-S2-DIP	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	827	ZAM		
HDCVI 2		HAC-HDW2241TMQ-A-0280B-S2-DIP	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	542	MAG		
HDCVI 2		HAC-HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	838	MAG		
HDCVI 2		HAC-HDBW2241F-A-0280B-S2-DIP	2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	577	MAG		
5 Mpx								
HDCVI 2		HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	640	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI 2		HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	965	MAG		
HDCVI 2		HAC-HDBW2501R-Z-27135-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 30 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa	D	965	ZAM		
HDCVI 2		HAC-HDW2501TMQ-A-0280B-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	583	MAG		
HDCVI 2		HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2	1/2,7" 5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx (16:9), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa z plastikowymi elementami, wbudowany mikrofon	D	896	MAG		
8 Mpx								
HDCVI 2		HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP	1/2" 8 Mpx CMOS, 15 kl./s @ 4K, obiektyw stałoogniskowy 3,6mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	856	ZAM		
HDCVI 2		HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP	1/2" 8 Mpx CMOS, 15 kl./s @ 4K, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 80 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	1341	ZAM		
HDCVI 2		HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP	1/2" 8 Mpx CMOS, 15 kl./s @ 4K, obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon, wbudowany przełącznik trybów pracy DIP	D	729	ZAM		
HDCVI 2		HAC-HDW2802T-Z-A-3711	1/2" 8 Mpx CMOS, 15 kl./s @ 4K, obiektyw zmiennoogniskowy 3,7-11 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, DC 12V, obudowa metalowa, wbudowany mikrofon	D	1325	MAG		
HDCVI 2		HAC-HDBW2802RA-Z-A-27135-S2-DIP	1/2" 8 Mpx CMOS, 15 kl./s @ 4K, obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, Smart IR, ICR, OSD, 4w1 (CVI/TVI/AHD/CVBS), IP67, IK10, DC 12V, obudowa metalowa	D	1341	ZAM		
SERIA HDCVI PTZ LIGHT								
HDCVI PTZ Light		SD42216DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, STARVIS CMOS, WDR, 16x zoom, 5 mm-80 mm, 25/30 kl./s@1080P, 1 we. audio, 2/1 we./wyj. alarm, IP66, IK10, 12VDC	D	2758	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI PTZ Light		SD40216DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, STARVIS CMOS, WDR, 16x zoom, 5 mm–80 mm, 25/30 kl./s@1080P, 1 we. audio, 2/1 we./wyj. alarm, IP66, IK10, 12VDC	D	2758	ZAM		
HDCVI PTZ Light		SD42C216DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, STARVIS CMOS, WDR, 16x zoom, 5 mm–80 mm, 25/30 kl./s@1080P, 1 we. audio, 2/1 we./wyj. alarm, IK10, 12VDC	D	2758	ZAM		
SERIA HDCVI PTZ PRO								
HDCVI PTZ Pro		SD22204DB-GC	1/2,8" 2 Mpx, CMOS, Starlight, 4x zoom, BLC, HLC, WDR, 2,7 mm–11 mm, 25/30 kl./s@1080P, IP66, IK10	D	1460	MAG		
HDCVI PTZ Pro		SD49218DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, CMOS, Starlight, 18x zoom, BLC, HLC, WDR, 5 mm–90 mm, 25/30 kl./s@1080P, IR 100m, 1 we. audio, 2/1 we./wyj. alarm, IP66, DC 12V	D	2977	ZAM		
HDCVI PTZ Pro		SD49225DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, CMOS, Starlight, 25x zoom, BLC, HLC, WDR, 4,8 mm–120 mm, IR 100m, 25/30 kl./s@1080P, IP67, IK10	D	3168	MAG		
HDCVI PTZ Pro		SD50225DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, CMOS, Starlight, 25x zoom, BLC, HLC, WDR, 4,8 mm–120 mm, 25/30 kl./s@1080P, IP67, IK10	D	3544	ZAM		
HDCVI PTZ Pro		SD52C225DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, CMOS, Starlight, 25x zoom, BLC, HLC, WDR, 4,8 mm–120 mm, 25/30 kl./s@1080P, IK10	D	3460	ZAM		
HDCVI PTZ Pro		SD59225DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, CMOS, Starlight, 25x zoom, BLC, HLC, WDR, 4,8 mm–120 mm, IR 150m, 25/30 kl./s@1080P, IP66	D	4049	MAG		
HDCVI PTZ Pro		SD59232DB-HC	1/2,8" 2 Mpx, CMOS, Starlight, 32x zoom, BLC, HLC, WDR, 4,5 mm–144 mm, IR 150m, 25/30 kl./s@1080P, 1 we. Audio, 2/1 we./wyj. Alarm, IP66, DC 24V	D	5508	ZAM		
KAMERY SPECJALNE HDCVI								
FULL COLOR / ACTIVE DETERRENCE								

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
HDCVI - TiOC		HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2	5 Mpx CMOS, 25 kl./s @ 5Mpx, Full Color, OSD, obiektyw stałogniskowy 3,6 mm, inteligentne doświetlenie: IR 40 m, LED 40m, ochrona z czerwoną i niebieską lampą oraz syreną, DC 12V, IP67	D	752	MAG		
PINHOLE								
Pinhole		HAC-HUM3201B-P-0280B-S2	Kamera HDCVI typu pinhole, 1/2.8" 2 Mpx Sony CMOS, Starlight, obiektyw stałogniskowy 2,8mm, 30kl/s@1080P, 120dB true WDR, CVI/TVI/AHD/CVBS. wejście audio, DC 12V	D	524	MAG		
Micro-size		HAC-HDW3200G-0280B	1/2,7" 2 Mpx CMOS, 25 kl./s@2Mpx, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR do 20m, obudowa metalowa, IP67, wbudowany mikrofon	D	368	ZAM		
REJESTRATORY XVR								
SERIA COOPER-I								
COOPER-I		XVR1B04-I	20 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 4 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 5 kanałów IP każdy do 2 Mpx, HDD 1 SATA do 6 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): SMD+	D	510	Do wyczerpania zapasów		
COOPER-I		XVR1B08-I	40 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 8 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 10 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 6 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): SMD+	D	639	Do wyczerpania zapasów		
COOPER-I		XVR1B16-I	64 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 18 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): SMD+	D	1069	Do wyczerpania zapasów		
COOPER-I		XVR1B04-I/T	20 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 4 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 5 kanałów IP każdy do 2 Mpx, HDD 1 SATA do 6 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): SMD+	D	324	MAG		
COOPER-I		XVR1B08-I/T	40 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 8 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 10 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 6 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): SMD+	D	400	MAG		
COOPER-I		XVR1B08H-I/T	64 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 8 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 12 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): SMD+	D	638	ZAM		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
COOPER-I		XVR1B16-I/T	64 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 18 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): SMD+	D	685	MAG		
COOPER-I		XVR1B16H-I/T	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 24 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): SMD+	D	1102	ZAM		
SERIA XVR								
XVR		XVR5104HS-4KL-I3	64 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, obsługuje max. 8 kanałów IP każdy do 8 Mpx, IVS, 1 kan. Ochrona perymetryczna, 4kan. SMD Plus, 1 kanał rozpoznawanie twarzy (kanały analogowe), max. 1 dysk SATA do 10 TB, obsługuje formaty wideo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, audio	D	1047	MAG		
XVR		XVR5104HS-I3	32 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, obsługuje max. 6 kanałów IP każdy do 6 Mpx, IVS, 1 kan. Ochrona perymetryczna, 4kan. SMD Plus, 1 kanał rozpoznawanie twarzy (kanały analogowe), max. 1 dysk SATA do 6 TB, obsługuje formaty wideo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, audio	D	677	Do wyczerpania zapasów		
XVR		XVR5108HE-4KL-I3	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 8 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 16 kanałów IP każdy do 8 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy,	D	1959	MAG		
XVR		XVR5108HE-I3	64 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 8 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 12 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy,	D	1432	Do wyczerpania zapasów		
XVR		XVR5108HS-4KL-I3	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 8 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 16 kanałów IP każdy do 8 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy,	D	1742	MAG		
XVR		XVR5108HS-I3	64 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 8 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 12 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy,	D	1030	Do wyczerpania zapasów		
XVR		XVR5116HS-I3	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 24 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy,	D	1874	Do wyczerpania zapasów		
XVR		XVR5116H-4KL-I3	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 32 kanałów IP każdy do 8 Mpx, HDD 1 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy,	D	3110	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi	Zamienniki
XVR		XVR5216AN-I3	128 Mb/s, Kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 24 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 2 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy,	D	2209	Do wyczerpania zapasów		
XVR		XVR5216A-4KL-I3	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 32 kanałów IP każdy do 8 Mpx, HDD 2 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy,	D	3872	MAG		
XVR		XVR5232AN-I3	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 32 kanały analogowe (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 32 kanałów IP każdy do 6 Mpx, HDD 2 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD+	D	3671	ZAM		
XVR		XVR5416L-4KL-I3	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 32 kanałów IP każdy do 12 Mpx, HDD 2 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD+	D	5184	ZAM		
XVR		XVR5416L-I3	128 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 16 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 24 kanałów IP każdy do 8 Mpx, HDD 2 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD+	D	3605	ZAM		
XVR		XVR5432L-4KL-I3	256 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 32 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 64 kanałów IP każdy do 12 Mpx, HDD 4 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD+	D	8361	ZAM		
XVR		XVR5432L-I3	192 Mb/s, kompresja H.265/H.265+, kodowanie AI, 32 kanałów analogowych (HDCVI, AHD, TVI, CVBS), obsługuje max. 48 kanałów IP każdy do 8 Mpx, HDD 4 SATA do 16 TB, AI (tylko na kamerach analogowych): perymetryka, detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD+	D	5358	ZAM		
XVR		ARB1606	Komunikacja: 1 RS485 Port Przełącznik DIP: 2 bit Alarm we/wy: 16kan/6kan DC12V	D	254	MAG		

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
KAMERY WI-FI							
SERIA HERO							
Hero B1		H3B	1/3,2" 3 Mpx CMOS, H.265 25/30 kl./s @ 2304x1296, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, poziomy kąt widzenia: 79°, obrót: 0°-350° uchył: -5°-80°, IR 10 m, detekcja człowieka, auto śledzenie, karta SD, DC 5V, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G	C	152	MAG	
Hero B1		H5B	1/3" 5 Mpx CMOS, H.265 25/30 kl./s @ 2880x1620, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, poziomy kąt widzenia: 74°, obrót: 0°-350° uchył: -5°-80°, IR 10 m, detekcja człowieka, auto śledzenie, karta SD, DC 5V, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G	C	168	MAG	
Hero A1		H3A	1/3,2" 2 Mpx CMOS, H.265 25/30 kl./s @ 1920x1080, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, obrót: 0°-355° uchył: -5°-80°, IR 10 m, detekcja człowieka, auto śledzenie, karta SD, DC 5V, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G	C	103	MAG	
Hero A1		H5A	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 25 kl./s @ 2560x1440, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, obrót: 0°-355° uchył: -5° do 80°, IR 10 m, detekcja człowieka, auto śledzenie, karta SD, DC 5V, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G	C	119	ZAM	
Hero C1		H2C	1/2,8" 2 Mpx CMOS, H.265 25/30 kl./s @ 1920x1080, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 4 mm, obrót: 0°-325° uchył: -20° do 100°, IR 15 m, detekcja człowieka, auto śledzenie, karta SD, DC 5V, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G, IVS	C	130	MAG	
Hero C1		H4C	1/2,8" 4 Mpx CMOS, H.265 25/30 kl./s @ 2560x1440, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 4 mm, obrót: 0°-325° uchył: -20° do 100°, IR 15 m, detekcja człowieka, auto śledzenie, karta SD, DC 5V, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G, IVS	C	145	MAG	
Hero F1		H3D-3F	2x 1/3,2" 3 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @ 2304x1296, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, obrót modułu PT: 0°-349°, uchył modułu: -5° do 90°, IR 30 m, detekcja człowieka oraz zwierząt, auto śledzenie, karta SD, DC 5V, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G oraz	C	192	MAG	
Hero F1		H5D-5F	2x 1/3" 5 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @ 2880x1620, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, obrót modułu PT: 0°-349°, uchył modułu: -5° do 90°, IR 30 m, detekcja człowieka oraz zwierząt, auto śledzenie, karta SD, DC 5V, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G oraz	C	226	MAG	
SERIA TURRET							
Turret A1		T3A-PV	1/2,8" 3 Mpx CMOS, H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2304x1296, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,8/3,6 mm, IR 30 m, LED 30 m, detekcja człowieka i pojazdu, karta SD, DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz	C	137	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Turret A1		T3A-IL	1/2,8" 3 Mpx CMOS, H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2304 × 1296, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw 2,8/3,6 mm, IR 30m, LED 30m, detekcja człowieka i pojazdu, karta SD, DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 G	C	133	MAG	
Turret A1		T5A-PV	1/2,7" 5Mpx CMOS H.265/H264 25/30 kl./s @ 2880 × 1620, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,8/3,6 mm, IR 30m, LED 30m, detekcja człowieka i pojazdu, karta SD, DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4G	C	164	MAG	
Turret A1		T5A-IL	1/2,7" 5Mpx CMOS H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2880 × 1620, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw 2,8/3,6 mm, IR 30m, LED 30m, detekcja człowieka i pojazdu, karta SD, DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 G	C	160	MAG	
SERIA CUBE							
Cube A1		C3A	1/3,2" 3 Mpx CMOS, H.265 25/30 kl./s @ 2304x1296, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, poziomy kąt widzenia: 99°, IR 10 m, detekcja człowieka i zwierzęcia, karta SD, DC 5V, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G	C	78	MAG	
Cube A1		C5A	1/2,7" 5 Mpx CMOS, H.265 25/30 kl./s @ 2880x1620, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, poziomy kąt widzenia: 90°, IR 10 m, detekcja człowieka i zwierzęcia, karta SD, DC 5V, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G	C	92	MAG	
Cube K1		C2K-P	1/2,7" 2 Mpx CMOS, H.265/H.265 25/30 kl./s @ 1920x1080, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm (2,8 mm opcja), IR 30 m, detekcja człowieka, karta SD, 12 VDC/PoE, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G	C	234	MAG	
Cube K1		C4K-P	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265/H.265 25/30 kl./s @ 2560x1440, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm (2,8 mm opcja), IR 30 m, detekcja człowieka, karta SD, 12 VDC/PoE, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G	C	262	MAG	
SERIA PICOO							
Picoo A2		P3AS-PV	1/2,8" 3 Mpx CMOS, H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2304 × 1296, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 4 mm, IR 30m, LED 30m, detekcja ludzi i pojazdów, śledzenie, odstraszanie, obrót 0° do 345°, uchył 0° do 90°, karta SD, DC 12V, IP66, RJ45, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	C	164	MAG	
Picoo A2		P5AS-PV	1/2,7" 5Mpx CMOS, H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2880 × 1620, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 4 mm, IR 30m, LED 30m, detekcja ludzi i pojazdów, śledzenie, odstraszanie, obrót 0° do 345°, uchył 0° do 90°, karta SD, DC 12V, IP66, RJ45, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	C	205	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Picoo B1		P3B-PV	1/2,7" 3 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 25/30 kl./s @ 2304x1296, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, poziomy kąt widzenia: 87° , IR do 30 m, LED do 30 m, obrót: 0° do 355°, uchył: 0° do +90°, śledzenie, karta SD, DC 12V, IP65, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G, detekcja człowieka i pojazdu,	C	203	MAG	
Picoo B1		P5B-PV	1/3" 5 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 25/30 kl./s @ 2880x1620, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, poziomy kąt widzenia: 78° , IR do 30 m, LED do 30 m, obrót: 0° do 355°, uchył: 0° do +90°, śledzenie, karta SD, DC 12V, IP65, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G, detekcja człowieka i pojazdu,	C	235	MAG	
Picoo WizColor		P3F-PV-0360B-PRO	1/2,8" 3 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 15 kl./s @ 2304x1296, WDR (120dB), wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, oświetlacz LED 30m , obrót: 0° do 345°, uchył: 0° do +90°, śledzenie, microSD (max 512GB), DC 12V, IP66, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4G, SMD, odstraszanie,	C	189	MAG	
Picoo WizColor		P5F-PV-0360B-PRO	1/1,8" 5 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 15 kl./s @ 2880x1620, WDR (120dB), wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, oświetlacz LED 30m , obrót: 0° do 345°, uchył: 0° do +90°, śledzenie, microSD (max 512GB), DC 12V, IP66, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4G, SMD, odstraszanie,	C	236	MAG	
Picoo WizColor		P8F-PV-0360B-PRO	1/1,8" 8 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 15 kl./s @ 3840x2160, WDR (120dB), wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, oświetlacz LED 30m , obrót: 0° do 345°, uchył: 0° do +90°, śledzenie, microSD (max 512GB), DC 12V, IP66, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4G, SMD, odstraszanie,	C	266	MAG	
Picoo D1		P3D-3F-PV	2x 1/2,8" 3 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @ 2304x1296, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw modułu stałego: 2,8 mm, IR 30 m, LED 20 m, obiektyw modułu PT: 6 mm, IR PT do 50 m, LED PT do 40 m, obrót: 0° do 352°, uchył: 0° do +90°, karta SD, DC 12V, IP66, RJ45, WiFi IEEE	C	351	MAG	
Picoo D1		P5D-5F-PV	2x 1/3" 5 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @ 2880x1620, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw modułu stałego: 2,8 mm, IR 30 m, LED 20 m, obiektyw modułu PT: 6 mm, IR PT do 50 m, LED PT do 40 m, obrót: 0° do 352°, uchył: 0° do +90°, karta SD, DC 12V, IP66, RJ45, WiFi IEEE	C	384	MAG	
Picoo D1		P3D-3F-PV-P	2x 1/2,9" 3 Mpx CMOS, H.265 20 kl./s @ 2304x1296, WDR (120dB), wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw modułu stałego: 2,8 mm, IR 30 m, LED do 40 m, obrót: 0° do 352°, uchył: 0° do +90°, karta microSD (max 256GB), DC 12V, PoE (802.3af), IP66, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G,	C	386	MAG	
SERIA BULLET							
Bullet C1		F2C-PV	1/3" 2 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 25/30 kl./s @ 1920x1080, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, IR do 30 m, LED do 30 m, karta SD, DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G, detekcja człowieka	C	143	Do wyczerpania zapasów	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Bullet C1		F2C-LED	1/3" 2 Mpx CMOS, H.265/H264 25/30 kl./s @ 1920x1080, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw 3,6 mm (2,8 mm opcja), LED do 30 m, karta SD, DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G, detekcja człowieka	C	139	Do wyczerpania zapasów	
Bullet C1		F4C-PV	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 25/30 kl./s @ 2560x1440, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6 mm, IR do 30 m, LED do 30 m, karta SD, DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G, detekcja człowieka	C	156	Do wyczerpania zapasów	
Bullet C1		F4C-LED	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265/H264 25/30 kl./s @ 2560x1440, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw 3,6 mm (2,8 mm opcja), LED do 30 m, karta SD, DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4G, detekcja człowieka	C	152	Do wyczerpania zapasów	
Bullet D1		F3D-IL	1/2,8" 3 Mpx CMOS, H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2304 x 1296, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw 2,8/3,6 mm, IR 30m, LED 30m, detekcja człowieka i pojazdu, karta microSD (max 256 GB), DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 G	C	133	MAG	
Bullet D1		F3D-PV	1/2,8" 3 Mpx CMOS, H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2304x1296, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,8/3,6 mm, IR 30 m, LED 30 m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 256 GB), DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz	C	137	MAG	
Bullet D1		F5D-IL	1/2,7" 5 Mpx CMOS, H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2880 x 1620, DWDR, wbudowany mikrofon, obiektyw 2,8/3,6 mm, IR 30m, LED 30m, detekcja człowieka i pojazdu, karta microSD (max 256 GB), DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 G	C	159	MAG	
Bullet D1		F5D-PV	1/2,7" 5 Mpx CMOS, H.265/H.264 25/30 kl./s @ 2880x1620, DWDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,8/3,6 mm, IR 30 m, LED 30 m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 256 GB), DC 12V, IP67, RJ45, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz	C	164	MAG	
Bullet C1		BF4CP-0210B	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB 5V DC / 2A, akumulator 20,44 Wh, IP66, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G i 5G	C	291	ZAM	
Bullet C1		BF4CA-0210B	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB 5V DC / 2A, akumulator 20,44 Wh, IP66, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G i 5G,	C	291	ZAM	
Bullet C1		BF4CP-0210B-XL	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR, wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB 5V DC / 2A, akumulator 32,4 Wh, IP66, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G i 5G	C	325	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Bullet C1		BF4CA-0210B-XL	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB 5V DC / 2A, akumulator 32,4 Wh, IP66, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G i 5G,	C	325	ZAM	
Bullet C1 KIT		KIT/BF4CP-0210B/M0508	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB 5V DC / 2A, akumulator 20,44 Wh, IP66, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G i 5G,	C	325	ZAM	
Bullet C1 KIT		KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB 5V DC / 2A, akumulator 32,4 Wh, IP66, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G i 5G,	C	354	ZAM	
Bullet C1 KIT		KIT/BF4CA-0210B/M0508	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB 5V DC / 2A, akumulator 20,44 Wh, IP66, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G i 5G,	C	325	ZAM	
Bullet C1 KIT		KIT/BF4CA-0210B-XL/M0508	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB 5V DC / 2A, akumulator 32,4 Wh, IP66, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2,4G i 5G,	C	354	ZAM	

KAMERY 4G

4G		BP4A-4G-0360B	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @ 2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6mm, poziomy kąt widzenia: 78,4°, IR do 30 m, LED do 20 m, obrót: 0° do 360°, uchył: 0° do -60°, PIR do 12m, karta microSD (512GB), USB Type-C, akumulator 68 Wh, IP66, RJ45, 4G LTE,	C	440	ZAM	
4G		KIT/BP4A-4G-0360B/M0508	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @ 2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 3,6mm, poziomy kąt widzenia: 78,4°, IR do 30 m, LED do 20 m, obrót: 0° do 360°, uchył: 0° do -60°, PIR do 12m, karta microSD (512GB), USB Type-C, akumulator 68 Wh, panel solarny 8W,	C	513	MAG	
4G		BF4CP-4G-0210B-XL	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB Type-C, akumulator 32,4 Wh, IP66, komunikacja 4G LTE	C	395	ZAM	
4G		KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB Type-C, akumulator 32,4 Wh, panel solarny 8W, IP66, komunikacja 4G LTE	C	440	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
4G		BF4CA-4G-0210B-XL	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB Type-C, akumulator 32,4 Wh, IP66, komunikacja 4G LTE, kolor czarny	C	395	ZAM	
4G		KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508	1/3" 4 Mpx CMOS, H.265 15 kl./s @2560x1440, WDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 2,1 mm, IR 15 m, LED 20m, detekcja człowieka i pojazdu, odstraszanie, karta microSD (max 512GB), USB Type-C, akumulator 32,4 Wh, panel solarny 8W, IP66, komunikacja 4G LTE,	C	440	MAG	
4G		P3AE-PV-4G	1/2,8" 3 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 25/30 kl./s @ 2304x1296, DWDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 4 mm, oświetlacz IR oraz LED do 30m, obrót: 0° do 345°, uchył: 0° do +90°, śledzenie, karta microSD (max 256GB), DC 12V, komunikacja 4G LTE, IVS, SMD, odstraszanie	C	200	MAG	
4G		P5AE-PV-4G	1/2,8" 5 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 25/30 kl./s @ 2880x1620, DWDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 4 mm, oświetlacz IR oraz LED do 30m, obrót: 0° do 345°, uchył: 0° do +90°, śledzenie, karta microSD (max 256GB), DC 12V, komunikacja 4G LTE, IVS, SMD, odstraszanie	C	231	MAG	
4G		P4F-PV-4G-0400B-PRO	1/1,8" 4 Mpx CMOS, H.265+/H264+ 25/30 kl./s @ 2560x1440, DWDR , wbudowany mikrofon/głośnik, obiektyw 4 mm, oświetlacz LED 30m , obrót: 0° do 345°, uchył: 0° do +90°, śledzenie, microSD (max 256GB), DC 12V, RJ45, komunikacja 4G LTE, SMD, odstraszanie, WizColor	C	295	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
TRANSMISJA							
ROUTER							
Routery bezprzewodowe							
Router bezprzewodowy		AX15M	Router - WiFi 6 / AX1500 / 1WAN, 2LAN • 1x WAN 10/100/1000Mbps, 2x LAN 10/100/1000Mbps • WiFi 6, 2.4 GHz b/g/n: 300 Mbps 5 GHz a/n/a/ac/ax: 1201 Mbps; 5dbi Antena	C	154	MAG	
Router bezprzewodowy		N3	Router - WiFi 4 / N300 / 1WAN, 2LAN • 1x WAN 10/100 Mbps, 2x LAN 10/100 Mbps • WiFi 4, 2.4 GHz b/g/n: 300 Mbps , Antena 3dbi • Szyfrowanie Wi-Fi: (WPA/WPA2)	C	55	ZAM	
Router bezprzewodowy		AX18	Router - WiFi 6 / AX1800 / 1WAN, 3LAN • 1x WAN 10/100/1000Mbps, 3x LAN 10/100/1000Mbps • WiFi 6, 2.4 GHz b/g/n/ax: 574 Mbps 5 GHz a/n/a/ac/ax: 1201 Mbps; Antena 5dbi	C	202	MAG	
Router bezprzewodowy		AX30	Router - WiFi 6 / AX3000 / 1 WAN, 3LAN • 1x WAN 10/100/1000Mbps, 3x LAN 10/100/1000Mbps • WiFi 6, 2.4 GHz b/g/n/ax: 574 Mbps 5 GHz a/n/a/ac/ax: 2402 Mbps; Antena 5dbi	C	284	MAG	
Router bezprzewodowy		MAX18	Router - WiFi 6 / AX1800 / Mesh / 1WAN, 2LAN • 1x WAN 10/100/1000Mbps, 2x LAN 10/100/1000Mbps • WiFi 6, 2.4 GHz b/g/n/ax: 574 Mbps 5 GHz a/n/a/ac/ax: 1201 Mbps; Antena 2.4 GHz: ≤3.5 dBi; 5.8 GHz: ≤4.5 dBi;	C	288	MAG	
Router bezprzewodowy		AC12	Router - WiFi 5 / AC1200 / 1WAN, 3LAN • 1x WAN 10/100/1000Mbps, 3x LAN 10/100/1000Mbps • WiFi 5, 2.4 GHz b/g/n: 300 Mbps 5 GHz a/n/a/ac/ax: 867 Mbps; Antena 5dbi	C	130	MAG	
Wireless Adapters - adaptery do sieci bezprzewodowych							
Wireless Adapters		NC1800	Adapter USB do sieci bezprzewodowych / Wi-Fi 6 / AX1800 • WiFi 6 / AX1800 / 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz a/n/ac/ax i 576 Mb/s w paśmie 2,4 GHz b/g/n/ax • Dwie anteny 5dbi,	C	141	MAG	
Wireless Adapters		NC300	Adapter USB do sieci bezprzewodowych / Wi-Fi 6 / N300 • 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax • antena 1dbi, • USB 2.0	C	20	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Wireless Adapters		NC650	Adapter USB do sieci bezprzewodowych / Wi-Fi 5 / AC300 2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n/ac; 5GHz:IEEE 802.11b/g/n/ac; - Dwie anteny 2dbi, - USB 2.0	C	39	MAG	
TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA V-RADIO							
Stacja bazowa							
Stacja bazowa		PFWB5-90ac	Zewnętrzny moduł bezprzewodowy CPE 5GHz , IEEE802.11 a/n/c, 18dBi 0-5 km, tryby pracy: stacja, punkt dostępowy, most, poziomy kąt pracy: 90°	D	1846	ZAM	
Stacja bazowa		PFWB5-90n	Zewnętrzna bezprzewodowa stacja bazowa 5 GHz N300 - Zintegrowane radio MIMO 5 GHz (2x2). - Częstotliwość 5,150–5,850 GHz (FCC 5,150–5,250 i 5,725–5,850 GHz) - Wysoka wydajność i stabilność	D	1679	MAG	
CPE							
CPE		PFWB5-10n	Zewnętrzny bezprzewodowy CPE 5 GHz N300 20 dBi - Zintegrowane radio MIMO 5 GHz (2x2). - Częstotliwość 5,150–5,850 GHz (FCC 5,150–5,250 i 5,725–5,850 GHz) - Wysoka wydajność i stabilność	D	942	ZAM	
CPE		PFWB5-10ac	Zewnętrzny bezprzewodowy CPE 5GHz AC867 20dBi - Zintegrowane radio MIMO 5 GHz (2x2). - Częstotliwość 5,150–5,850 GHz (FCC 5,150–5,250 i 5,725–5,850 GHz) - Wysoka wydajność i stabilność	D	1628	ZAM	
CPE		PFWB5-30n	Zewnętrzny bezprzewodowy CPE 5 GHz N300 15 dBi - Zintegrowane radio MIMO 5 GHz (2x2). - Częstotliwość 5,150–5,850 GHz (FCC 5,150–5,250 i 5,725–5,850 GHz) - Zminiaturyzowana konstrukcja	D	706	ZAM	
CPE		PFWB5-30ac	Zewnętrzny bezprzewodowy AC867 5GHz N300 15 dBi - Zintegrowane radio MIMO 5 GHz (2x2). - Częstotliwość 5,150–5,850 GHz (FCC 5,150–5,250 i 5,725–5,850 GHz) - Zminiaturyzowana konstrukcja	D	1259	ZAM	
Rozwiązania bezprzewodowe do wind							
Rozwiązania bezprzewodowe do wind		WB2-60N-I	Most bezprzewodowy do windy - Wyświetlanie na ekranie. - Parowanie jednym naciśnięciem. - Analiza widma pomaga wybrać optymalny kanał.	D	823	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Rozwiązania bezprzewodowe do wind		PFM885-I	Wewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy do windy 2,4G - Wysokowydajny układ MIMO 802.11n 2x2, najwyższa prędkość do 300 Mbps; - Obsługa zastrzeżonego protokołu TDMA dla zapewnienia	D	1230	ZAM	
PRZEŁĄCZNIKI NIEZARZĄDZALNE IT							
Fast Ethernet							
Switch IT		SF1016	16-portowy niezarządzalny przełącznik Ethernet 16-portowy przełącznik Ethernet 10/100Mbps. - Zgodny ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3X. - Obsługuje uczenie się i starzenie adresów MAC, tabela adresów MAC	C	161	MAG	
Switch IT		SF1024	24-portowy niezarządzalny przełącznik Ethernet 24-portowy przełącznik Ethernet 10/100Mbps. - Zgodny ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3X. - Obsługuje uczenie się i starzenie adresów MAC, tabela adresów MAC	C	192	ZAM	
Switch IT		SF1005-EUR	5-portowy przełącznik niezarządzalny 5x RJ45 100M - Zasilanie: 5 VDC; 1 A - Wymiary: 87.0 mm × 47.0 mm × 22.0 mm	C	31	MAG	
Switch IT		SF1008-EUR	8-portowy przełącznik niezarządzalny 8x RJ-45 10/100 Mbps - Zasilanie 5 VDC, pobór mocy 0,75 W 133.5 mm × 56.0 mm × 22.0 mm	C	40	MAG	
Switch IT		SF1005L-EUR	5-portowy przełącznik niezarządzalny 5x RJ45 100M - Zasilanie: 5 VDC; 1 A 86.4 mm × 52.0 mm × 23.0 mm	C	25	MAG	
Switch IT		SF1008L-EUR	8-portowy przełącznik niezarządzalny 8x RJ-45 10/100 Mbps - Zasilanie 5 VDC, pobór mocy 0,75 W 133.5 mm × 56.0 mm × 22.0 mm	C	31	MAG	
Switch IT		SF1016L	16-portowy przełącznik niezarządzalny 16x RJ-45 10/100 Mbps - Zasilanie 12 VDC, pobór mocy 0,5 W 160 mm × 120 mm × 42 mm	C	94	MAG	
Fast Ethernet PoE							
Switch IT		SF1006LP	Niezarządzalny 6-portowy / desktop / PoE 36W 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-2: 2 × RJ-45 10/100 Mbps (uplink) - Port 3-6: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)	C	116	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Switch IT		SF1026LP	Niezarządzalny 26-portowy / desktop-rack-wall / PoE 190W 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100Mbps (PoE) - Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000Mbps (uplink)	C	611	ZAM	
Switch IT		SF1008LP	Niezarządzalny 8 portowy / desktop / PoE 60W 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) - Port 5-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps	C	145	MAG	
Switch IT		SF1010LP	Niezarządzalny 10 portowy / desktop / PoE 65W 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-2: 2 × RJ-45 10/100 Mbps (uplink) - Port 3-10: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)	C	184	MAG	
Switch IT		SF1018LP	Niezarządzalny 18 portowy / desktop-rack-wall / PoE 135W 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps(PoE) - Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps(uplink)	C	497	ZAM	
Switch IT		SF1005P	Niezarządzalny 5 portowy / desktop-wall/ PoE 60W 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-4 : 4× RJ-45 10/100 Mbps (PoE) - Port 5 : 1×RJ-45 10/100 Mbps (uplink)	C	120	MAG	
Switch IT		SF1009P	Niezarządzalny 9 portowy / desktop-wall / PoE 96W 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) - Port 9: 1 × RJ-45 10/100 Mbps (uplink)	C	246	ZAM	
Gigabit Ethernet							
Switch IT		SG1005-EUR	5-portowy przełącznik niezarządzalny 5x RJ45 1000M - Zasilanie: 5 VDC; 1 A - Wymiary: 87.0 mm × 47.0 mm × 22.0 mm	C	47	MAG	
Switch IT		SG1005L-EUR	5-portowy przełącznik niezarządzalny 5x RJ45 1000M - Zasilanie: 5 VDC; 1 A 86.4 mm × 52.0 mm × 23.0 mm	C	40	MAG	
Switch IT		SG1008-EUR	8-portowy przełącznik niezarządzalny 8× RJ-45 10/100 Mbps - Zasilanie 5 VDC, pobór mocy 0,75 W 133.5 mm × 56.0 mm × 22.0 mm	C	76	MAG	

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Switch IT		SG1008L-EUR	8-portowy przełącznik niezarządzalny • 8× RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie 5 VDC, pobór mocy 0,75 W • 133.5 mm × 56.0 mm × 22.0 mm	C	62	MAG	
Gigabit Ethernet PoE							
Switch IT		SG1008LP	Niezarządzalny przełącznik 8-portowy / PoE 60W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port Hi-PoE 60W (pomarańczowy) • Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps(PoE)	C	184	ZAM	
Switch IT		SG1005LP	Niezarządzalny przełącznik 5-portowy / PoE 36W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, • Port 1–4: 4 × RJ–45 10/100/1000 Mbps(PoE); • Port 5: 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps(uplink)	C	130	MAG	
Switch IT		SG1010LP	Niezarządzalny przełącznik 10-portowy / PoE 65W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, • Port 1–8: 8 × RJ–45 10/100/1000 Mbps(PoE); • Port 9–10: 2 × RJ–45 10/100/1000 Mbps(uplink)	C	253	MAG	
Switch IT		SG1018LP-2F	Niezarządzalny przełącznik 18-portowy / PoE 135W / desktop-rack-wall • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, • Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps(PoE); • Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps(uplink)	C	611	ZAM	
Switch IT		SG1006P	Niezarządzalny przełącznik 6-portowy / PoE 60W / desktop-wall • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port Hi-PoE 60W (pomarańczowy) • Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE)	C	159	MAG	
Switch IT		SG1008P	Niezarządzalny przełącznik 8-portowy / PoE 96W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port Hi-PoE 90W (czerwony) • Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE)	C	298	ZAM	
Switch IT		SG1010P	Niezarządzalny przełącznik 10-portowy / PoE 96W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port Hi-PoE 90W (czerwony) • Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE)	C	345	ZAM	
Switch IT		SG1016P	Niezarządzalny przełącznik 16-portowy / PoE 190W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, • 2x Port Hi-PoE 60W (pomarańczowy) • Port 1–16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE)	C	649	ZAM	
PRZEŁĄCZNIKI ZARZĄDZALNE IT							
Gigabit Ethernet							

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Switch IT	 SG4028		Zarządzalny przełącznik 28-portowy / Layer 2 / desktop-rack - Zarządzalny z: Web client, SNMP - obsługiwane funkcje i protokoły: STP/RSTP; IGMP Snooping; Link Aggregation(static,LACP); QoS; LLDP; 802.1x; SNMP; DHCP Client DHCP-	C	575	MAG	
Switch IT	 SG4020		Zarządzalny przełącznik 20-portowy / Layer 2 / desktop-rack - Zarządzalny z: Web client, SNMP - obsługiwane funkcje i protokoły: STP/RSTP; IGMP Snooping; Link Aggregation(static,LACP); QoS; LLDP; 802.1x; SNMP; DHCP Client DHCP-	C	497	MAG	
Switch IT	 SG4010-2F		Zarządzalny przełącznik 10-portowy / Layer 2 / desktop-wall - Zarządzalny z: Web client, SNMP - obsługiwane funkcje i protokoły: STP/RSTP; IGMP Snooping; Link Aggregation(static,LACP); QoS; LLDP; 802.1x; SNMP; DHCP Client	C	306	MAG	
Fast Ethernet PoE							
Switch IT	 SF4018P-C		Zarządzalny przełącznik 18-portowy / Layer 2 / PoE 190W / desktop-rack - Zarządzalny z: CLI, iLinkView, Web client, SNMP 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog 2x Port Hi-PoE 90W (czerwony)	C	726	ZAM	
Switch IT	 SF4026P-C		Zarządzalny przełącznik 26-portowy / Layer 2 / PoE 190W / desktop-rack - Zarządzalny z: CLI, iLinkView, Web client, SNMP 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog 2x Port Hi-PoE 90W (czerwony)	C	840	ZAM	
Gigabit Ethernet PoE							
Switch IT	 SG4010P-2F		Zarządzalny przełącznik 26-portowy / Layer 2 / PoE 110W / desktop-wall - Zarządzalny z: Web client, SNMP 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port Hi-PoE 90W (czerwony)	C	497	ZAM	
Switch IT	 SG4006P		Zarządzalny przełącznik 6-portowy / Layer 2 / PoE 60W / desktop-wall - Zarządzalny z: Web client, DoLink 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port Hi-PoE 60W	C	215	MAG	
Switch IT	 SG4010P		Zarządzalny przełącznik 10-portowy / Layer 2 / PoE 110W / desktop-wall - Zarządzalny z: Web client, DoLink 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port Hi-PoE 90W (czerwony)	C	433	MAG	
Switch IT	 SG4020LP		Zarządzalny przełącznik 20-portowy / Layer 2 / PoE 190W / desktop-rack - Zarządzalny z: Web client, DoLink 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port Hi-PoE 90W (czerwony)	C	746	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Switch IT		SG4028LP	Zarządzalny przełącznik 28-portowy / Layer 2 / PoE 240W / desktop-rack • Zarządzalny z: Web client, DoLink • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port Hi-PoE 90W (czerwony)	C	949	MAG	
PRZEŁĄCZNIKI CLOUD							
PoE							
Cloud Switch		CS4005-4ET1GT-36	5 portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 4 porty PoE 4x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Budżet mocy 36 W,	C	133	MAG	
Cloud Switch		CS4006-4ET2GT-36	6 portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 4 porty PoE 4x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Budżet mocy 36 W,	C	142	MAG	
Cloud Switch		CS4006-4ET2ET-60	6 portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 4 porty PoE 4x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Budżet mocy 60 W,	C	151	MAG	
Cloud Switch		CS4006-4ET-60	6-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 4 porty PoE 4x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Budżet mocy 60 W, Port 1 Hi-PoE max 60W	C	204	MAG	
Cloud Switch		CS4006-4GT-60	6-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 4 porty PoE 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Budżet mocy 60 W, Port 1 Hi-PoE max 60W	C	245	Do wyczerpania zapasów	
Cloud Switch		CS4006-4GT-60-V2	6-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 4 porty PoE 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Budżet mocy 60 W, Port 1 Hi-PoE max 60W	C	245	MAG	
Cloud Switch		CS4010-8ET-110	10-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 8 portów PoE 8x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Budżet mocy 110 W, Port 1 max 90W	C	334	MAG	
Cloud Switch		CS4010-8ET-60	6-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 4 porty PoE 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Zasięg transmisji do 250 m	C	226	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Cloud Switch		CS4010-8GT-60-V2	10-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 8 portów PoE 8x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Zasięg transmisji do 250 m	C	344	MAG	
Cloud Switch		CS4010-8GT-110	10-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 8 portów PoE 8x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Zasięg transmisji do 250 m	C	451	Do wyczerpania zapasów	
Cloud Switch		CS4010-8GT-110-V2	10-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 8 portów PoE 8x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Zasięg transmisji do 250 m	C	451	MAG	
Cloud Switch		CS4010-8ET2GT-60	10-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 8 portów PoE 8x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Zasięg transmisji do 250 m	C	244	MAG	
Cloud Switch		CS4010-8ET2GT-110	10-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 8 portów PoE 8x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Zasięg transmisji do 250 m	C	233	MAG	
Cloud Switch		CS4218-16ET-135	18-portowy switch zarządzalny z chmury, 16 portów PoE 16x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) 2x SFP 1000 Mbps (combo)	C	695	MAG	
Cloud Switch		CS4218-16ET-190	18-portowy switch zarządzalny z chmury, 16 portów PoE 16x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) 2x SFP 1000 Mbps (combo)	C	776	ZAM	
Cloud Switch		CS4226-24ET-240	26-portowy switch zarządzalny z chmury, 24 porty PoE 24x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) 2x SFP 1000 Mbps (combo)	C	864	MAG	
Cloud Switch		CS4226-24ET-375	26-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy, 24 porty PoE 24x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) 2x SFP 1000 Mbps (combo)	C	1060	MAG	
Cloud Switch		CS4218-16ET-240	18-portowy switch zarządzalny z chmury, 16 portów PoE 16x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) 2x SFP 1000 Mbps (combo)	C	817	MAG	

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Cloud Switch		CS4220-16GT-135	20-portowy switch zarządzalny z chmury, 16 portów PoE 16× RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2x SFP 1000 Mbps	C	776	MAG	
Cloud Switch		CS4220-16GT-190	20-portowy switch zarządzalny z chmury, 16 portów PoE 16× RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2x SFP 1000 Mbps	C	1103	ZAM	
Cloud Switch		CS4220-16GT-240	20-portowy switch zarządzalny z chmury, 16 portów PoE 16× RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2x SFP 1000 Mbps	C	1160	MAG	
Cloud Switch		CS4228-24GT-240	24-portowy switch zarządzalny z chmury, 24 porty PoE 24× RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2x SFP 1000 Mbps	C	1256	MAG	
Cloud Switch		CS4228-24GT-375	24-portowy switch zarządzalny z chmury, 24 porty PoE 24× RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2x SFP 1000 Mbps	C	1453	MAG	
Gigabit Ethernet							
Cloud Switch		CS4006-4GT	6-portowy zarządzalny z chmury switch desktopowy 4× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)	C	143	ZAM	
Cloud Switch		CS4210-8GT	10-portowy switch zarządzalny z chmury 8× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2x SFP 1000 Mbps (uplink)	C	187	ZAM	
Cloud Switch		CS4220-16GT	20-portowy switch zarządzalny z chmury 16× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) 2x SFP 1000 Mbps (uplink)	C	489	ZAM	
Cloud Switch		CS4228-24GT	28-portowy switch zarządzalny z chmury 24× RJ-45 10/100/1000 Mbps 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) 2x SFP 1000 Mbps (uplink)	C	623	ZAM	
PRZEŁĄCZNIKI NIEZARZĄDZALNE							
Gigabit Ethernet							

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Switch		PFS3008-8GT-V2	8-portowy przełącznik Interfejsy: • 8x RJ45 1000M • Zasilanie: 5 VDC; 1 A	C	109	MAG	
Switch		PFS3005-5GT-V2	5-portowy przełącznik Interfejsy: • 5x RJ45 1000M • Zasilanie: 5 VDC; 1 A	C	67	MAG	
Switch		PFS3005-5GT-L-V2	5-portowy przełącznik Interfejsy: • 5x RJ45 1000M • Zasilanie: 5 VDC; 1 A	C	55	MAG	
Switch		PFS3008-8GT-L-V2	8-portowy przełącznik Interfejsy: • 8x RJ45 1000M • Zasilanie: 5 VDC; 1 A	C	90	MAG	
PRZEŁĄCZNIKI NIEZARZĄDZALNE PoE							
Fast Ethernet PoE							
Switch		PFS3006-4ET-36	Niezarządzalny przełącznik 6-portowy / PoE 36W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port 1-4: 4 x RJ-45 10/100/100 Mbps(PoE); • Port 5-6: 1 x RJ-45 10/100/100 Mbps(uplink)	C	182	MAG	
Switch		PFS3010-8ET-96-V2	Niezarządzalny przełącznik 10-portowy / PoE 96W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port Hi-PoE 90W (czerwony) • Port1-8: 8 x RJ45 10/100M (PoE)	C	316	MAG	
Switch		PFS3009-8ET1GT-96-V2	Niezarządzalny przełącznik 9-portowy / PoE 96W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port Hi-PoE 90W (czerwony) • Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE)	C	309	MAG	
Switch		PFS3010-8ET-65	Niezarządzalny przełącznik 10-portowy / PoE 65W / desktop • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100/100 Mbps(PoE); • Port 9-10: 2x RJ-45 10/100/100 Mbps(uplink)	C	260	MAG	
Gigabit Ethernet PoE							
Switch		S3228-24GT-375	Niezarządzalny przełącznik 28-portowy / PoE 240W / desktop-rack • 8-pinowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog, Izolacja Portów • 2xPort 90W (czerwony)	C	1635	Do wyczerpania zapasów	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
PRZŁĄCZNIKI INDUSTRIALNE NIEZARZĄDZALNE							
Fast Ethernet							
Switch		PFS3110-8T	10-portowy przełącznik Interfejsy: • 8x RJ45 100M • 1x SFP 1000M	C	263	Do wyczerpania zasobów	
PRZŁĄCZNIKI INDUSTRIALNE NIEZARZĄDZALNE POE							
Fast Ethernet							
Switch		PFS3103-1GT1ET-60-V2	Niezarządzalny 3-portowy / hardened / szyna DIN / PoE 60W • 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port 3 : 1 × RJ-45 10/100M (PoE) • Port 2 : 1 × RJ-45 10/100/1000M (PoE)	C	319	MAG	
Switch		PFS3106-4ET-60-V2	Niezarządzalny 6-portowy / hardened / szyna DIN / PoE 60W • 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port 1-4: 4× RJ-45 10/100 M (PoE); • Port 5: 1 × RJ-45 10/100/1000 M (Uplink) ;	C	311	Do wyczerpania zasobów	
Switch		PFS3110-8ET-96-V2	Niezarządzalny 10-portowy / hardened / szyna DIN / PoE 96W • 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 M (PoE) • Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 M (Uplink)	C	414	Do wyczerpania zasobów	
Switch		PFS3206-4P-96	Niezarządzalny 6-portowy / hardened / szyna DIN / PoE 96W • 8-pionowe zasilanie PoE, • Port 1-3: 3 × RJ-45 10/100 M (PoE) • Port 4: 1 × RJ-45 10/100/1000 M (PoE)	C	324	Do wyczerpania zasobów	
Switch		LR2110-8ET-120-V2	Niezarządzalny 10-portowy / hardened / szyna DIN / PoE 120W • 8-pionowe zasilanie PoE, ePoE 800m • Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps • Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps	C	720	MAG	
Gigabit Ethernet PoE							
Switch		PFS3211-8GT-120-V2	Niezarządzalny 10-portowy / hardened / szyna DIN / PoE 120W • 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); • Port 9-10: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink);	C	711	Do wyczerpania zasobów	
MANAGED INDUSTRIAL POE SWITCH							
Fast Ethernet PoE Switch							

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Switch		HS4408-4ET-96	Zarządzalny 8-portowy / hardened / szyna DIN / PoE 96W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/ Mbps (PoE); - Port 5-8: 4 × SFP 100/1000 Mbps (uplink);	C	485	MAG	
Switch		HS4412-8ET-120	Zarządzalny 12-portowy / hardened / szyna DIN / PoE 120W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/ Mbps (PoE); - Port 9-12: 4 × SFP 100/1000 Mbps (uplink);	C	614	MAG	
Switch		CHS4106-4ET-60	Zarządzalny- chmurowy 6-portowy / hardened/ szyna DIN / PoE 60W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/ Mbps (PoE); - Port 5-6: 1 × RJ-45 10/100/1000, 1 × SFP 100/1000 Mbps (uplink);	C	221	MAG	
Switch		CHS4206-4ET-90	Zarządzalny- chmurowy 6-portowy / hardened/ szyna DIN / PoE 96W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/ Mbps (PoE); - Port 5-6: 2 × SFP 100/1000 Mbps (uplink);	C	268	MAG	
Switch		CHS4110-8ET-90-F	Zarządzalny- chmurowy 10-portowy / hardened/ szyna DIN / PoE 90W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-8: 8 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) - Port 9: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)	C	342	MAG	
Gigabit PoE Switch							
Switch		CHS4206-4GT-60	Zarządzalny- chmurowy 6-portowy / hardened/ szyna DIN / PoE 60W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); - Port 5-6: 2 × SFP 100/1000 Mbps (uplink);	C	349	ZAM	
Switch		CHS4206-4GT-90	Zarządzalny- chmurowy 6-portowy / hardened/ szyna DIN / PoE 90W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); - Port 5-6: 2 × SFP 100/1000 Mbps (uplink);	C	437	MAG	
Switch		CHS4210-8GT-110	Zarządzalny- chmurowy 10-portowy / hardened/ szyna DIN / PoE 110W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-8: 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) - Port 9-10: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink);	C	567	MAG	
Switch		CHS4212-8GT-110	Zarządzalny- chmurowy 12-portowy / hardened/ szyna DIN / PoE 110W 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog - Port 1-8: 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) - Port 9-10: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink);	C	611	MAG	
Non-PoE Switch							

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Switch		CHS4106-4ET	Zarządzalny- chmurowy 6-portowy / hardened/ szyna DIN / • Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/ Mbps; • Port 5-6: 1 × RJ-45 10/100/1000, 1 × SFP 100/1000 Mbps; • Zakres temperatury pracy : -30 °C to +65 °C (+14 °F to +131 °F)	C	134	ZAM	
Switch		CHS4110-8ET	Zarządzalny- chmurowy 10-portowy / hardened/ szyna DIN / • Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/ Mbps; • Port 9-10: 1 × RJ-45 10/100/1000, 1 × SFP 100/1000 Mbps; • Zakres temperatury pracy : -30 °C to +65 °C (+14 °F to +131 °F)	C	201	ZAM	
Switch		CHS4102-1GT	Zarządzalny- chmurowy 10-portowy / hardened/ szyna DIN / • Port 1: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps • Port 2: 1 × SFP 1000 Mbps (uplink) • Zakres temperatury pracy : -30 °C to +65 °C (+14 °F to +131 °F)	C	158	ZAM	
Switch		CHS4212-8GT	Zarządzalny- chmurowy 12-portowy / hardened/ szyna DIN / • Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/ Mbps; • Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000, • Port 11-12: 2 × SFP 100/1000 Mbps;	C	567	MAG	
PoE Extender							
Switch		PFT1300	PoE extender / szyna DIN / 1xPoE we 2xPoE wyj • Port 1 × RJ-45 10/100/ Mbps (PoE in); • Port 2 × RJ45 10/100 Mbps (PoE out);	C	97	MAG	
Switch		PFT1500	PoE extender / hardened / szyna DIN / 1xPoE we 4xPoE wyj • 8-pionowe zasilanie PoE, Zasięg PoE do 250 m, Funkcja PoE watchdog • Port 1 × RJ-45 10/100/1000M (PoE we) • Port 5× RJ-45 10/100 M (PoE)	C	308	MAG	
MODUŁY SFP							
Transmisja		GSFP-850-MMF	1 Gb/s, TX 850 nm, RX 850 nm; 550 m; -40°C~85°C; transmisja po dwóch włóknach, światłowód wielomodowy, złącze LC	D	254	MAG	
Transmisja		GSFP-1310R-20-SMF	1 Gb/s, TX 1550 nm, RX 1310 nm; 20 km; -40°C~85°C; transmisja dwukierunkowa po jednym włóknie, światłowód jednomodowy, złącze LC	D	375	MAG	
Transmisja		GSFP-1310T-20-SMF	1 Gb/s, TX 1310 nm, RX 1550 nm; 20 km; -40°C~85°C; transmisja dwukierunkowa po jednym włóknie, światłowód jednomodowy, złącze LC	D	375	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Transmisja		TSFP-850-MMF	10 Gb/s, TX 850 nm, RX 850 nm; 300 m; -40°C~85°C; transmisja po dwóch włóknach, światłowód wielomodowy, złącze LC	D	829	ZAM	
ACCESS POINT - PUNKTY DOSTĘPWE							
Punkt dostępowy sufitowy		EAP5212-C	Bezprzewodowy punkt dostępow AC1200 / FIT-FAT / sufitowy • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45; • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45(WAN, PoE) • Roaming; MU-MIMO;	D	459	ZAM	
Punkt dostępowy sufitowy		EAP6218-C	Bezprzewodowy punkt dostępowy AX 1800 / FIT-FAT / sufitowy • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45; • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (WAN, PoE) • Roaming; MU-MIMO;	D	655	MAG	
Punkt dostępowy sufitowy		EAP6230-C	Bezprzewodowy punkt dostępowy AX 3000 / FIT-FAT / sufitowy • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (WAN, PoE) • Roaming; MU-MIMO; • Standardy bezprzewodowe: 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax; 5 GHz: IEEE	D	1083	ZAM	
Punkt dostępowy ścienny		EAP6218-W	Bezprzewodowy punkt dostępowy AX 1800 / FIT-FAT / ścienny • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (WAN, PoE); • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (LAN); • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (Pass Through)	D	1163	ZAM	
Punkt dostępowy ścienny		EAP6230-W	Bezprzewodowy punkt dostępowy AX 3000 / FIT-FAT / ścienny • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (WAN, PoE); • 4x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (LAN); • 2x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (Pass Through)	D	1548	ZAM	
Punkt dostępowy zewnętrzny		EAP6218-O	Bezprzewodowy punkt dostępowy AX 1800 / FIT-FAT / zewnętrzny • 1x 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 (WAN, PoE) • Roaming; MU-MIMO; • Standardy bezprzewodowe: 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax; 5 GHz: IEEE	D	1994	ZAM	
KONTROLER DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ							
Kontroler sieci bezprzewodowej		EAC10-P	Kontroler dla sieci bezprzewodowej dla 10 AP • Multi WAN router / firewall / VPN • Port 1-8: 8 x 10/100/1000Base-T RJ-45/PoE Out IEEE 802.3af; • Port 9-10: 2 x 10/100/1000Base-T RJ-45	D	1203	MAG	
Kontroler sieci bezprzewodowej		EAC64	Kontroler dla sieci bezprzewodowej dla 10 AP • Router / firewall / VPN • 1x WAN 10/100/1000Base-T RJ-45 • 4x LAN 10/100/1000Base-T RJ-45	D	1662	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Wyposażenie szaf technicznych		PFC610-8D	Półka do szaf rack 19" Wykonana z SPCC	D	203	ZAM	
Wyposażenie szaf technicznych		PFC610-4D	Półka do szaf rack 19" Wykonana z SPCC	D	150	ZAM	
Wyposażenie szaf technicznych		ZZM10/PDU(8 European 250)	Listwa zasilająca 8 gniazd do montażu w szafie rack 19" - Zabezpieczenie temperaturowe i nadprądowe - Odporność na przepięcia - Szybki czas reakcji	D	662	ZAM	
RJ45 CONNECTOR							
RJ45 Connector		PFM976F-531	Złącze RJ45 „STP CAT5E 15U” - Ekranowane złącze RJ-45 CAT5E - Zbudowany z trójkątnej blachy mosiężnej i pozłacane 15U. - Żywotność 750 cykli.”	C	39	ZAM	
RJ45 Connector		PFM976-631-PT	Złącze przelotowe RJ45 UTP CAT6 15U - Nieekranowane złącze RJ-45 CAT6 - Zbudowany z trójkątnej blachy mosiężnej i złocenia 15U. - Żywotność 750 cykli.	C	28	ZAM	
RJ45 Connector		PFM976-630-PT	Złącze przelotowe RJ45 UTP CAT6 3U - Nieekranowane złącze RJ-45 CAT6. - Zbudowany z trójkątnej blachy mosiężnej i złocenia 3U. - Żywotność 750 cykli.	C	23	ZAM	
RJ45 Connector		PFM976-531-PT	Złącze przelotowe RJ45 UTP CAT5E 15U - Nieekranowane złącze RJ-45 CAT5E. - Zbudowany z trójkątnej blachy mosiężnej i złocenia 15U. - Żywotność 750 cykli.	C	19	ZAM	
RJ45 Connector		PFM976-530-PT	Złącze przelotowe RJ45 UTP CAT5E 3U - Nieekranowane złącze RJ-45 CAT5E. - Zbudowany z trójkątnej blachy mosiężnej i złocenia 3U. - Żywotność 750 cykli.	C	16	ZAM	
RJ45 Connector		PFM976-631	Złącze CAT6 RJ45 - żywotność do 750 cykli - Grubość złocenia do 15u	C	28	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
RJ45 Connector		PFM976-531	Złącze RJ45 CAT5/5e • żywotność do 750 cykli • Grubość złączenia do 15u	C	18	ZAM	
UPS							
UPS		PFM3350-1000	UPS o mocy 1000VA/600W EN • Szeroki zakres napięcia wejściowego: AC170 ~ 280 V • AC Mode: Pure sine wave; Battery Mode: Simulated sine wave • Zabezpiecza przed przeciążeniem, przeładowaniem akumulatora i	D	Cena wkrótce	ZAM	
UPS		PFM3350-1500	UPS o mocy 1500VA 900W EN • Szeroki zakres napięcia wejściowego: AC170 ~ 280 V • AC Mode: Pure sine wave; Battery Mode: Simulated sine wave • Zabezpiecza przed przeciążeniem, przeładowaniem akumulatora i	D	Cena wkrótce	ZAM	
UPS		PFM3350-2000L	UPS o mocy 2000 VA, 1200 W • Szeroki zakres napięcia wejściowego: AC170 ~ 280 V • AC Mode: Pure sine wave; Battery Mode: Simulated sine wave • Zabezpiecza przed przeciążeniem, przeładowaniem akumulatora i	D	Cena wkrótce	ZAM	
UPS		PFM3350-600	UPS o mocy 600 VA, 360 W • Szeroki zakres napięcia wejściowego: AC170 ~ 280 V • AC Mode: Pure sine wave; Battery Mode: Simulated sine wave • Zabezpiecza przed przeciążeniem, przeładowaniem akumulatora i	D	Cena wkrótce	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
VIDEODOMOFONY							
STACJA BRAMOWA							
Stacja bramowa		VTO6222E-P	Stacja: Kamera 2 Mpx CMOS, S:138°, panel aluminiowy, IP65, IK08, podświetlenie białym światłem, wskazówki głosowe, połączenie grupowe, odblokowanie hasłem lub kartą Mifare, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż na- lub podtynkowy, Ethernet lub 2-wire,	SMB	2431	MAG	
SYSTEM MODULARNY							
Moduł kamery		VTO4202F-P-S3	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, PoE 802.3af/48V DC 1A, kompatybilny z IP i 2-wire (VTNS2003B-2, VTH5422HB/VTH5422HW), panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe, pozostawianie	D	1265	MAG	
Moduł kamery		VTO4202FB-P-S3	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, PoE 802.3af/48V DC 1A, kompatybilny z IP i 2-wire (VTNS2003B-2, VTH5422HB/VTH5422HW), panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe,	D	1535	MAG	
Moduł kamery		VTO4202F-P1	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, PoE 802.3af/48V DC 1A, kompatybilny z IP i 2-wire, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia mobilne	D	1334	MAG	
Moduł kamery		VTO4202FB-P1	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, PoE 802.3af/48V DC 1A, kompatybilny z IP i 2-wire, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia mobilne	D	1651	MAG	
Moduł kamery		VTO4202F-P11	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:168°, PoE 802.3af/at, 48V DC 1A, kompatybilny z IP, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż	D	1503	MAG	
Moduł kamery		VTO4201F-P	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:168°, PoE 802.3af/at, 12V DC 2A, kompatybilny z IP, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż	D	1014	MAG	
Moduł kamery		VTO4201FB-P	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:168°, PoE 802.3af/at, 12V DC 2A, kompatybilny z IP, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż	D	1098	MAG	
Moduł kamery		VTO4201F-P1	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:168°, PoE 802.3af/at, 12V DC 2A, kompatybilny z IP, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż	D	1098	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Moduł kamery		VTO4201FB-P1	Moduł kamery (główny): Kamera 2 Mpx CMOS, H:168°, PoE 802.3af/at, 12V DC 2A, kompatybilny z IP, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, WDR, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż	D	1267	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MB1	Moduł: 1 przycisk, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	208	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MDB2	Moduł: 2 przyciski, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	399	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MB1	Moduł: 1 przycisk, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	208	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MDB2	Moduł: 2 przyciski, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	399	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MB2	Moduł: 2 przyciski, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	253	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MDB4	Moduł: 4 przyciski, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	438	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MB2	Moduł: 2 przyciski, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	253	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MDB4	Moduł: 4 przyciski, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	438	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MB5	Moduł: 5 przycisków, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	320	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MDB10	Moduł: 10 przycisków, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	585	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MB5	Moduł: 5 przycisków, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	320	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MDB10	Moduł: 10 przycisków, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	585	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MF	Moduł czytnika linii papilarnych do systemu VTO4202F Przedni panel - anodyzowane aluminium IP65, IK07	D	677	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MF	Moduł czytnika linii papilarnych do systemu VTO4202FB Przedni panel - anodyzowane aluminium, czarny, IP65, IK07	D	677	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MK	Moduł: klawiatura podświetlana, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	540	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MK	Moduł: klawiatura podświetlana, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	540	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-ML	Moduł: diody sygnalizacyjne, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	174	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-ML	Moduł: diody sygnalizacyjne, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	174	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MN	Moduł: pusta zaślepka, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	109	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MN	Moduł: pusta zaślepka, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	109	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MR	Moduł: czytnik kart (Mifare, 13.56MHz), anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	202	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MR1	Moduł: czytnik kart (125kHz), anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	202	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MR	Moduł: czytnik kart (Mifare, 13.56MHz), anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	202	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MR1	Moduł: czytnik kart (125kHz), anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	202	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MS	Moduł: wyświetlacz 3" STN, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	257	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MS	Moduł: wyświetlacz 3" STN, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	257	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202F-MI	Moduł: ramka informacyjna, anodyzowany panel z aluminium, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202F-X	D	340	MAG	
Moduł do stacji bramowej		VTO4202FB-MI	Moduł: ramka informacyjna, anodyzowany panel z aluminium, czarny, IP65, IK07, przeznaczony dla serii VTO4202FB-X	D	340	MAG	

MONITORY ANALOGOWE

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Monitor analogowy		VTH1020J-T	7-calowy, analogowy ekran TFT o rozdzielczości 1024x600, zapis zdjęć w pamięci, obudowa plastikowa, kolor biały, montaż natynkowy, zasilanie 12V DC	D	834	ZAM	
Monitor analogowy		VTH1020J	7-calowy, analogowy ekran TFT o rozdzielczości 1024x600, obudowa plastikowa, kolor biały, montaż natynkowy, zasilanie 12V DC	D	595	MAG	
MONITORY IP							
Monitor IP		VTH2612L	Monitor: Ekran dotykowy 4,3" TFT, rozdzielczość 480x272, monitoring IP, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, zasilanie 2-wire (48V), obudowa z ABS, kolor biały.	D	593	ZAM	
Monitor IP		VTH2612L-W	Monitor: Ekran dotykowy 4,3" TFT, rozdzielczość 480x272, monitoring IP, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, zasilanie 2-wire (48V), obudowa z ABS, Wi-Fi, kolor biały.	D	604	MAG	
Monitor IP		VTH2421FB-P	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta 8GB, montaż natynkowy lub na biurko, zasilanie DC 12V/PoE, kolor czarny	D	1199	MAG	
Monitor IP		VTH2421FW-P	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta 8GB, montaż natynkowy lub na biurko, zasilanie DC 12V/PoE, kolor biały	D	1199	MAG	
Monitor IP		VTH2622GW-W	Monitor 2-wire: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, monitoring IP, WiFi, 1 x RJ45 (komunikacja 2-wire lub IP), zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, zasilanie 48V DC (2-wire), obudowa plastikowa, kolor biały	D	1051	MAG	
Monitor IP		VTH2622G-W	Monitor 2-wire: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, monitoring IP, WiFi, 1 x RJ45 (komunikacja 2-wire lub IP), zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, zasilanie 48V DC (2-wire), obudowa plastikowa, kolor czarny	D	1051	MAG	
Monitor IP		VTH5221DW-S2	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, obsługa do 8 urządzeń bezprzewodowych 433MHz, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), WiFi, montaż natynkowy,	D	1419	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Monitor IP		VTH5221D-S2	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, obsługa do 8 urządzeń bezprzewodowych 433MHz, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), WiFi, montaż natynkowy,	D	1419	ZAM	
Monitor IP		VTH5421HW-W	Monitor IP: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, H.264 i H.265, monitoring IP, zintegrowany system alarmowy, złącze karty pamięci microSD (do 64GB) do zapisu zdjęć i nagrań, montaż natynkowy, zasilanie PoE, obudowa plastikowa, Wi-Fi, kolor biały,	D	1283	MAG	
Monitor IP		VTH5421HB-W	Monitor IP: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, H.264 i H.265, monitoring IP, zintegrowany system alarmowy, złącze karty pamięci microSD (do 64GB) do zapisu zdjęć i nagrań, montaż natynkowy, zasilanie PoE, obudowa plastikowa, Wi-Fi, kolor czarny,	D	1283	MAG	
Monitor IP		VTH5422HB-W	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, H.264 i H.265, monitoring IP, zintegrowany system alarmowy, złącze karty pamięci microSD (do 64GB) do zapisu zdjęć i nagrań, montaż natynkowy, zasilanie 48V DC (Ethernet) lub 2-wire (dwa interfejsy), obudowa plastikowa, kolor	D	1414	MAG	
Monitor IP		VTH5422HW-W	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, H.264 i H.265, monitoring IP, zintegrowany system alarmowy, złącze karty pamięci microSD (do 64GB) do zapisu zdjęć i nagrań, montaż natynkowy, zasilanie 48V DC (Ethernet) lub 2-wire (dwa interfejsy), obudowa plastikowa, kolor	D	1414	MAG	
STACJE BRAMOWE IP - SYSTEMY JEDNORODZINNE							
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO2101E-P-S2	Stacja IP: Kamera 2 Mpx CMOS, H: 80°, (regulacja kąta widzenia -45° – +45°), H.264 i H.265, PoE 802.3af, wytrzymała metalowa obudowa, IP65, IK10, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo (wymagany ekran VTH), obsługa przez	D	1377	MAG	
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO2111D-P-S3	Stacja: Kamera 1 Mpx CMOS, H:107°, PoE 802.3af/12V DC 1A, obudowa plastikowa, IP65, WDR, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Mifare, pamięć 10 000 kart, obsługa przez urządzenia	D	868	MAG	
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO2202F-P-S3	Stacja: Kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, PoE 802.3af, kompatybilny z IP i 2-wire (VTNS2003B-2, VTH5422HB/VTH5422HW), panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia mobilne	D	1180	MAG	
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO2211G-WP-S2	Stacja: Kamera 2 Mpx CMOS, H:125°, PoE 802.3af/12V DC 1A, interfejsy ethernet oraz WiFi (802.11b/g/n, 2,4GHz), obudowa plastikowa, IP65, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Mifare,	D	1342	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO2311R-WP	Stacja: Kamera 2 Mpx CMOS, H:110°, PoE 802.3af/12V DC 1A, interfejsy ethernet oraz WiFi (802.11b/g/n, 2,4GHz), obudowa plastikowa, IP65, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Mifare,	C	530	MAG	
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO3311Q-WP	Stacja bramowa cztero, dwu lub jedno przyciskowa, IP Dwa interfejsy - Wi-fi i Ethernet, Metalowa obudowa, IK08 Kąt widzenia poziomy: 125° Podświetlenie IR, tryb dzień/noc	D	1360	MAG	
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO3312Q-P	Stacja bramowa cztero, dwu lub jedno przyciskowa, IP Dwa interfejsy - 2-wire i Ethernet, Metalowa obudowa, IK08 Kąt widzenia poziomy: 125° Podświetlenie IR, tryb dzień/noc	D	1631	MAG	
Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO3222E-P	Stacja jednorodzinna z klawiaturą: Kamera 2 Mpx CMOS, S:140°, panel aluminiowy, IP65, IK08, podświetlenie białym światłem, wskazówki głosowe, połączenie grupowe, odblokowanie hasłem lub kartą Mifare, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż na- lub podtynkowy,	D	2055	MAG	
ZESTAWY (KIT)							
Zestawy (KIT)		KTA02	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny analogowy Stacja bramowa VTO1000J, kamera CMOS 1,3 MPx, H: 70°, V: 40°, tryb nocny, DWDR, przycisk wyjścia, czujnik drzwi, kolor srebrny, zasilanie z VTH, montaż natynkowy, IP66	D	808	MAG	
Zestawy (KIT)		KTA03	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny analogowy Stacja bramowa VTO1000J, kamera CMOS 1,3 MPx, H: 70°, V: 40°, tryb nocny, DWDR, przycisk wyjścia, czujnik drzwi, kolor srebrny, zasilanie z VTH, montaż natynkowy, IP66	D	903	MAG	
Zestawy (KIT)		KTP01L(S)	VTO2201F-P-S2 + VTH2421FW-P + PFS3006-4ET-36E + zestaw montażowy natynkowy (VTM115) Kamera CMOS 2 MPx, H: 160°, tryb nocny i sygnalizacja głosowa, alarm przeciwsabotażowy, IP65 i IK07, wiadomości wideo i audio, 7-calowy	D	3156	ZAM	
Zestawy (KIT)		KTP01L(F)	VTO2201F-P-S2 + VTH2421FW-P + PFS3006-4ET-36E + zestaw montażowy natynkowy (VTM115) Kamera CMOS 2 MPx, H: 160°, tryb nocny i sygnalizacja głosowa, alarm przeciwsabotażowy, IP65 i IK07, wiadomości wideo i audio, 7-calowy	D	3156	ZAM	
Zestawy (KIT)		KTP02	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny IP Stacja bramowa: • Kamera wysokiej rozdzielczości, WDR • Temperatura pracy -30°C do 60°C	D	2225	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Zestawy (KIT)		KTP03	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny IP - VTO2211D-P-S2, monitor VTH2621G-P, switch DH-PFS3005-4ET-36E Stacja bramowa: • Kamera wysokiej rozdzielczości, WDR	D	1886	MAG	
Zestawy (KIT)		KTD01(F)	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 2-wire Stacja bramowa VTO2202F-P-S3, kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia	D	3156	MAG	
Zestawy (KIT)		KTD01L(F)	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 2-wire Stacja bramowa VTO2202F-P-S3, kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia	D	3012	ZAM	
Zestawy (KIT)		KTD01(S)	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 2-wire Stacja bramowa VTO2202F-P-S3, kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia	D	3156	ZAM	
Zestawy (KIT)		KTD01L(S)	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 2-wire Stacja bramowa VTO2202F-P-S3, kamera 2 Mpx CMOS, H:160°, panel z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości wideo, obsługa przez urządzenia	D	3012	ZAM	
Zestawy (KIT)		KTW01	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny IP Stacja bramowa VTO2211G-WP, kamera 2 Mpx CMOS, H:125°, PoE 802.3af/12V DC 1A, interfejsy ethernet oraz WiFi (802.11b/g/n, 2,4GHz), obudowa plastikowa, IP65, tryb nocny oraz wskazówki głosowe,	D	2761	ZAM	
URZĄDZENIA HYBRYDOWE							
Monitor hybrydowy		VTH5123H-W	Monitor hybryda 2-wire: Ekran dotykowy 7" pojemnościowy, rozdzielczość 1024x600, WiFi, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, zasilanie 48V DC (2-wire), obudowa plastikowa, kolor biały	D	1360	MAG	
Monitor hybrydowy		VTH5123H-W-S2	Monitor hybryda 2-wire: Ekran dotykowy 7" pojemnościowy, rozdzielczość 1024x600, WiFi, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, zasilanie 48V DC (2-wire), obudowa plastikowa, kolor biały, wyjście zasilające 12V, 200mA	D	1360	MAG	
Stacja bramowa hybrydowa		VTO2003F	Stacja: Kamera 2 Mpx CMOS, H:110°, zasilanie 2-wire 48V DC, obudowa z aluminium, IP65, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, montaż natynkowy lub podtynkowy	D	1156	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
2-żyłowy kontroler hybrydowy		VTNC1003C	Switch 2-wire , obudowa plastikowa, kolor biały, zasilanie 48V DC/0,9A.	D	148	MAG	
Zestaw (KIT) podtynkowy		KTX01(F)	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny hybrydowy 2-wire Monitor 2-wire: Ekran dotykowy 7", rozdzielczość 1024x600, WiFi, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, kolor biały. Stacja bramowa: Kamera 2 Mpx CMOS, H:110°, obudowa z aluminium, IP65,	D	2726	MAG	
Zestaw (KIT) natynkowy		KTX01(S)	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny hybrydowy 2-wire Monitor 2-wire: Ekran dotykowy 7", rozdzielczość 1024x600, WiFi, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, kolor biały. Stacja bramowa: Kamera 2 Mpx CMOS, H:110°, obudowa z aluminium, IP65,	D	2726	MAG	
Zestaw (KIT) podtynkowy		KTX02(F)	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny hybrydowy 2-wire Monitor 2-wire: Ekran dotykowy 4,3", rozdzielczość 480x272, WiFi, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, kolor biały. Stacja bramowa: Kamera 2 Mpx CMOS, H:110°, obudowa z aluminium, IP65,	D	2516	MAG	
Zestaw (KIT) natynkowy		KTX02(S)	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny hybrydowy 2-wire Monitor 2-wire: Ekran dotykowy 4,3", rozdzielczość 480x272, WiFi, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, kolor biały. Stacja bramowa: Kamera 2 Mpx CMOS, H:110°, obudowa z aluminium, IP65,	D	2516	MAG	
Zestaw (KIT) natynkowy		KTX03	Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny hybrydowy 2-wire Monitor 2-wire: Ekran dotykowy 7", rozdzielczość 1024x600, WiFi do internetu, zintegrowany system alarmowy, montaż natynkowy, kolor biały. Stacja bramowa: Kamera 2 Mpx CMOS, H:84°, obudowa z	D	2626	MAG	
AKCESORIA							
Akcesoria		VTNS1001B-2	Switch 2-wire , pojedynczy obsługuje do 20 ekranów VTH i 2 stacje VTO, 1 port RJ45 (10/100 Mb/s), możliwość montażu na szynie DIN, obudowa plastikowa, kolor biały, zasilanie 48V DC/3A	D	720	MAG	
Akcesoria		VTNS1001B-2-A	Switch 2-wire , pojedynczy obsługuje do 20 ekranów VTH i 2 stacje VTO, 1 port RJ45 (10/100 Mb/s), możliwość montażu na szynie DIN, obudowa plastikowa, kolor biały, zasilanie 48V DC/3A (zasilacz w zestawie)	D	846	MAG	
Akcesoria		VTNS2003B-2	Switch 2-wire , pojedynczy obsługuje do 20 ekranów VTH i 2 stacje VTO, możliwość łączenia w kaskadzie do 10 przełączników, 2 porty RJ45 (10/100 Mb/s), możliwość montażu na szynie DIN, obudowa plastikowa, kolor biały, zasilanie 48V DC/3A	D	738	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Akcesoria		DEE1010B-S2	Kontroler 1-drzwiowy Dedykowany do podłączenia sterowania drugich drzwi, DC12V, Max 1W, konwerter RS485	D	265	MAG	
Akcesoria		VTM05R	Obudowa natynkowa do VTO2202F, IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie), wymiary 141.1 x 101.6 x 48.5 mm	D	174	MAG	
Akcesoria		VTM07R	Obudowa natynkowa do VTO3211D, IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie), wymiary 195.7 x 114.4 x 66.6 mm	D	174	MAG	
Akcesoria		VTM08R	Obudowa natynkowa do VTO3221E, IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie), wymiary 205.1 x 108.9 x 39.8 mm	D	111	MAG	
Akcesoria		VTM09R	Obudowa natynkowa do VTO2211G, IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie), wymiary 158.2 x 106.5 x 35.5 mm	D	64	MAG	
Akcesoria		VTM114	Aluminiowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana dla stacji VTO2202F-P	D	174	MAG	
Akcesoria		VTM115	Aluminiowa puszka do montażu natynkowego Dedykowana dla stacji VTO2202F-P	D	127	MAG	
Akcesoria		VTM116-01	Zestaw do montażu podtynkowego Dedykowana dla stacji VTO3221E-P / VTO6221E-P	D	180	MAG	
Akcesoria		VTM117	Puszka do montażu natynkowego Dedykowana dla stacji VTO3221E-P / VTO6221E-P	D	116	MAG	
Akcesoria		VTM123	Stojak biurkowy do monitorów VTH , kąt pochylecia 45°, wymiary 190 x 100 x 54 mm	D	111	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Akcesoria		VTM125	Aluminiowa ramka maskująca do puszki na dwa moduły. Przeznaczona dla serii VTO4202F-X.	D	384	MAG	
Akcesoria		VTM126	Aluminiowa ramka maskująca do puszki na trzy moduły. Przeznaczona dla serii VTO4202F-X.	D	488	MAG	
Akcesoria		VTM127	Aluminiowa puszka do montażu podtynkowego na dwa moduły. Przeznaczona dla serii VTO4202F-X.	D	425	MAG	
Akcesoria		VTM128	Aluminiowa puszka do montażu podtynkowego na trzy moduły. Przeznaczona dla serii VTO4202F-X.	D	488	MAG	
Akcesoria		VTM24P3	Aluminiowa ramka maskująca do puszki na trzy moduły. Przeznaczona dla serii VTO4202F/FB. Kolor czarny.	D	567	MAG	
Akcesoria		VTM25P2	Aluminiowa ramka maskująca do puszki na dwa moduły. Przeznaczona dla serii VTO4202F/FB. Kolor czarny.	D	436	MAG	
Akcesoria		VTM26R2	Puszka do montażu natynkowego na dwa moduły. Dedykowana do serii VTO4202F/FB, materiał aluminium, kolor czarny	D	425	MAG	
Akcesoria		VTM27R3	Obudowa przeciwdeszczowa z daszkiem dla 1x3 moduły, dla serii VTO4202F/FB; czarna	D	482	MAG	
Akcesoria		VTM28R4	Obudowa przeciwdeszczowa z daszkiem dla 2x2 moduły, dla serii VTO4202F/FB; czarna	D	761	ZAM	
Akcesoria		VTM29R6	Obudowa przeciwdeszczowa z daszkiem dla 2x3 moduły, dla serii VTO4202F/FB; czarna	D	846	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Akcesoria		VTM30R2	Pionowy słupek z obudową do montażu dwóch modułów VTO4202F/FB. Wysokość 122,2 cm, materiał aluminium, kolor czarny	D	1901	MAG	
Akcesoria		VTM51R2	Pionowy słupek z obudową do montażu dwóch modułów VTO4202F/FB. Wysokość 122,2 cm, materiał aluminium, kolor srebrny	D	1901	MAG	
Akcesoria		VTM52R2	Puszka do montażu natynkowego na dwa moduły. Dedykowana do serii VTO4202F/FB, materiał aluminium, kolor srebrny	D	425	MAG	
Akcesoria		VTM53R3	Puszka do montażu natynkowego na trzy moduły. Dedykowana do serii VTO4202F/FB, materiał aluminium, kolor srebrny	D	488	MAG	
Akcesoria		VTM54R4	Puszka do montażu natynkowego na cztery moduły. Dedykowana do serii VTO4202F/FB, materiał aluminium, kolor srebrny	D	761	MAG	
Akcesoria		VTM56R6	Puszka do montażu natynkowego na sześć modułów. Dedykowana do serii VTO4202F/FB, materiał aluminium, kolor srebrny	D	846	MAG	
Akcesoria		VTM57	Zestaw kolorowych akcesoriów dedykowany do stacji serii VTO3311 kolor "dark blue"	D	149	MAG	
Akcesoria		VTM58	Zestaw kolorowych akcesoriów dedykowany do stacji serii VTO3311 kolor "brown"	D	149	MAG	
Akcesoria		VTM60D	Stojak biurkowy do monitorów VTH 10", kąt pochylecia 47°, wymiary 115,6 x 153,7 x 116,3 mm	D	155	ZAM	
Akcesoria		VTM75	Puszka do montażu natynkowego na jeden moduł. Dedykowana dla VTO4202F-P1, materiał aluminium, kolor srebrny	D	286	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Akcesoria		VTM76	Puszka do montażu natynkowego na jeden moduł. Dedykowana dla VTO4202FB-P1, materiał aluminium, kolor czarny	D	286	MAG	
Akcesoria		VTM77	Aluminiowa ramka maskująca do puszki na 1 moduł. Przeznaczona dla VTO4202F-P1. Kolor srebrny	D	381	MAG	
Akcesoria		VTM78	Aluminiowa ramka maskująca do puszki na 1 moduł. Przeznaczona dla VTO4202FB-P1. Kolor czarny	D	381	MAG	
Akcesoria		VTM79	Puszka do montażu podtynkowego Dedykowana dla VTO4202F-P1 lub VTO4202FB-P1	D	191	MAG	
Akcesoria		IC-S50	Karta Mifare Classic (13.56MHz) , kolor biały, bez nadruku, wymiary 86 x 54 x 0,8 mm	C	8	MAG	
Akcesoria		IC-BC	- Obsługa Mifare Classic (13.56MHz) 40x40 mm	C	9	ZAM	
Akcesoria		IC-M1B	- Obsługa Mifare Classic (13.56MHz) 32x32 mm	C	9	MAG	
ZASILANIE							
Zasilacze		PFM320D-EN	Zasilacz 12V 2A wtyczkowy	D	79	MAG	
Zasilacze		PFM320-010EN	Zasilacz 12V 1A wtyczkowy	D	27	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Zasilacze		PFM320-020EN	Zasilacz 12V 2A wtyczkowy	D	32	MAG	
Zasilacze		PFM320-EN-S	Zasilacz 12V 2A wtyczkowy	ED	63	MAG	
Zasilacze		PFM325D-1210EN	Zasilacz 12V 1A wtyczkowy	D	20	MAG	
Zasilacze		PFM325D-1215EN	Zasilacz 12V 1,5A wtyczkowy	D	20	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
KONTROLA DOSTĘPU							
REJESTRACJA CZASU PRACY							
Rejestracja czasu pracy		ASA2212GL	Sposób identyfikacji - odcisk palca (1:N), PIN lub karta Mifare Classic 13,56MHz; 3 000 użytkowników; 3 000 wzorów linii papilarnych, 100 000 zdarzeń, 6 trybów RCP, moduł kontroli dostępu; wyświetlacz 2,4" TFT, 320x240, TCP/IP, wbudowany akumulator do 3 godzin pracy, w zestawie	D	723	ZAM	
Rejestracja czasu pracy		ASA2212GL-D	Sposób identyfikacji - odcisk palca (1:N), PIN lub karta Unique 125kHz; 3 000 użytkowników; 3 000 wzorów linii papilarnych, 100 000 zdarzeń, 6 trybów RCP, moduł kontroli dostępu; wyświetlacz 2,4" TFT, 320x240, TCP/IP, wbudowany akumulator do 3 godzin pracy, w zestawie zasilacz	D	723	ZAM	
Rejestracja czasu pracy		ASA2212GL-MEW	Sposób identyfikacji - odcisk palca (1:N), PIN lub karta Mifare Classic 13,56MHz lub Unique 125kHz; 3 000 użytkowników; 3 000 wzorów linii papilarnych, 100 000 zdarzeń, 6 trybów RCP, moduł kontroli dostępu; wyświetlacz 2,4" TFT, 320x240, TCP/IP, Wi-Fi, P2P, wbudowany	D	783	ZAM	
Rejestracja czasu pracy		ASA3213G-MW	Autonomiczny rejestrator czasu pracy z rozpoznawaniem twarzy, 4,3" dotykowy wyświetlacz LCD (480x272), podwójna kamera 2Mpx CMOS, DWDR, podświetlenie IR lub światłem widzialnym, identyfikacja przy pomocy: PIN, karty, wzorca twarzy lub mix, pamięć 1500 (użytkowników,	ED	2000	MAG	
Rejestracja czasu pracy		ASA3223A-W	Autonomiczny rejestrator czasu pracy z rozpoznawaniem twarzy, 4,3" dotykowy wyświetlacz LCD (480x272), podwójna kamera 2Mpx CMOS, DWDR, wykrycie noszenia maseczki, identyfikacja przy pomocy: PIN, wzorca twarzy lub mix, pamięć 2000 (użytkowników, wzorców twarzy,	D	1216	ZAM	
AUTONOMICZNE							
Autonomiczne		ASI1201BL	3000 kart, 3000 haseł, 500 haseł publicznych; 1 czytnik (karta, hasło); Mifare Classic (13.56MHz); niewielkie rozmiary, wyjście zasilające 12V, 1A do zamka, funkcja dzwonka, przeznaczony wewnątrz budynków	D	316	MAG	
Autonomiczne		ASI1201BL-D	3000 kart, 3000 haseł, 500 haseł publicznych; 1 czytnik (karta, hasło); obsługa karty Unique 125kHz; niewielkie rozmiary, wyjście zasilające 12V, 1A do zamka, funkcja dzwonka, przeznaczony wewnątrz budynków	D	316	MAG	
Autonomiczne		ASI1201E-V1	30 000 kart, 30 000 haseł, 60 000 zdarzeń; 1 czytnik (karta, hasło); interfejs Wiegand lub RS-485; TCP/IP do PC; IP66; Mifare Classic (13.56MHz); niewielkie rozmiary, wyjście zasilające do zamka 12V, 1A	D	572	MAG	
Autonomiczne		ASI1201E-D-V1	30 000 kart, 30 000 haseł, 60 000 zdarzeń; 1 czytnik (karta, hasło); interfejs Wiegand lub RS-485; TCP/IP do PC; IP66; EM 1 (125KHz); niewielkie rozmiary, wyjście zasilające do zamka 12V, 1A	D	572	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Autonomiczne		ASI1201M-ME	10 000 kart, 10 000 haseł, 100 000 zdarzeń; 1 czytnik (karta, hasło); interfejs Wiegand lub RS-485; TCP/IP do PC; IP65, IK08; Mifare Classic (13.56MHz); niewielkie rozmiary, wyjście zasilające do zamka 12V, 0,5A lub drugiego czytnika 12V, 0,2A, p2p	D	743	MAG	
Autonomiczne		ASI1201M-MEW	10 000 kart, 10 000 haseł, 100 000 zdarzeń; 1 czytnik (karta, hasło); interfejs Wiegand lub RS-485; TCP/IP do PC; IP65; IK08 Mifare Classic (13.56MHz); niewielkie rozmiary, wyjście zasilające do zamka 12V, 0,5A lub drugiego czytnika 12V, 0,2A, p2p, wi-fi	D	781	MAG	
Autonomiczne		ASI1201M-MEP	10 000 kart, 10 000 haseł, 100 000 zdarzeń; 1 czytnik (karta, hasło); interfejs Wiegand lub RS-485; TCP/IP do PC; IP65, IK08; Mifare Classic (13.56MHz); niewielkie rozmiary, wyjście zasilające do zamka 12V, 0,5A lub drugiego czytnika 12V, 0,2A, p2p, zasilanie PoE	D	781	MAG	
Autonomiczne		ASI1202M-D	Autonomiczny kontroler dostępu z czytnikiem kart i linii papilarnych, identyfikacja przy pomocy: kart 125kHz, linii papilarnych lub obu, zasięg czytnika kart 1-3cm, pamięć 30 000 (użytkowników, kart), 3 000 linii papilarnych, log 150 000 zdarzeń, 1x RS-485, 1x Wiegand, IP65, IK10, -	D	1110	MAG	
Autonomiczne		ASI1202M	Autonomiczny kontroler dostępu z czytnikiem kart i linii papilarnych, identyfikacja przy pomocy: kart 13,56 MHz, linii papilarnych lub obu, zasięg czytnika kart 1-3cm, pamięć 30 000 (użytkowników, kart), 3 000 linii papilarnych, log 150 000 zdarzeń, 1x RS-485, 1x Wiegand, IP65, IK10, -	D	1110	MAG	
Autonomiczne		ASI1212F	Autonomiczny kontroler dostępu, 2,8" dotykowy wyświetlacz LCD (240x320), zastosowany algorytm sztucznej inteligencji skraca czas odczytu linii papilarnych do 1,5s, identyfikacja przy pomocy: karty (Mifare), odcisku palca lub mix, pamięć 30 000 (użytkowników, kart), 3	D	973	MAG	
Autonomiczne		ASI1212F-D	Autonomiczny kontroler dostępu, 2,8" dotykowy wyświetlacz LCD (240x320), zastosowany algorytm sztucznej inteligencji skraca czas odczytu linii papilarnych do 1,5s, identyfikacja przy pomocy: karty (ID card), odcisku palca lub mix, pamięć 30 000 (użytkowników, kart), 3 000	D	973	ZAM	
Autonomiczne		ASI1201A-ME	30 000 kart, 500 haseł publicznych, 150 000 zdarzeń; 1 czytnik (karta, hasło); interfejs Wiegand lub RS-485; TCP/IP do PC; we/wyj alarmowe: 1/2; Mifare Classic (13.56MHz), wyjście 12V, 1A dla rygla lub 12V, 200mA dla czytnika	D	771	ZAM	
Autonomiczne		ASI3214A-W	Autonomiczny kontroler dostępu z rozpoznawaniem twarzy, 4,3" dotykowy wyświetlacz LCD (480x272), podwójna kamera 2Mpx CMOS, DWDR, podświetlenie IR lub światłem widzialnym, identyfikacja przy pomocy: PIN, karty, odcisku palca, wzorca twarzy lub mix, pamięć 3000	D	1657	ZAM	
Autonomiczne		ASI2201H-W	Autonomiczny kontroler dostępu, 2,4" wyświetlacz LCD (240x320), identyfikacja przy pomocy: karty (Mifare)/odcisku/kodu/zdalne lub ich kombinacja, pamięć 30 000 (użytkowników, kart, kodów), log 150 000 zdarzeń, OSDP, -30°C ~ +65°C, IP65 (wymagane uszczelnienie),	D	1329	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Autonomiczne		ASI2212H-W	Autonomiczny kontroler dostępu, 2,4" wyświetlacz LCD (240x320), zastosowany algorytm sztucznej inteligencji skraca czas odczytu linii papilarnych do 1s, identyfikacja przy pomocy: karty (Mifare lub ID)/odcisku palca/kodu/zdalne lub ich kombinacja, pamięć 30 000	D	1773	ZAM	
Autonomiczne		ASI6213S	Autonomiczny kontroler dostępu z rozpoznawaniem twarzy i czytnikiem linii papilarnych, 4,3" dotykowy wyświetlacz LCD (480x272), podwójna kamera 2Mpx CMOS, DWDR, podświetlenie IR, identyfikacja przy pomocy: PIN, karty, wzorca twarzy lub mix, pamięć 6000 (użytkowników,	D	1567	ZAM	
Autonomiczne		ASI6214S	Autonomiczny kontroler dostępu z rozpoznawaniem twarzy i czytnikiem linii papilarnych, 4,3" dotykowy wyświetlacz LCD (480x272), podwójna kamera 2Mpx CMOS, DWDR, podświetlenie IR, identyfikacja przy pomocy: PIN, karty, odcisku palca, wzorca twarzy lub mix, pamięć 6000	D	1876	ZAM	
Autonomiczne		ASI6213S-PW	Autonomiczny kontroler dostępu z rozpoznawaniem twarzy i czytnikiem linii papilarnych, 4,3" dotykowy wyświetlacz LCD (480x272), Wi-Fi, podwójna kamera 2Mpx CMOS, DWDR, podświetlenie IR, identyfikacja przy pomocy: PIN, karty, wzorca twarzy lub mix, pamięć 6000	D	2097	MAG	
Autonomiczne		ASI6214S-PW	Autonomiczny kontroler dostępu z rozpoznawaniem twarzy i czytnikiem linii papilarnych, 4,3" dotykowy wyświetlacz LCD (480x272), Wi-Fi, podwójna kamera 2Mpx CMOS, DWDR, podświetlenie IR, identyfikacja przy pomocy: PIN, karty, odcisku palca, wzorca twarzy lub mix, pamięć	D	2424	MAG	
KONTROLERY DRZWI							
Kontrolery drzwi		ASC3202B	1000 użytkowników, 300 000 zdarzeń; 2 czytniki (karty, hasła, odcisk palca); interfejs Wiegand lub RS-485 dla czytników; TCP/IP do PC; wbudowany web interface, we/wyj alarmowe: 2/2; Zasilanie: 12V DC lub PoE IEEE 802.3at Type 2 Class 4	D	2144	MAG	
Kontrolery drzwi		ASC2202B-D	Kontroler drzwi (dwa przejścia dwustronnie); 100 000 (użytkowników, kart), 3000 odcisków palców, 500 000 zdarzeń; 4 czytniki (karty, hasła, odcisk palca); interfejs Wiegand lub RS-485 dla czytników; komunikacja TCP/IP; we/wyj alarmowe: 4/4; anti-pass back, zdalne otwarcie,	D	1109	MAG	
Kontrolery drzwi		ASC2202B-S	Kontroler drzwi (dwa przejścia jednostronnie); 100 000 (użytkowników, kart), 3000 odcisków palców, 500 000 zdarzeń; 2 czytniki (karty, hasła, odcisk palca); interfejs Wiegand lub RS-485 dla czytników; komunikacja TCP/IP; we/wyj alarmowe: 2/2; anti-pass back, zdalne otwarcie,	D	887	MAG	
Kontrolery drzwi		ASC2204B-S	Kontroler drzwi (cztery przejścia jednostronnie); 100 000 (użytkowników, kart), 3000 odcisków palców, 500 000 zdarzeń; 4 czytniki (karty, hasła, odcisk palca); interfejs Wiegand lub RS-485 dla czytników; komunikacja TCP/IP; we/wyj alarmowe: 1/1; anti-pass back, zdalne otwarcie,	D	1217	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Kontrolery drzwi		ASC4201B-D	Kontroler drzwi (jedno przejście dwustronnie); 100 000 (użytkowników, kart, hasła), 10000 odcisków palców, 500 000 zdarzeń; 2 czytniki (karty, hasła, odcisk palca); interfejs Wiegand lub RS-485 dla czytników; komunikacja TCP/IP; P2P, OSDP, we/wyj alarmowe: 4/3 z	D	958	MAG	
Kontrolery drzwi		ASC4202B-D	Kontroler drzwi (dwa przejścia dwustronnie); 100 000 (użytkowników, kart, hasła), 10000 odcisków palców, 500 000 zdarzeń; 4 czytniki (karty, hasła, odcisk palca); interfejs Wiegand lub RS-485 dla czytników; komunikacja TCP/IP; P2P, OSDP, we/wyj alarmowe: 4/4 z	D	1198	MAG	
Kontrolery drzwi		ASC4204B-S	Kontroler drzwi (cztery przejścia jednostronnie); 100 000 (użytkowników, kart, hasła), 10000 odcisków palców, 500 000 zdarzeń; 4 czytniki (karty, hasła, odcisk palca); interfejs Wiegand lub RS-485 dla czytników; komunikacja TCP/IP; P2P, OSDP, we/wyj alarmowe: 1/1 z możliwością	D	1315	MAG	
CZYTNIKI							
Czytniki		ASR1102A(V3)	- Ilość odcisków palcy: 3000 - Otwarcie za pomocą odcisku palca i karty - Protokół RS-485 do kontrolera - Niebieskie podświetlenie	D	805	ZAM	
Czytniki		ASR1200E	- Otwarcie tylko za pomocą karty - Protokół RS-485 & Wiegand - IP67, dioda: czerwona, niebieska, zielona - Obsługa kart Mifare Classic 13,56MHz	D	126	MAG	
Czytniki		ASR1200E-D	- Otwarcie tylko za pomocą karty - Protokół RS-485 & Wiegand - IP67, dioda: czerwona, niebieska, zielona - Obsługa kart Unique 125kHz	D	108	MAG	
Czytniki		ASR1100B-V1	- Otwarcie tylko za pomocą karty - Protokół RS-485 & Wiegand do kontrolera - Wodoodporny, IP67 - Obsługa kart Mifare Classic (13.56MHz)	D	327	MAG	
Czytniki		ASR2100A	- Otwarcie za pomocą karty - Protokół RS-485 & Wiegand do kontrolera - P66 - Obsługa kart Mifare Classic (13.56MHz)	D	298	MAG	
Czytniki		ASR2100A-D	- Otwarcie za pomocą karty - Protokół RS-485 & Wiegand do kontrolera - P66 - Obsługa kart ID (125kHz)	D	290	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Czytniki		ASR2102A	- Ilość odcisków palcy: 3000 - Otwarcie za pomocą odcisku palca, hasła i karty - Protokół RS-485 do kontrolera - Niebieskie podświetlenie	D	759	MAG	
Czytniki		ASR2102A-D	- Ilość odcisków palcy: 3000 - Otwarcie za pomocą odcisku palca, hasła i karty - Protokół RS-485 do kontrolera - Niebieskie podświetlenie	D	759	MAG	
Czytniki		ASR2100A-ME	- Otwarcie za pomocą karty - Protokół RS-485 & Wiegand do kontrolera - Niebieskie podświetlenie, IP66 - Obsługa kart ID (125KHz) i Mifare Classic (13.56MHz)	D	486	MAG	
Czytniki		ASR2200A	- Otwarcie za pomocą karty - Protokół RS-485 & Wiegand do kontrolera - Niebieskie podświetlenie, IP66 - Mifare Classic (13.56MHz)	D	298	MAG	
Czytniki		ASR2200A-D	- Otwarcie za pomocą karty - Protokół RS-485 & Wiegand do kontrolera - Niebieskie podświetlenie, IP66 - Obsługa kart ID (125KHz)	D	298	MAG	
Czytniki		ASR2201A	- Otwarcie za pomocą hasła lub karty - Protokół RS-485 & Wiegand do kontrolera - Niebieskie podświetlenie, IP66 - Obsługa kart Mifare Classic (13.56MHz)	D	361	MAG	
CZYTNIKI USB							
Czytniki USB		ASM101A	- Komunikacja USB; - Obsługa linii papilarnych - Obsługa kart ID (125KHz) i Mifare Classic (13.56MHz)	D	948	MAG	
AKCESORIA							
Brelok		IC-BC	- Obsługa Mifare Classic (13.56MHz) 40x40 mm	C	9	ZAM	
Brelok		IC-M1B	- Obsługa Mifare Classic (13.56MHz) 32x32 mm	C	9	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Karta		IC-S50	Karta Mifare Classic (13.56MHz), kolor biały, bez nadruku, wymiary 86 x 54 x 0,8 mm	C	8	MAG	
Brelok		IC-SM	- Obsługa Mifare Classic (13.56MHz); 30x40 mm	C	8	MAG	
Karta		ID-EM	- Obsługa EM (125KHz); - Dla czytników ID ("-D" w nazwie czytnika, np ASR1100A-D)	C	8	MAG	
Brelok		ID-SM	- Obsługa EM (125KHz); - Dla czytników ID ("-D" w nazwie czytnika, np ASR1100A-D); 30x40 mm	C	8	MAG	
Zwora		ASF180A-V1	- Zasilanie - 12V DC 370mA; - Pojedyncze drzwi; - Przełącznik wyjście/wejście; - Siła trzymania 180 kg;	D	186	MAG	
Zwora		ASF180B-V1	- Zasilanie - 12V DC 370mA; (2 szt.) - Podwójne drzwi; - Przełącznik wyjście/wejście; - Siła trzymania 180 kg;	D	376	ZAM	
Zwora		ASF280A-V1	- Zasilanie - 12V DC 510mA; - Pojedyncze drzwi; - Przełącznik wyjście/wejście; - Siła trzymania 280 kg;	D	237	MAG	
Zwora		ASF280B-V1	- Zasilanie - 12V DC 510mA; (2 szt.) - Podwójne drzwi; - Przełącznik wyjście/wejście; - Siła trzymania 280 kg;	D	478	ZAM	
Zwora		ASF180ZL-V1	- Uchwyt montażowy; - Dla ASF180A-V1; - Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	71	ZAM	
Zwora		ASF180L-V1	- Uchwyt montażowy na ościeżnicy; - Dla ASF180A-V1; - Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	38	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Zwora		ASF180U-V1	• Uchwyt montażowy dla drzwi szklanych; • Grubość drzwi: 8 ~ 15 mm; • Dla ASF180A-V1; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	38	ZAM	
Zwora		ASF280ZL-V1	• Uchwyt montażowy; • Dla ASF280A-V1; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	84	MAG	
Zwora		ASF280L-V1	• Uchwyt montażowy na ościeżnicy; • Dla ASF280A-V1; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	38	ZAM	
Zwora		ASF280U-V1	• Uchwyt montażowy dla drzwi szklanych; • Grubość drzwi: 8 ~ 15 mm; • Dla ASF280A; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	38	ZAM	
Zwora		ASF280A	• Zasilanie - NC; • Pojedyncze drzwi; • Przekaznik wyjście/wejście; • Siła trzymania 280 kg;	D	497	MAG	
Zwora		ASF500A	• Zasilanie - NC; • Pojedyncze drzwi; • Przekaznik wyjście/wejście; • Siła trzymania 500 kg;	D	771	ZAM	
Zamek		ASF802	• Zasilanie - NC; • Zamek magnetyczny; • Grubość drzwi: 50 mm; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	327	ZAM	
Zamek		ASF601A	• Zasilanie - NC; • Pamięta stan przy wyłączenia zasilania; • Zamek magnetyczny; • Grubość drzwi: 50 mm	D	428	ZAM	
Zamek		ASF702	• Siła trzymania 500kg; • Brak zasilania: drzwi zamknięte; • DC12V; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	346	ZAM	
Zamek		ASF705	• Siła trzymania 500kg; • Brak zasilania: drzwi zamknięte; • DC12V; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	446	ZAM	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Akcesoria		ASF172X-T1	Słupek do montażu ASI7213X, ASI7213X	D	2684	ZAM	
Akcesoria		ASF280L	• Uchwyt montażowy na ościeżnicy; • Dla ASF280A ; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	89	ZAM	
Akcesoria		ASF280ZL	• Uchwyt montażowy; • Dla ASF280A; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	170	MAG	
Akcesoria		ASF280F	• Do montażu zamka magnetycznego na drzwiach szklanych; • Grubość drzwi: 8 ~ 15 mm; • Dla ASF280A lub ASF280B; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	308	ZAM	
Akcesoria		ASF500L	• Uchwyt montażowy na ościeżnicy; • Dla ASF500A lub ASF500B; • Temperatury pracy: -30°C ~ +60°C	D	121	ZAM	
Akcesoria		ASF500ZL	• Uchwyt montażowy; • Dla ASF500A lub ASF500B; • Temperatury pracy: -10°C ~ +50°C	D	240	ZAM	
Akcesoria		ASF900	Przycisk wyjścia, montaż podtynkowy, wykonanie ABS, żywotność: 500.000 przyciśnieć	D	33	MAG	
Akcesoria		ASF905	Przycisk wyjścia, montaż podtynkowy, wykonanie stal szczotkowana, żywotność: 500.000 przyciśnieć	D	101	ZAM	
Akcesoria		ASF921	Przycisk awaryjnego wyjścia typu: "Zbij szybkę", żywotność: 500.000 przyciśnieć, wyjście: NO/NC/COM, obciążalność wyjścia: 3A/36V DC, montaż natynkowy	D	159	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
SYSTEMY ALARMOWE							
ZESTAWY							
Zestawy		ART-ARC3000H-03-FW2(868)	Zestaw alarmowy (hub, czujnik, kontaktron, pilot) - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	1121	MAG	
Zestawy		ART-ARC3000H-03-GW2(868)	Zestaw alarmowy (hub, czujnik, kontaktron, pilot) - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	871	MAG	
Zestawy		ART-ARC3000H-03-W2(868)	Zestaw alarmowy (hub, czujnik, kontaktron, pilot) - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	800	MAG	
Zestawy		ART-ARC3800H-03-FW2(868)	Zestaw alarmowy (hub, czujnik, kontaktron, pilot) - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	1233	MAG	
Zestawy		ART-ARC3800H-03-W2(868)	Zestaw alarmowy (hub, czujnik, kontaktron, pilot) - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	880	MAG	
HUBY							
Huby		ARC3000H-FW2(868)	Hub alarmowy - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	787	MAG	
Huby		ARC3000H-GW2(868)	Hub alarmowy - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	520	MAG	
Huby		ARC3000H-W2(868)	Hub alarmowy - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	441	MAG	
Huby		ARC3800H-FW2(868)	Hub alarmowy - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	865	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Huby		ARC3800H-W2(868)	Hub alarmowy - Do 150 urządzeń bezprzewodowych (6 sygnalizatorów, 64 piloty) - Wyświetlanie stanu urządzeń (poziom sygnał, stan baterii, temperatura, wersja oprogramowania)	C	485	MAG	
REPEATERY / EKSPANDERY							
Repeatery / ekspandery		ARA43-W2(868)	Repeater alarmowy - Obsługa do 32 urządzeń końcowych - Dwukierunkowa łączność bezprzewodowa - Wskaźnik LED stanu urządzenia	C	347	MAG	
Repeatery / ekspandery		ARM310-W2(868)	Ekspander wejść - Typów alarmu: włamanie, alarm medyczny, pożar, niebezpieczeństwo, gaz, sabotaż - Wejście typu NC i NO (NO domyślnie)	C	103	MAG	
Repeatery / ekspandery		ARM7011-W2(868)	Bezprzewodowy ekspander 1 wyjścia przekaźnikowego - Technologia transmisji dwukierunkowej - Wyjście Typu NO/NC (0–36 VDC, Max 5A) - Zasilanie 7-24V DC	C	109	MAG	
Repeatery / ekspandery		ARM7012-W2(868)	Bezprzewodowy ekspander 1 wyjścia przekaźnikowego - Technologia transmisji dwukierunkowej - Wyjście Typu NO/NC (100–240 VAC, Max 13A) - Zasilanie 100-240 VAC	C	122	MAG	
Repeatery / ekspandery		ICS1-W2(868)	Bezprzewodowe inteligentne gniazdko - Technologia transmisji dwukierunkowej - Wyjście Typu NO/NC (100–240 VAC, Max 16A) - Zasilanie 100-240 VAC	C	179	MAG	
Repeatery / ekspandery		ARM9A4-P-W2(868)	Ekspander 16 wejść i 4 wyjść 2 wyjścia zasilania po 24W dla czujników, sygnalizatorów - Wejście typu OEOL, 1EOL, 2EOL, 3EOL - Detekcja siły sygnału	C	543	MAG	
SYGNALIZATORY							
Sygnalizatory		ARA12-W2(868)	Sygnalizator bezprzewodowy - Wykrywanie siły sygnału - Alarm niskiego stanu baterii - Pomiar temperatury	C	150	MAG	
Sygnalizatory		ARA14-W2(868)	Sygnalizator bezprzewodowy wewnętrzny z dwukierunkowym audio - Wykrywanie siły sygnału - Alarm niskiego stanu baterii - Pomiar temperatury	C	299	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Sygnalizatory		ARA13-W2(868)(Red)	Sygnalizator bezprzewodowy zewnętrzny (czerwony) - Klasa ochrony obudowy IP65 - Praca na zewnątrz (-25°C do +60°C) - Zasilanie bateryjne oraz 12 VDC	C	304	MAG	
Sygnalizatory		ARA13-W2(868)(Blue)	Sygnalizator bezprzewodowy zewnętrzny (niebieski) - Klasa ochrony obudowy IP65 - Praca na zewnątrz (-25°C do +60°C) - Zasilanie bateryjne oraz 12 VDC	C	304	MAG	
Sygnalizatory		ARA13-W2(868)(Yellow)	Sygnalizator bezprzewodowy zewnętrzny (pomarańczowy) - Klasa ochrony obudowy IP65 - Praca na zewnątrz (-25°C do +60°C) - Zasilanie bateryjne oraz 12 VDC	C	304	MAG	
CZUJNIKI							
Czujniki		ARD1233-W2(868)	Bezprzewodowy czujnik PIR Odporność na zwierzęta do 18 kg - Kompensacja temperatury 3-stopniowa regulacja czułości	C	147	MAG	
Czujniki		ARD2231-W2(868)	Bezprzewodowy czujnik dualny PIR+MW Odporność na zwierzęta do 18 kg, do 50 cm - Kompensacja temperatury 3-stopniowa regulacja czułości	C	205	MAG	
Czujniki		ARD323-W2(868)	Kontaktron bezprzewodowy - Wykrywanie siły sygnału - Alarm niskiego stanu baterii - Pomiar temperatury	C	129	MAG	
Czujniki		ARD323-W2(868S)	Kontaktron bezprzewodowy (krótki magnes) - Wykrywanie siły sygnału - Alarm niskiego stanu baterii - Pomiar temperatury	C	116	MAG	
Czujniki		ARD324-W2(868)	Kontaktron bezprzewodowy z czujnikiem wibracyjnym i uchylowym - Wykrywanie siły sygnału - Alarm niskiego stanu baterii - Pomiar temperatury	C	137	MAG	
Czujniki		ARD324-W2(868S)	Kontaktron bezprzewodowy z czujnikiem wibracyjnym i uchylowym (krótki magnes) - Wykrywanie siły sygnału - Alarm niskiego stanu baterii	C	124	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Czujniki		HY-SA21A-W2(868)	Bezprzewodowy czujnik dymu - Technologia split-spectrum (dwie diody) dzięki której, detektor odróżnia dym od kurzu i pary eliminując fałszywe alarmy - Testowanie i wyciszanie za pomocą jednego przycisku	C	176	MAG	
Czujniki		ARD1731-W2(868)	Bezprzewodowy czujnik PIR z kamerą - Max rozdzielczość 1600x1200 - Bazując na technologii transmisji obrazu RF-HD, transmisja 6 obrazów HD z rozdzielczością 1600*1200 potrzebuje do 10 sekund	C	321	MAG	
Czujniki		ARD2251E-W2(868)	Zewnętrzny bezprzewodowy czujnik PIR+MW (wymagany ARC3800H) - odporność na zwierzęta do 40kg 3 poziomy czułości PIR, 0,3-2m/sek MW - Antymasking	C	540	MAG	
Czujniki		ARD2251E-W2(868V)	Zewnętrzny bezprzewodowy czujnik PIR+MW z kamerą (wymagany ARC3800H) - Max rozdzielczość 1280x960 3 poziomy czułości PIR, 0,3-2m/sek MW	C	720	MAG	
Czujniki		ARD912-W2(868)	Bezprzewodowy czujnik zasilania jednoelementowy - Technologia transmisji dwukierunkowej, - Regulacja czułości - Wskaźnik LED wielofunkcyjny	C	140	MAG	
Czujniki		ARD912-W2(868D)	Bezprzewodowy czujnik zasilania dwuelementowy - Technologia transmisji dwukierunkowej, - Regulacja czułości - Wskaźnik LED wielofunkcyjny	C	147	MAG	
Czujniki		ARD512-W2(868)	Bezprzewodowy czujnik zbitcia szkła - Technologia transmisji dwukierunkowej, - Wykrywanie różnych typów zbitego szkła - Dwa wejścia NO/NC	C	143	MAG	
Czujniki		HY-GC21B-W2(868)	Bezprzewodowy czujnik tlenku węgla - wysokiej jakości elektrochemiczny czujnik tlenku węgla - Testowanie i wyciszanie za pomocą jednego przycisku - Alarm dźwiękowy 85dB w odległości 3 m	C	125	ZAM	
KLAWIATURY							
Klawiatury		ARK30T-W2(868)	Klawiatura bezprzewodowa - Trzy szybkie alarmy: medyczny, pożar, wezwanie pomocy - Uzbrajanie/rozbrajanie kodem lub kartą - Wykrywanie siły sygnału w celu wybrania optymalnego miejsca	C	225	MAG	

Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	MSRP cena PLN netto*	Dostępność	Uwagi
Klawiatury		ARK30C-RW2(868)	Klawiatura bezprzewodowa LCD - Trzy szybkie alarmy: medyczny, pożar, wezwanie pomocy - Uzbrajanie/rozbrajanie kodem lub kartą IC/Desfire - Wykrywanie siły sygnału w celu wybrania optymalnego miejsca	C	338	MAG	
PILOTY / PRZCISKI NAPADOWE							
Piloty / przyciski napadowe		ARA24-W2(868)	Pilot bezprzewodowy - Przycisk wezwania pomocy - Przełączanie częstotliwości oraz dwukierunkowa łączność - Aktualizacja w chmurze z automatycznym odzyskiwaniem w przypadku	C	80	MAG	
Piloty / przyciski napadowe		ARD821-W2(868) (bransoletka)	Bezprzewodowy przycisk napadowy - Dwukierunkowa komunikacja RF - Posiada wielokolorowe podświetlenie LED do sygnalizacji statusów - Aktualizacja w chmurze z automatycznym odzyskiwaniem	C	82	MAG	
Piloty / przyciski napadowe		ARD821-W2(868) (pasek)	Bezprzewodowy przycisk napadowy - Dwukierunkowa komunikacja RF - Posiada wielokolorowe podświetlenie LED do sygnalizacji statusów - Aktualizacja w chmurze z automatycznym odzyskiwaniem	C	82	MAG	
Piloty / przyciski napadowe		ARD822-W2(868) (bransoletka)	Bezprzewodowy przycisk napadowy - Dwukierunkowa komunikacja RF - Posiada wielokolorowe podświetlenie LED do sygnalizacji statusów - Aktualizacja w chmurze z automatycznym odzyskiwaniem	C	82	MAG	
Piloty / przyciski napadowe		ARD822-W2(868) (pasek)	Bezprzewodowy przycisk napadowy - Dwukierunkowa komunikacja RF - Posiada wielokolorowe podświetlenie LED do sygnalizacji statusów - Aktualizacja w chmurze z automatycznym odzyskiwaniem	C	82	MAG	